



1.PP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	KATEDRA	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	OZN.	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
001		SKLAD	25,25	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
002		ZÁDVEŘÍ - VSTUP DO 1.PP	23,06	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
002a		GARÁŽ - JÍZDNÍ KOLA	244,27	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
002b		GARÁŽ - MOTOCYKLY	68,85	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
003		VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V1"	4,03		B2	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
004		VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V2"	3,80		B2	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
005a		ROZVODNA NN	14,45	2,99	B3	DIELEKTRICKÝ KOBEREC	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
005b		ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	5,45	2,99	B3	DIELEKTRICKÝ KOBEREC	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
006		STROJOVNA VZT + CHLAZENÍ	104,88	2,99	B1/B4	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
007	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	30,97	3,07	B5	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2025 mm	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) rastr 600×600mm; S.V.=2700mm
008	KZR	POZOROVACÍ KOMORA	3,52	3,07	B6	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) rastr 600×600mm; S.V.=2700mm
009	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	15,02	3,07	B5	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2025 mm	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) rastr 600×600mm; S.V.=2700mm
010	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	17,44	3,07	B5	LITÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2025 mm	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) rastr 600×600mm; S.V.=2700mm
011		CHODBA	39,77	3,07	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) S.V.=2700mm + PODHLED 2)
012		DIESELAGREGÁT	23,46	3,07	B7	LITÁ PODLAHA + NÁTĚR	AKUSTICKÝ OBKLAD 6)	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2) TL.80mm; S.V.=2990mm
013		KOTELNA + OHŘEV TUV	45,54	3,07	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2) TL.80mm; S.V.=2990mm
014		SCHODIŠTĚ	17,94	3,07	D1/B1	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
015		SKLAD	52,94	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm
016		SKLAD	85,07	2,99	B1	LITÁ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 2a) TL.140mm; S.V.=2930mm

SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ JSOU UVEDENY OD ČISTÉ PODLAHY PO STROPNÍ KONSTRUKCI (BEZ STROPNÍCH PODHLEDŮ)
SKUTEČNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ (PO SPODNÍ ÚROVEŇ PODHLEDŮ) JSOU UVEDENY V POZNÁMCE (U STROPNÍHO PODHLEDU)

±0,000 = 282,05 m Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN	INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JAROSLAV BRESTIČ		
VYPRACOVAL	Ing. PISKLÁKOVÁ, Ing. BRESTIČ		
KONTROLA			
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZÚ		
NÁZEV AKCE: PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘIRODNÍCH ZDROJŮ		ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
		STUPEŇ PD:	DVZ
		DATUM:	10/2013
		FORMÁT:	24 × A4
OBJEKT: SO 01 PAVILON FAPPZ		KOPIE:	
ČÁST: D.1.4.3.1 ZAŘÍZENÍ VZDCHOTECHNIKY		SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: D1431-01