PŮDORYS 3.NP



ÚSTŘEDNA	kamera v krytu
OVLÁDACÍ KLÁVESNICE	kamera v půlkulovém krytu
MAGNETICKÝ KONTAKT	monitor
DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA	digitální záznamové zařízení
DETEKTOR POHYBU INFRAPASIVNÍ	IR reflektor
DETEKČNÍ RÁM	PoE SWITCH
EXPANDER	NAPÁJECÍ ZDROJ
TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO	
SIRÉNA VENKOVNÍ S MAJÁKEM	
SIRÉNA VNITŘNÍ	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	
POMOCNÝ ZDROJ	
PLASTOVÁ KRABICE S BEZBEČNOSTNÍ SVORKOVNICÍ	
VEDENÍ PZTS–sběrnice – FTP+ J–Y(St)Y 2x2x0,8	
VEDENÍ PZTS–smyčka SYKFY 3x2x0,5	
VEDENÍ PZTS–tablo SYKFY 5x2x0,5	

332	KSZ	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nasir 600×600mm; S.V.k×300mm
333	KSZ	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nasir 600×600mm; S.V.k×300mm
334	KSZ	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nasir 600×600mm; S.V.k×300mm
335	KSZ	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nasir 600×600mm; S.V.k×300mm
336	KSZ	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nasir 600×600mm; S.V.k×300mm
337	KOZE	SKLAD KOZE	19,35	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
338	KZR	SBÍRKOVÁ MÍSTNOST	19,50	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
339	KZR	SKLAD KZR	26,46	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
340	KZR	SKLAD KZR	21,91	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
341		TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST SLP	12,88	3,42	C1	ANTISTATICKÉ PVC	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
342	KSZ	SKLAD KZS	26,24	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
343	KSZ	KNIHOVNA KSZ	19,50	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
344	KSZ	ARCHIV KSZ	19,35	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ JSOU UVEDENY OD ČISTÉ PODLAHY PO STROPNÍ KONSTRUKCI (BEZ STROPNÍCH PODHLEDŮ)
SKUTEČNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ (PO SPODNÍ ÚROVEŇ PODHLEDU) JSOU UVEDENY V POZNÁMCE (U STROPNÍHO PODHLEDU)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP SKELETU viz. ČÁST "D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
- MONTOVANÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, VÝPLŇ TROJSKLO; (OBVODOVÝ PLÁŠŤ U<1,20 W/m².K)
- LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, OPLÁŠTĚNÝ VELKOFORMÁTOVÝMI DESKAMI, PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL.160mm, ZDIVO tl.300mm Z KERAMICKÝCH TVAROVEK P10 NA MALTU M 2,5; (OBVODOVÝ PLÁŠŤ U<0,25 W/m².K)
- ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm viz. ČÁST "D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
- ZDIVO NENOSNÝCH PŘÍČEK tl. 140 mm; Z KERAMICKÝCH TVAROVEK (497×140×238mm) OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 870 kg/m³, PERO - DRÁŽKA, PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa, NA ZDÍCÍ MALTU M 5
- SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL 12mm, OSAZENO NA NEREZOVÝCH NOŽKÁCH SOUČÁSTÍ PŘÍČKY JSOU DVEŘE š=700mm , CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2025mm, VÝŠKA LAM. STĚNY 1925mm
- PILÍŘ 500/500mm Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 248/500/238mm, P6 NA MALTU M 2,5 OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 680 kg/m³, PERO - DRÁŽKA
- JEDNODUCHÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA - OCELOVÉ PROFILY TL.100mm + OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU TL. 12,5mm, SOUČÁSTÍ PŘÍČKY BUDOU POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE

POZNÁMKA:

1) KOMBINACE MINERÁLNÍHO STROPNÍHO PODHLEDU, RASTR 1200×600mm; S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ 24 mm A SYSTÉMOVÝM ZÁVĚSEM, BARVA BÍLÁ, HRANA DESEK "SK", ODRAZIVOST POVRCHU 90%, ZVUKOVÁ POHLTIVOST 1,0; ZVUKOVÝ ÚTLUM 29 dB; ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95% A SDK ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU, HLADKÉHO, BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, NA KOVOU KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ VE DVOU ÚROVNÍCH, OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI "WHITE" tl. 12,5 mm, TMELENÉ SPÁRY A VRUTY VRUTY DLE PODKLADU VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACI - CHODBY

3) MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLED, RASTR 600×600mm ; S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ 24 mm, A SYSTÉMOVÝM ZÁVĚSEM.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	IVAN VÁVRA	
VYPRACOVAL	IVAN VÁVRA	
KONTROLA	Ing. MIROSLAV KOLÁŘ	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZU	
NÁZEV AKCE: PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
	STUPEŇ PD:	DVZ
	DATUM:	10/2013
	FORMÁT:	8 × A4
OBJEKT: SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:	
ČÁST: D.1.4.5.B - Slaboproudé rozvody - Bezpečnostní systémy	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 3.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO PŘÍLOHY: 05

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173