PŮDORYS 4.NP



432	KOZE	TAJEMNÍK KOZE	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 3)
433	KOZE	KANCELÁŘ	36,33	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 3)
434	KOZE	KANCELÁŘ	17,78	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 3)
435	KZR	KANCELÁŘ	18,40	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
436	KZR	KANCELÁŘ	18,90	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
437	KZR	KANCELÁŘ	18,15	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
438	KZR	KANCELÁŘ	18,50	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
439	KOZE	PRACOVNA	13,69	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
440	KOZE	PRACOVNA	11,96	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
441	KOZE	PRACOVNA	16,74	3,42	V1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)
442	KZR KOZE	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,76	3,42	K2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	VÁP. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	STROPNÍ PODHLEDY, pozn. 5)

SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ JSOU UVEDENY OD ČISTÉ PODLAHY PO STROPNÍ KONSTRUKCI (BEZ STROPNÍCH PODHLEDŮ)
SKUTEČNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ (PO SPODNÍ ÚROVEŇ PODHLEDU) JSOU UVEDENY V POZNÁMCE (U STROPNÍHO PODHLEDU)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP SKELETU
viz. ČÁST "D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"

MONTOVANÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, VÝPLŇ TROJSKLO; (OBVODOVÝ PLÁŠŤ U≤1,20 W/m².K)

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, OPLÁŠTĚNÝ VELKOFORMÁTOVÝMI DESKAMI, PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 160mm, ZDIVO tl.300mm Z KERAMICKÝCH TVAROVEK P10 NA MALTU M 2,5; (OBVODOVÝ PLÁŠŤ U≤0,25 W/m².K)

ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm
viz. ČÁST "D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"

ZDIVO NENOSNÝCH PŘÍČEK tl. 140 mm: Z KERAMICKÝCH TVAROVEK (497×140×238mm)
OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 870 kg/m³, PERO - DRÁŽKA, PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa, NA ZDÍCÍ MALTU M 5

SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU TL.12mm, OSAZENO NA NEREZOVÝCH NOŽKÁCH
SOUČÁSTÍ PŘÍČKY JSOU DVEŘE š=700mm, CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2025mm, VÝŠKA LAM. STĚNY 1925mm

PILÍŘ 500/500mm Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 248/500/238mm, P8 NA MALTU M 2,5
OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 680 kg/m³, PERO - DRÁŽKA

JEDNODUCHÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA - OCELOVÉ PROFILY TL.100mm + OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU TL. 12,5mm, SOUČÁSTÍ PŘÍČKY BUDOU POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE

POZNÁMKA:

1) KOMBINACE MINERÁLNÍHO STROPNÍHO PODHLEDU, RASTR 1200×600mm; S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ 24 mm A SYSTÉMOVÝM ZÁVĚSEM, BARVA BÍLÁ, HRANA DESEK "SK", ODRAZIVOST POVRCHU 90%, ZVUKOVÁ POHLTIVOST 1,0; ZVUKOVÝ ÚTLUM 29 dB; ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95%
A SDK ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU, HLADKÉHO, BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, NA KOVOVÚ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ VE DVOU ÚROVNÍCH, OPLÁŠTĚNÝ DESKAMI "WHITE" tl. 12,5 mm, TMELENÉ SPÁRY A VRUTY VRUTY DLE PODKLADU VÝROBCE, BEZ POŽADAVKU NA VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACI - CHODBY

3) MINERÁLNÍ STROPNÍ PODHLED, RASTR 600×600mm ; S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ 24 mm, A SYSTÉMOVÝM ZÁVĚSEM, BARVA BÍLÁ, HRANA DESEK "SK", ODRAZIVOST POVRCHU 90%, ZVUKOVÁ POVRCHU 90%, ZVUKOVÁ POHLTIVOST 1,0; ZVUKOVÝ ÚTLUM 29 dB; ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 95%

- ÚSTŘEDNA EPS – HLAVNÍ
- TABLO ÚSTŘEDNY EPS
- TABLO SIGNALIZAČNÍ
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE OPPO
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR KTPO
- POMOCNÝ ZDROJ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ AUTOMATICKÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ AUTOMATICKÝ SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM IP
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ TEPELNÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- SVĚTELNÁ INDIKACE
- POPLACHOVÁ AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- MAJÁK
- V/V MODUL
- UMÍSTĚNÍ NAD PODHLEDEM
- OVLÁDACÍ KONTAKT EPS
- VEDENÍ HLAVNÍ LINKY – JY(St)Y 2x2x0,8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	IVAN VÁVRA
VYPRACOVAL	IVAN VÁVRA
KONTROLA	Ing. MIROSLAV KOLÁŘ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZÚ

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

NÁZEV AKCE: D.1.4.5 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
	STUPEŇ PD:	DVZ
	DATUM:	10/2013
	FORMÁT:	8 × A4
OBJEKT: SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:	
ČÁST: D.1.4.5.C - Slaboproudé rozvody - EPS	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 4.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO PŘÍLOHY: 06