

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 59W EB
- B — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 100W EB – DSI
- C — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 100W EB PR IP
- D — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ xxxxxxxxxxxxxxxx
- E — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 74W EB PR
- F — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 82W EB PR
- G — SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ CELOPLASTOVÉ 58W IP 65
- J — SVÍTIDLO VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ 59W EB PR
- R — SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 20W
- H — SESTAVA ZÁVĚSNÝCH SVÍTIDEL ZÁŘIVKOVÁ 10+1x55W EB

LEGENDA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

NP1 – svítidlo nástěnné s piktogramem, LED, IP44, ESC 90 – v=2,2m
NP2 – svítidlo stropní s dvojím piktogramem, LED, IP44, ESC 90

NB1 – svítidlo stropní bezpečnostní, LED, IP65, ETM 60
(svítidlo je určené jak pro vestavnou, tak i přisazenou montáž)
NB2 – svítidlo přisazené bezpečnostní, LED, IP44, ETM 44
NB3 – svítidlo přisazené bezpečnostní, LED, IP65, ETM 81

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- jednopólový vypínač, hor. 01–b09
- střídavý přepínač, hor. 05–b09
- střídavý přepínač, hor. 06–b09
- křížový přepínač 06 dvojitý
- křížový přepínač 07
- tlačítko s orientační doutnavkou
- tlačítko se signalizací chodu
- automatický spínač se snímačem pohybu
- STOP–tlačítko
- ovladač ec.ovel(2dvoul)
- jednonásobná zásuvka 16A/230V–b16
- dvojnásobná zásuvka 16A/230V–b16
- jednonásobná zásuvka do parapet.žlabu 16A/230V–b16
- zásuvka 230V/16A zdvojnásobí – červená
- Dřevěná 230V/16A pro PC jednonásobná–1485x4
- Zásuvka 230V/16A pro PC s nadproud.ochr. 30,dupeň–1485x4
- jednonásobná zásuvka na zemní 16A/230V, IP44–b16
- Zásuvka 400V/16A trpu4fázová
- přívod pro technologii (kabel min. 3m ukončený ve svorkovnici)
- dvojitý/nelec–1x zásuvka pro PC s nadproud.ochr. 16A/230V–1485x4
- zásuvka 230V/16A pro PC jednonásobná–1485x4
- automatický univerzální spínač/snad
- termostat pokojový
- podokenní vytápění
- Podokenní plynulý/ vnitřní krabice pro PC/1zásuvka s nadproudovým 30,dupeň, 1zásuvkami PC,230V/16A, 2zásuvkami 230V/16A(nenapojené zásuvky)
- ústředňová stanice
- ruční hlásič ČHOC
- elektrický ovládané roleti(žaluzie)
- elektrický ovládané světlo(rolety)
- ventilátor s ovládáním je dodávkou VZT
- ovladač ruční
- Ovládací dvojtlačítko
- Vypínač 01 nástěnný (zvětšená kryt)
- Servisní přepínač 05 nástěnný (zvětšená kryt)
- Střídavý přepínač 06 nástěnný (zvětšená kryt)
- Křížový přepínač 07 nástěnný (zvětšená kryt)
- Tlačítko nástěnné (zvětšená kryt)
- Tlačítko hlásiče se signalizací (zvětšená kryt)
- Vypínač 1- pól.400V/16A
- Vypínač 3- pól.400V/25A
- Stmívací (nestupně) vestavný

LEGENDA OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

A/13-01
typ svítidla
číslo výrobku
číslo obvodu

VNĚJŠÍ VLIVY VE VŠECH MÍST, DLE ČSN 33 2000–5–51,ed.3 NORMÁLNÍ AB5 VE SPRŠE JE PROSTŘEDÍ STANOVENO DLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2

všechny přechody musí požárními šachty musí být po montáži kabelůže požárně utěsněny musí být použity certifikované tmely
Svítidla osazená v protipožárních podhledech v sekcích CHOC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–C–S.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojovacím vodičem
– proudovými chrániči a vyboovacím proudem 30mA

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CXKH B2ca1d0, uloženými pod omítkou, v kabelových žlabech v podhledech, v parapetních kanálech a v podlahových ins. trubkách
Vypínače umístit ve výši 1,2m
Elektroinstalace pro nouzové osvětlení bude provedena kabely PH60–R, CSKH B2ca1d0, uloženými pod omítkou, v kabelových žlabech v podhledech, nebo na požárních příchytkách. Kabelové trasy mucí splňovat minimálně požadavek PH60–R.
Elektroinstalace pro zařízení funkční při požáru bude provedena kabely PH60–R, CSKH B2ca1d0, uloženými pod omítkou, v kabelových žlabech v podhledech, nebo na požárních příchytkách. Kabelové trasy mucí splňovat minimálně požadavek PH60–R.
Instalační zásuvky v kancelářích umístit ve výši 0,3m, v ostatních místnostech ve výši 1,2m, nebo dle požadavků investora
Elektroinstalace u umývadel musí být provedena dle ČSN 33 2000–7–701
– zásuvky ve výši 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
– spodní hrana svítidla nad umyvadlem ve výši min. 1,8m

V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem H07V–U6ZL/Z(CY4)

1.PP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	KATEDRA	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	VNĚJŠÍ VLIVY	OSVĚTLENOST (lx)	POZNÁMKA
001		SKLAD	25,25	2,99	AB5	150	
002		GARÁŽ - KOLA, MOTOCYKLY	336,41	2,99	AB5	75	
003		VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V1"	4,03		AB5	50	
004		VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V2"	3,80		AB5	50	
005		ROZVODNA NN	20,59	2,99	AB5	200	
006		STROJOVNA VZT + CHLAZENÍ	104,88	2,99	AB5	200	
007	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	30,97	2,99	AB5	500	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2700mm
008	KZR	POZOROVACÍ KOMORA	3,52	2,99	AB5	500	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2700mm
009	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	15,02	2,99	AB5	500	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2700mm
010	KZR	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	17,44	2,99	AB5	500	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2700mm
011		CHODBA	39,77	2,99	AB5	100	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2700mm
012		DIESELAGREGÁT	23,46	2,99	AB5	200	STROPNÍ PODHLED, pozn. 3) nastr 600×600mm; S.V.=2500mm
013		KOTELNA + OHŘEV TUV	45,54	2,99	AB5	200	
014		SCHODIŠTĚ	17,94	2,99	AB5	150	
015		SKLAD	52,94	2,99	AB5	100	
016		SKLAD	85,07	2,99	AB5	100	

±0,000 = 282,05 m Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LAWONIAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
KONTROLA	ING.JAN ŠOBÁŇ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, par.č. 1837/1, 1837/30, 1837/85, obec ČÚ
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ
ČÁST:	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1PP

INTAR
Revoluční 13, Praha 1
e-mail: projekce@intarstudio.cz

ZAK.Č.AKCE	2 0306 021-4
ZAK.Č.KOPIE	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.4.2