ŘEZ 1
1:50



ŘEZ 3–3
1:50



ŘEZ 5
1:50



ŘEZ 8
1:50



ŘEZ 2
1:50



ŘEZ 4
1:50



ŘEZ 7
1:50



ŘEZ 6
1:50



STROPNÍ DESKA NAD 3.NP, SVISLÉ KONSTRUKCE V 3.NP
PŮDORYS
1:50



POZNÁMKY

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VODIVĚ PROPOJENA PO CELÉM OBJEKTU DLE PROJEKTU ELEKTRO
- VEŠTKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ MIN. 10x10mm
- VEŠKERÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE NAVRŽENY DLE PLATNÝCH NORIEN EN V ZNAMLOSTI NA SPECIÁLNÍCH MATERIÁLECH
- VÝZTUŽ BUDE SPOJENA VÁZACÍM DRÁTEM
- VŠECHNA VÝZTUŽ VYČNÍVAJÍCÍ ZE ZMĚTČENÉHO KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA OCHRANNÝM KRYTÍ O DÉLCE MIN. 300mm
- SLOUPY A HRANY STĚN MUSÍ BÝT PŘEDSTRKOVÁNY NAD ÚROVEŇ DOLNÍHO OKRAJE STROPU, ČÍMŽ VZNIKNE MIN. 10 TÁK. MUSÍ BÝT SLOUPY A HRANY STĚN PŘED ZAPOŽETÍM VŠUDE VÝZTUŽ ODSOUHLASNÝ NA ÚROVEŇ DOLNÍHO LÍCE STROPU.
- VE SLOUPECH A STROPNÍ DESCE BUDE VLOŽENA ZÁMKU DOSTAVKA DLE ZMĚTČENÉHO PROJEKTU, NUTNÉ ODKRÝT PŘED BETONÁŽÍ
- ROZLAMOVÉ KRANICE PRO DILATACI TLAČNÁ VÝPAKU BUDOU ODKRÝTÉ DOSTAVKOU, POLOHA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM TDI
- PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ PROVEDENÍ ODKRÝTÍ ZAPRACOVÁNÍ PRO PŘÍSLUŠNÉ ELEKTRO A VZT. ZAPRACOVÁNÍ MUSÍ BÝT VEDENO ZÁSTUPCEM PŘÍSLUŠNÉ BRANŽE.
- PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ BÝT SLOUPY A HRANY A KONCE STĚN, ZAPRACOVÁNÍ MUSÍ BÝT VEDENÝ ZAMĚSTNANCE ZHOTOVITELE STROPNÍ DESKY, NEBUDE BÝT VEDENÝ ZE ZMĚTČENÍ
- ZAPRACOVÁNÍ DO SCHODIŠŤOVÝCH A PODESTOVÝCH BUDE KOTVENO K ZMĚTČENÉMU KOTVENÍM DESKAMI Z MEZIPODNÍ OCELI.

Ts1	PRVEK PRO PŘENOS VODOROVNÝCH SIL MEZI MONOLITICKOU DESKOU A MONOLITICKOU STĚNOU PRO TL. DESKY 180 mm, ROZMĚR 50xHrL, DOCHÁZKA 150, PŘÍRUBOVÁ SMYČKA 30xt =150/410 ks	2 ks
Ts2	PRVEK PRO PŘENOS VODOROVNÝCH SIL MEZI MONOLITICKOU DESKOU A PODESTEM PRO TL. DESKY 150 mm DL. 1,30 m, SMYČKA SMĚROVĚ PŘÍMÁ MIN. 1% ks	2 ks
Ts3	SPOJENÁ DESKA PRO PŘENOS VODOROVNÝCH MEZI MONOLITICKOU STĚNOU A STĚNOU TL. 15 mm VYKLOPENÁ PÁSEC V MÍSTECH PRO ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ MIN. ŠÍŘKA MEZIDESKY DESKY – V MÍSTĚ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 300 mm MIN. ŠÍŘKA MEZIDESKY DESKY – V MÍSTĚ MEZIPODESTU 200 mm	7,92 m. 6,45 m
Ts4	PRVEK PRO PŘENOS VODOROVNÝCH SIL MEZI MONOLITICKOU DESKOU A MONOLITICKOU STĚNOU PRO TL. DESKY 150 mm, ROZMĚR 50xHrL, DOCHÁZKA150, PŘÍRUBOVÁ SMYČKA 30xt =120 ks	2 ks
Ns1	OVOJNÁŘY VYLAMOVÁNÍ Ø10/150 PRO DESKU TL. 150mm	8,5 m
Ns2	OVOJNÁŘY VYLAMOVÁNÍ Ø18/150 PRO DESKU TL. 200mm	156,15 m
X.XXX	HORNÍ LÍC ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	
X.XXX	DOLNÍ LÍC ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	

BETON C30/37 XC1 STROP, STĚNY, SCHODIŠTĚ
BETON C40/50 XC1 SLOUPY, PILÍŘKY V OSE B-D A 10-D
VÝZTUŽ B 500B, KARI
KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

Změna				datum	Podpis
Číslo	Změna	Popis změny			
Archiv	Projektant zabezpečuje pro stavební povolení a pro DSŘ dokumentaci			Autorizační razítka	
	Arch Design, s.r.o.	sokolská třída telefon: 596 232 111 mobil: +420 731 439 888 fax:			
0.000=285,20 m.n.m.		B.p.v.			
Archiv	Ing.arch. Marcela Hanzlíková	Ta. kolektiv		Projektant (jméno, podpis, razítko)	
HS	Ing.arch. Petra Hrušková	Ta. kolektiv		HURYTA...	
Stupeň dokumentace	Název stupně	Ta. kolektiv		Ing. Petr Hurta Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0500 1	
Kontrola	Ing.arch. Petra Hrušková	Ta. kolektiv			
Název stavby	Nová VŠB-TU Ostrava - areál severního kampusu - 4. etapa - Mezifakultní centrum environmentálních věd II			Místo stavby	
Místo stavby	Areál VŠB-TU, parc. č. 1027/4 a 1027/5 k.ú. Slez. Předm. k.ú. Svinov			Třída parc.	
	Mezifakultní centrum environmentálních věd II			Zpracoval	09. 5. 24
				Datum	06/2025
Stavební objekt	SO 002			Číslo přeložek	1 PŘ
Část	01/02	Centrální severní část		Kreslil	DAN MAS
Název dokumentu	KONSTRUKCE 3.NP - TVAR			Měřítko	1:50
Číslo zakázky	19-10-05.dwt	Počet dokumentů		Formát	A0
			F.1.1.2	List	106
				Listů	150

© Copyright ARCH Design s.r.o.