

sestava zásuvek v instalačním rámečku

- 2x instalační 230 (bílá)
- 3x instalační 230 (bílá)
- 4x instalační 230 (bílá)

- přístrojová krabice (příprava pro datové zásuvky)
- 1x 230V pro PC (bílá)
- 2x elektronický přepínač (ovládání 3.st (bílá)) (jedna z přepínačů je pouze pro vzdálené nad zásuvkami >150 nad SM)

- podporažný žlab
- podlahový žlab

- Vyplnáď 3. pól.400V/16A, 25A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A-bílá
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A-bílá, výška=1200mm
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-bílá
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-zelená, zálohovaná DA
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A-bílá (zvýšené krytí)
- Zásuvka dvojnásobná nástěnná 230V/16A-bílá (zvýšené krytí)
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A-zelená, zálohovaná DA(zvýšené krytí)
- zásuvka 3p 400V/16A
- vypínací tlačítko
- Podlahová zásuvková krabice pro PC-1xzásuvka chráněná,7xzásuvka,230V/16A (+slaboproudé zásuvky)
- pohybové čidlo (instalace na strop? nebo na stěn? pod stropem)
- úhel pokrytí kuželi 120st. zpoždění 5s-10min.
- El. přímotop – dodávka ÚT
- Ohřívač TUV – dodávka ZTI
- Uzemňovací sběrnice pro hlavní a doplňující pospojování

V tato označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Ž/Z dle ČSN 33 2000-7-701

všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabelže požární utěsněny musí být použita certifikovaná těsnící hmota

Svítidla osazená v protipožárních podhledech o úsecích OHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

Elektroinstalace pod omítkou, v podhledu ve stěnách a v podlaze
- zásuvky ve výši 0,25m pokud není uvedeno jinak
- zásuvky pod okny v parapetním žlabu
- zásuvky na stolech mimo stěny jsou součástí stolu
- ostatní zásuvky pod omítkou

Elektroinstalace u umývadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701
- zásuvky ve výši 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
- spodní hrana svítidla nad umývadlem ve výši min. 1,8m

Umístění el.instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:
- vypínače ve výši 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výši 400 mm nad podlahou

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	plocha m. (m²)	světlá výška (mm)	druh podlahy	st. nečistot	st. prašnosti	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
001	CHODÍ	1051,44	3000	zametací stěrka	P1	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
002	SKLAD	15,15	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
003	SKLAD	15,15	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
004	SKLAD	15,15	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
005	SKLAD	14,95	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
006	SCHODIŠTĚ	24,30	-	keramická dlažba	P3/P4	P3/P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
007	SKLAD	14,98	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
008	SKLAD	15,21	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
009	SKLAD	19,68	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
010	SKLADŮ NDM	18,98	3000	zametací stěrka	P4	P8	beetrnitelná otěruvzdorná barva	keramická dlaždice, nat/tvrz. omítka	-
011	SCHODIŠTĚ	24,21	-	keramická dlažba	P3/P4	P3/P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
012	CHODBA	3,13	3000	zametací stěrka	P1	P8	nat/tvrz. omítka	nat/tvrz. omítka	-
013	SKLADŮ NDM	20,06	3000	zametací stěrka	P4	P8	tar. obklad 1h	ETC 1	-
014	SANITÁRNÍ	16,98	3000	zametací stěrka	P4	P8	tar. obklad 1h	ETC 1	-
015	ŠKOLNÍ	21,78	3000	zametací stěrka	P4	P8	tar. obklad 1h	ETC 1	-
016	SKLAD	15,38	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
017a	ŠATNOVNA MUŽI	8,64	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
017b	ŠATNOVNA ŽENY	8,64	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
018	ŠATNOVNA MUŽ	6,48	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
019	kolárnaž ženy	22,28	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
020	ŽIVNÍ EL. VÝROBNÍ	15,12	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
021	ŽIVNÍ VARNA	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
022	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
023	SKLAD	15,16	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
024	SKLAD	15,16	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
025	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
026	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
027	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
028	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
029	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
030	SKLAD	15,23	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
031	SKLAD	15,12	3000	zametací stěrka	P4	P8	nat/tvrz. omítka	ETC 1	-
032	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	4,77	3000	zametací stěrka	P4	P8	nátěr	ETC 1	-

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případ? poruchy

dopln?ná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
Telefon +420 541 420 910
Fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing. arch. Vladislav Novotný	Vypracoval:	Miroslav Kadrnožka
HIP:	Ing. Josef Pirochta	Kreslil:	Přemysl Pecha
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta	Kontroloval:	Ing. Jan Šebáň

Projektant části PD
Ing. Miroslav Kadrnožka
Sladkovská 12, Brno
e-mail : projekce@kadrnozka.cz
Číslo parél:

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

Místa stavby: Areál ČZU, parc. č. 9227/1a a 9227/4B | Obec: Praha - k.ú. Suchdol | Kraj: Praha

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt: SO 002

Část: F.1.1.4.06_Silnoproud vč. bleskosvodu

Název dokumentu

PŮDORYS 1.PP-ZÁSUVKY

Formát:	12 x A4
Datum:	04/2013
Číslo střediska:	419
Stupeň:	DSP/DVZ
Měřítko:	1:100

Číslo zakázky: B-12-035-000 | Kód dokumentu: F.1.1.4.06 | Č. výkresu: 109 | Revize: 00

© Copyright IKS ArchDesign s.r.o.