

G01 CHODBA/OFIS													
2.NP	2.10	001.		nerez	Vyhřívavý stůl, vodní lázeň 2x GN1/1, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Skříňové provedení se spodní policí, vyhřívavý spodní prostor - natěsno svařovaná verze s hranami a bez spojů (izolovaná), min. 15 mm silná boční stěna, prostřední desky perforované (lepší distribuce tepla) a výškově nastavitelné. Nucená cirkulace vzduchu přes příčný ventilátor s topným tělesem, na podlaze odnímatelné speciální vodící desky vzduchu (vzduchová přepážka). Plynule nastavitelný ruční termostat (od 30 stupňů do 65 ° C) - včetně kontrol. Oboustranná posuvná dvířka - dvouplášťový a protihlukový design s ohraněným svislým madlem (zapuštěno), kuličková ložiska, po straně s tlumením, vodící lišta uspořádaná ve spodní části tak, aby na spodní straně skříně nebyl přítomen žádný rušivý prvek (snadné čištění – vysoký komfort posuvu). Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Ovládací šachta vodní lázně musí být umístěna vpravo z pohledu obsluhy viz výkres, musí být osazena přípravou pro napojení na vodu a odpad vodní lázně. Bez pracovní desky.	2000	800	710	1		4,1	Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele
2.NP	2.10	G01	002.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Skříňové provedení se spodní policí, otevřený ze strany obsluhy, zásuvka 230 V pro napájení. Stůl musí být usazen na samonosném nerezovém rámovém soklu 150 mm.	600	800	710	1			-
2.NP	2.10	G01	003.	ostatní technologie	Hold-o-mat - 3x GN 1/1	Kapacita min. 3x GN-1/1-65 mm, displej umožňující přehled o teplotách a programování, aktuální zobrazení teploty jádra, systém vytápění pomocí keramického drátu vytvářející tzv. měkké teplo, elektronické ovládání s foliovými tlačítky a digitálním ukazatelem, vnitřní i vnější plášť z chromniklové oceli s hygienickým vnitřním prostorem.	410	660	340	2	1,05		2,1
2.NP	2.10	G01	005.	ostatní technologie	Infralampa	Elektrická infra lampa, infračervený ohřev, jedna žárovka o průměru min. 125 mm, lampa o průměru min. 225 mm, ideální vzdálenost od jídla 50-60 cm, infra lampa zavěšena ze stropu, s možností přiblížení nebo oddálení od jídla, maximální délka musí být 180 cm, povrch lampy musí být pochromovaný				2	1		2
2.NP	2.10	G01	006.	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2, levé dveře	Konvektomat elektrický, levé otevírání dveří, programovatelný, 6x GN1/1, aut. mytí, jehla, bojler. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřev i generátor páry a vestavěnou brzdu kola ventilátoru. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Ventilátor s min. 5 rychlostmi. Zařízení musí být vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem. Dvířka musí být opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí. Zařízení musí být vybaveno minimálně jedním displejem s kapacitní dotykovou obrazovkou. Nejvýše uložený zásuvný rošt nesmí při správné instalaci překročit výšku 1,60 m. Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť nebo k volnému odtoku. Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Požadované režimy / procesy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasterizace, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování a rovněž funkce zvlhčování a nastavení kynutí pečiva. Nastavitelná teplota varné komory min. v rozmezí od +30°C do +300°C. Vybavení zařízení s plně automatickým měřením vlhkosti s přesností na procenta, regulací a zobrazením stupně vlhkosti ve varném prostoru. Funkce vstřikování vody pro rychlé zchlazování zařízení. U 6 kategorií potravin (drůbež, maso, ryby, pokrmy z vajec a dezerty, zelenina a přílohy, pečení pečiva) nebo u 4 tradičních způsobů přípravy (smažení, vaření, pečení, grilování) zařízení musí automaticky rozpoznat velikost, stav a množství přidané potravy a automaticky zvolí optimální nastavení, aby bylo co nejrychleji dosaženo požadovaného výsledku vaření. Možnost přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu během spuštěného programu. Automatická volba počátečního času s možností nastavení data a času. Zařízení musí být vybaveno plně automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku vody s více stupni čištění.	850	842	804	1		10,8	Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele, příkon spotřebiče +-5 %,rozměry spotřebiče +-5cm

2.NP	2.10	G01	008.	chlazení	Šokový zchlazovač/ zmrazovač (5x GN 1/1)	Šokový zchlazovač/ zmrazovač (5x GN 1/1), kapacita: s roztečí min. 65 mm 4x GN 1/1, s roztečí min. 40 mm 5x GN 1/1, s roztečí min. 20 mm 8x GN 1/1, zchlazení z +90°C na +3°C : min. 25 kg za 90 min.zmrazení z +90°C na -18°C : min. 25 kg za 240 min., vestavěný agregát, teplotní sonda, chlazení vzduchem, chladivo R404A, elektronický ovládací panel. Čtyři zchlazovací cykly: Delikátní +3°C - s teplotou chladícího vzduchu nikdy neklesající pod 0°C, pro ryby, rýži, brambory, těstoviny, tenké produkty atd., Těžké +3°C - pro maso polévky, omáčky, silné produkty atd., delikátní -18°C - pro přímé zmrazení horkých právě dokončených produktů, proces je koncipován tak, aby nedocházelo k lglů efektu, Těžké - 18°C - pro zmrazení studených produktů nebo produktů o teplotě okolí. Výparníky kataforézně musí být ošetřeny proti korozi. Možno vložit produkty i o teplotě +95°C na jehle, tj. minimální hmotnostní ztráta odpařováním. V každém místě komory musí být stejný zchlazovací výkon. Držák GN s možností umístění GN od hloubky 20 mm. Vyjímatelný umyvatelný filtr kondenzátoru, voděodolné provedení ventilátoru a vnitřní komory.	790	840	855	1	1,3		Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele Zchlazení z+90/+3 min 25kg ,zmrazení +90/-18 min. 20kg, minimálně 4 zchlazovací cykly,rozměry +- 5cm
2.NP	2.10	G01	010.	nerez	Pracovní stůl, vsuny, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, sada vsunů na GN v pravé části. V levé části musí být konstrukce stolu a spodní police zkosena tak, aby navazovala kolmo na konstrukci stolu G.02-017. Stůl musí být na nosném nerezovém rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	2300	800	710	1			-
2.NP	2.10	G01	011.	nerez	Nerezová stěna za konvektomat	Nerezová stěna za konvektomat. Výška od pracovní desky k digestoři. Včetně systému pro uchycení a možnost odejmutí v případě servisního zásahu na konvektomatu.	910	20	dle čistíého zaměření	1			-
2.NP	2.10	G01	012.	nerez	Skříň	Celonerezová skladová skříň pětipolicová, křídlová dvířka se zámkem. Dvouplášťový a protihlukový design s prohnutým hygienickým madlem (bez obkladu / záhybu, a tedy bez drážky pro nečistoty) v šikmém provedení, kryt zkosený nahoře (zabraňuje hromadění nečistot). Rohy svařeny natěсно, možnost zavěšení vlevo nebo vpravo, uzavření pomocí přídržného magnetu. Závěs s úhlem otevření 180 °. Skříň musí být rozdělena na dva samostatné prostory. Odnímatelný sokl čelní + 1x pravý	1450	500	1800	2			Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele
2.NP	2.10	G01	013.	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní police, levý bok stolu uzavřený, zadní lem min. 40/20 mm. Odnímatelný čelní sokl + levý.	2000	500	900	1			-
G02 STUDENÁ KUCHYNĚ/CUKRÁRNA + VARNA													
2.NP	2.10	G02	001.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x 2 zásuvky + zámký, instalační šachta vpravo. Stůl musí být uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty musí být odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro.Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní	1110	700	710	1	0,1		
2.NP	2.10	G02	002.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	500	700	710	1			-
2.NP	2.10	G02	003.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	1600	700	710	1			-

2.NP	2.10	G02	004.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x 2 zásuvky + zámky, instalační šachta vpravo. Stůl musí být uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty musí být odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1110	700	710	1	0,1			
2.NP	2.10	G02	005.	nerez	Zásuvkový blok na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl se zásuvkovým, blokem (3x zásuvka + zámky). Provedení zásuvek je CNS, teleskopické výsuvy, s možnou zátěží min. 40 kg pro zásuvku. Velikost zásuvky GN 1/1. Přední zákryt dvojitý, odhlučňný, na rozích zavařeno, se zapracovanou vodorovnou držadlovou lištou. Zásuvky musí být v otevřené i zavřené pozici s dorazem, vyjímatelné na čištění. Stůl musí být usazen na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	500	700	710	1				
2.NP	2.10	G02	006.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	800	700	710	1			-	
2.NP	2.10	G02	007.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	800	700	710	1			-	
2.NP	2.10	G02	008.	nerez	Pracovní deska ke stolům 001.+ 002.+003.+004.+005.+006.+007., 2x dřež, 1x umyvadlo, 3x baterie, prolam	Pracovní deska ke stolům 001.+ 002.+003.+004.+005.+006.+007., nad stolem 003. zabudovaný dřež pro vložení GN 2/1 včetně prolamu okolo dřežu a stojánkové baterie, vedle zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a lokálního prolisu, nad stolem 007. zabudovaný dřež pro vložení GN 2/1 včetně prolamu okolo dřežu a stojánkové baterie, levý lem 40/20 nad topením s perforací. Deska je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 2 mm. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Uchycení spodních podestaveb nebo výztuh na prac.desce nesmí být pomocí nýtů, šroubů, svorníků, které by procházely skrz pracovní desku. Spodní strana vyztužená profily a na krajích kolem dokola zesílena. Spodní strany desek musí být na viditelných místech zakryty CNS plechem a na spojovaných místech zataženy trvanlivým elastickým materiálem. Dřevotřískiska jako výztuha není přípustná. Provedení dle výrobce obrázků je pouze ilustrativní	3200	1400	40	1			Provedení dle výrobce obrázků je pouze ilustrativní	
2.NP	2.10	G02	009.	nerez	Police - stolový nástavce	Celonerezový stolový nástavce jednopatrový. Provedení se třemi nohama a společnou polici. Police je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 2 mm. Ohyby nahoru a dolů musí být zpracovány tak, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Dřevotřískiska jako výztuha není přípustná.	3000	400	300	1			-	-
2.NP	2.10	G02	010.	nerez	Pracovní stůl pojízdný, police	Pracovní stůl pojízdný, spodní police. Strany i záda pohledové – obložené CNS plechem, provedení jako skříňové stoly. Nerezová kolečka, průměr kolečka min. 125 mm, nosnost min. 100 kg / kolo. Dvě kola musí být bržděná a musí být na delší straně stolu. Zadní lem 40/20 mm plně uzavřený, bez ostrých hran.	650	500	900	1			-	-
2.NP	2.10	G02	011.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, sada vsunů na GN v pravé části. V pravé části musí být konstrukce stolu a spodní police zkosena tak, aby navazovala kolmo na konstrukci stolu G.02-012. Stůl musí být na nosném nerezovém rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	1900	700	710	1			-	-
2.NP	2.10	G02	014.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	900	700	710	1			-	

2.NP	2.10	G02	015.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x 2 zásuvky + zámky, instalační šachta vpravo. Stůl musí být uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty musí být odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro.	1110	700	710	1	0,1		
2.NP	2.10	G02	015a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-
2.NP	2.10	G02	016.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	500	700	710	1			-
2.NP	2.10	G02	017.	nerez	Pracovní deska ke stolům 011.+012.+014.+015.+016.+ G01-001. + 002. + 015. + 010, dřez, baterie, prolam	Pracovní deska ke stolům G02.-011.+012.+014.+015.+016.+ G01-001. + 002. + 015. + 010, V G02 nad stolem 014. zabudovaný dřez pro vložení GN 2/1 včetně prolamu okolo dřezu a stojánkové baterie. V G01 nad stolem 001 vevařeny 2 ks lisovaných, samostatně ovládaných van, každá GN-1/1-200 mm, vany jsou navařené beze spár do pracovní desky a jsou s externími topnými prvky. Odtok a přepad pomocí stojného ventilu. Výkon na GN 1/1 = 1000 W. Nad stolem 007 trny pro usazení konvektomatu. Zadní lem podél stěn, velikost lemu 40/20 mm, tvar desky dle stavební a technologické dispozice. Deska je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 2 mm. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Uchycení spodních podestaveb nebo výztuh na prac.desce nesmí být pomocí nýtů, šroubů, svorníků, které by procházely skrz pracovní desku. Spodní strana vyztužená profily a na krajích kolem dokola zesílena. Spodní strany desek musí být na viditelných místech zakryty CNS plechem a na spojovaných místech zataženy trvanlivým elastickým materiálem. Dřevotřísky jako výztuha není přípustná. Provedení dle výrobce obrázek je pouze ilustrativní			40	1			Provedení dle výrobce obrázek je pouze i
2.NP	2.10	G02	018.	monoblok	Varný monoblok pod jednou deskou, na nerezovém soklu	Varný monoblok se zabudovanými varnými aparáty postavený na nosném nerezovém rámovém soklu 100-150 mm. Blok je konstruován v celonerezovém provedení AISI 304, z čehož horní část musí být minimálně ze 4 mm plechu na pracovní ploše. Horní plocha z jednoho kusu bezespárová hygienická konstrukce pro optimální údržbu. Střední stavitelná police. Provedení podestavby H2. Ostatní: Monoblok musí být vyroben jedním výrobcem bez kombinace varných aparátů s nosnou konstrukcí jiného výrobce - certifikováno, certifikát musí být součástí dodávky. Monoblok musí mít jeden vlastní rozvaděč s přípravou na připojení jedním kabelem. Monoblok musí mít vlastní instalační šachty pro generátory cívek garantované výrobcem z důvodu optimální cirkulace vzduchu a chlazení. Výrobce monobloku musí být zároveň výrobcem indukcí s definovanou výměnou vzduchu odpovídající maximálnímu výkonu cívek. Možnost připojení vzdáleného přístupu pro komunikaci. Vizualizace monobloku je pouze ilustrativní,provedení dle výrobce	1650	1400	900	1			Stejný výrobce varných indukcí a monobloku s certifikací jednoho výrobce a dodavatele
2.NP	2.10	G02	018A.	monoblok	Indukční vaříč	Dvojitý indukční vaříč, plocha desky min. 245x420 mm s tolerancí 5%, a průměrem cívky min. 2x 180 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Provedení indukce dle DIN: 18875				4			Dvojitý indukční vaříč, plocha desky 290x400 mm s tolerancí 50mm a průměrem cívky min. 2x 170 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Návrh

rozměry 245x420x tolerancí 5% a průměrem cívky 2x180
rozměry výrobku směřují na stejného výrobce a dodavatele

2.NP	2.10	G02	018B.	monoblok	Indukční vaříč	Indukční vaříč, plocha desky 415x415 mm s tolerancí 5% a průměrem cívky min. 300 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Provedení indukce dle DIN: 18875				1	Indukční vaříč, plocha desky 400x400 mm s min.tolerancí 50 mm a průměrem cívky min. 300 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu.. příkon minimálně 5KW Návrh			rozměry 245x420x toleranci 5% a průměrem cívky 2x180 rozměry výrobku směřují na stejného výrobce a dodavatele	
2.NP	2.10	G02	018C.	monoblok	Indukční wok	Indukční wok, průměr cívky min. 300 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Včetně pánve s kapacitou min. 6 l . Provedení indukce dle DIN: 18875				1		5	-	Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele,minimální kapacitace pánve 4 litry	
2.NP	2.10	G02	019.	monoblok	Napouštěcí baterie k varnému bloku	Napouštěcí baterie k varnému bloku. Rozteč mezi deskou bloku a nejnižším bodem napouštěcího ramene min. 520 mm s tolerancí 5% . Baterie je součástí nerezového podstavce. Podstavec je osazen zásuvkou 230 V / 3,5 kW a držákem na turbomixer.				1				-	
2.NP	2.10	G02	020.	monoblok	El. multifunkční pánev, užitná kapacita: 2x 25 l, vaříč těstovin	El. multifunkční pánev, užitná kapacita: min. 2x 25 l, včetně sady vaříče těstovin, bez podestavby Požadované režimy: k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, ruční vaření musí být možné pomocí volně nastavitelné teploty pokrmu, teploty dna nádoby nebo teploty oleje, zařízení musí být vybaveno dvěma stejně velkými, samostatně a odděleně ovladatelnými nádobami, rozpoznávání varného média v nádobě, dno nádoby se musí předeřhřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C, zařízení lze libovolně naprogramovat pomocí minimálně 1 000 varných programů až o 12 krocích, lze nakonfigurovat nejrůznější uživatelské profily, zařízení musí být vybaveno motoricky ovládaným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů, zařízení musí mít automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr, teplotní rozsah je od +30°C do +250 °C, je vyžadován alespoň 8 palcový skleněný barevný displej s kapacitní dotykovou obrazovkou, automatické přizpůsobení místu instalace prostřednictvím kalibrace zařízení, bezpečnostní prvky při fritování, vypouštění při ostatních režimech vestavěným odtokem v nádobě, sonda teploty pokrmu s minimálně šesti měřicími body a automatickou indikací nesprávného vložení, zařízení musí být vybaveno servisním diagnostickým programem s automatickým zobrazováním servisních hlášení. Vnitřní i vnější povrchy musí být z nerezové ušlechtilé oceli, zařízení musí být vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením, vestavěná zásuvka, 1x 230 V, možnost ukládání do datové paměti HACCP, ochrana proti stříkající vodě IPX5, užitečný objem min. 2x25 litrů, plocha nádoby min. 2x19 dm² zařízení může mít jiný rozměr vyhovující prostorovému uspořádání	1100	930	480	1		28	-		
2.NP	2.10	G02	020a.	monoblok	Podestavba pod multifunkční pánev na nerezovém soklu	Podestavba pod multifunkční pánev, 2x sada vsunů pro GN, uprostřed prostor pro vývody instalací, v čele tohoto prostoru zabudovaná 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou nad vsuny 2x vysouvací police se zvýšenou nosností min. 40 kg pro umístění GN a následné slévání vany do této GN, osa jednotlivých polic musí být na ose jednotlivých van. Usazeno na nerezovém samonosném rámovém soklu 100-150mm. Podestavba je součástí monobloku G02-018. pro kompaktnost celé sestavy a hygienické řešení bez rušivého elementu různých profilů. Bezespárové spojení.	1650	850	500	1			-	-	
2.NP	2.10	G02	020b.	monoblok	Příslušenství pro vaření v multifunkční pánvy (rošty, špachtle, atd..)	2x varný koš, 2x fritovací koš, 2x rošt na dno pánve, 2x špachtle, 2x rameno pro automatický zdvih košů				1			-	-	
2.NP	2.10	G02	022.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	500	700	710	1			-	-	
2.NP	2.10	G02	023.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	750	700	710	1			-	-	

2.NP	2.10	G02	024.	nerez	Zásuvkový blok na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl se zásuvkovým, blokem (3x zásuvka + zámky). Provedení zásuvek je CNS, teleskopické výsuvy, s možnou zátěží min. 40 kg pro zásuvku. Velikost zásuvky GN 1/1. Přední zákryt dvojitý, odhlučněný, na rozích zavařeno, se zapracovanou vodorovnou držadlovou lištou. Zásuvky musí být v otevřené i zavřené pozici s dorazem, vyjímatelné na čištění. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu min. 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	500	700	710	1				-	-	
2.NP	2.10	G02	025.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	1200	700	710	1				-	-	
2.NP	2.10	G02	026.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x 2 zásuvky + zámky, instalační šachta vlevo. Stůl musí být uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty je odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl musí být pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro.Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing	1110	700	710	1	0,1		0,1			
2.NP	2.10	G02	027.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	800	700	710	1				-	-	
2.NP	2.10	G02	028.	nerez	Pracovní deska ke stolům 022.+ 023.+ 024.+025.+026.+027, nad stolem 022. zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie, nad stolem 023. zabudovaný dřez pro vložení GN 2/1 včetně prolamu okolo dřezu a stojánkové baterie, zadní + pravý lem 40/20 mm. Deska je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 2 mm. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Uchycení spodních podestaveb nebo výztuh na prac.desce nesmí být pomocí nýtů, šroubů, svorníků, které by procházely skrz pracovní desku. Spodní strana vyztužená profily a na krajích kolem dokola zesílena. Spodní strany desek musí být na viditelných místech zakryty CNS plechem a na spojovaných místech zataženy trvanlivým elastickým materiálem. Dřevotřísky jako výztuha není přípustná. Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní	4850	700	40	1							
2.NP	2.10	G02	029.	nerez	Police	Celonerezová nástěnná police stavitelná nosnost min. 35 kg.	1250	300	300	1						
2.NP	2.10	G02	030.	nerez	Police	Celonerezová nástěnná police stavitelná nosnost min. 35 kg.	1800	350	300	1						
G03 UČEBNA																
2.NP	2.10	G03	001.	nerez	Pracovní stůl-výklopný koš, dřez, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, výsuvný koš. V levá části vsuny na GN-2/3, umístěny tak, aby šlo vložit i GN-1/1. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Pracovní deska 40 mm se zadním a pravým lemem 40/20 mm, nad výsuvným košem dřez 400x400x200 mm včetně lokálního prolisu.	1150	700	710	1				-	-	
2.NP	2.10	G03	003.	nerez	Pracovní stůl pojízdný	Pracovní stůl pojízdný, spodní police. Strany i záda pohledové – obložené CNS plechem, provedení jako skříňové stoly. Nerezová kolečka, průměr kolečka min. 125 mm, nosnost min. 100 kg / kolo. Dvě kola jsou bržděná a jsou na delší straně stolu. Pracovní deska bez lemů.	1200	700	800	2				-	-	
2.NP	2.10	G03	004.	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní prostor volný, stůl je bez pracovní desky	2550	700	860	1				-	-	

2.NP	2.10	G03	005.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 1x 2 zásuvky + 1x dvířka + zámky, instalační šachta vpravo. Šířka šachty pro dřež 300x500 mm. Stůl musí být uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, dveře a zásuvky izolované, zásuvky s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. V každém samostatném oddíle 2 páry výškově nastavitelných zásunů, uzavírání vpravo nebo vlevo, CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty je odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro..Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing	1300	700	710	1	0,1		0,1
2.NP	2.10	G03	005a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-
2.NP	2.10	G03	006.	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní prostor volný, stůl je bez pracovní desky.	1250	700	860	1			-
2.NP	2.10	G03	007.	nerez	Pracovní stůl pojízdný, bez pracovní desky	Pracovní stůl pojízdný, spodní police. Strany i záda pohledové – obložené CNS plechem, provedení jako skříňové stoly. Nerezová kolečka, průměr kolečka min. 125 mm, nosnost min. 100 kg / kolo. Dvě kola jsou brzděná a jsou na delší straně stolu. Pracovní deska bez lemů.	1150	700	800	1			-
2.NP	2.10	G03	008.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 1x 2 zásuvky + 1x dvířka + zámky, instalační šachta vpravo. Šířka šachty pro dřež 300x500 mm. Stůl je uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace,, vyjímatelné, magnetické těsnění, dveře a zásuvky izolované, zásuvky s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. V každém samostatném oddíle 2 páry výškově nastavitelných zásunů, uzavírání vpravo nebo vlevo, CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty musí být odnímatelný zákryt, který musí být vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro. Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing	1336	700	710	1	0,1		0,1
2.NP	2.10	G03	008a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu				1			-
2.NP	2.10	G03	009.	nerez	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být umístěn na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	700	700	710	1			-
2.NP	2.10	G03	010.	nerez	Police dvoupatrová	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová stavitelná. Nosnost každé police min. 35 kg.	1300	300	600	2			-
2.NP	2.10	G03	011.	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 001.+002.+003.+004.+005.+006.+007.+008.+009.+010, 2 x dřež, umyvadlo, 3x baterie, prolam, 2x větrací mřížka nad topení	Pracovní deska ke stolům č.p. 004.+005.+006.+008.+009., nad instalační šachtou chladicího stolu 005. zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1 včetně stojánkové baterie a prolamu okolo dřezu, nad instalační šachtou chladicího stolu 008. zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1 včetně stojánkové baterie a prolamu okolo dřezu, 2x větrací mřížka nad topení, zadní a pravý lem 40/20 mm podél stěn, tvar desky dle stavební a technologické dispozice. Deska je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 2 mm. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Uchycení spodních podestaveb nebo výztuh na prac.desce nesmí být pomocí nýtů, šroubů, svorníků, které by procházely skrz pracovní desku. Spodní strana vyztužená profily a na krajích kolem dokola zesílena. Spodní strany desek musí být na viditelných místech zakryty CNS plechem a na spojovaných místech zataženy trvanlivým elastickým materiálem. Dřevotřísková výztuha není přípustná. Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing							-

2.NP	2.10	G03	016.	výukový monoblok	Pracovní stůl, zásuvkový blok, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vlevo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek). Pracovní stůl se zásuvkovým, blokem (3x zásuvka + zámký) a spodní polici vpravo. Provedení zásuvek je CNS, teleskopické výsuvy, s možnou zátěží min. 40 kg pro zásuvku. Velikost zásuvky GN 1/1. Přední zákryt dvojitý, odhlučněný, na rozích zavařeno, se zapracovanou vodorovnou držadlovou lištou. Zásuvky musí být v otevřené i zavřené pozici s dorazem, vyjímatelné na čištění. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Z čela stolu musí být osazena zapuštěná zásuvka 230 V. Podestavba v provedení H1. Střední stavitelná police. Provedení dle výrobce obrázek poue ilustrativní	1500	800	710	8	Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing				
2.NP	2.10	G03	017.	ostatní technologie	Mixer	kuchyňský robot, funkce šlehání, hnětení, mísení, planetární systém míchání, objem hlavní nádoby 4 - 6 l, materiál nádoby nerez, min. 8 rychlostí	240	330	410	8	0,35		2,8	-	
2.NP	2.10	G03	018.	termika	Indukční vaříč	Dvojitý indukční vaříč, plocha desky min. 245x420 mm s tolerancí 5%, a průměrem cívky min. 2x 180 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Provedení indukce dle DIN: 18875				4	Dvojitý indukční vaříč, plocha desky min. 2900x400 mm s tolerancí 50mm a průměrem cívky min. 2x 170 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu.				rozměry 245x420x tolerancí 5% a průměrem cívky 2x180 směřuje na stejného výrobce a dodavatele
2.NP	2.10	G03	019.	výukový monoblok	Pracovní stůl, zásuvkový blok, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vlevo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek). Pracovní stůl se zásuvkovým, blokem (3x zásuvka + zámký) a spodní polici vpravo. Provedení zásuvek je CNS, teleskopické výsuvy, s možnou zátěží min. 40 kg pro zásuvku. Velikost zásuvky GN 1/1. Přední zákryt dvojitý, odhlučněný, na rozích zavařeno, se zapracovanou vodorovnou držadlovou lištou. Zásuvky musí být v otevřené i zavřené pozici s dorazem, vyjímatelné na čištění. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Z čela stolu musí být osazena zapuštěná zásuvka 230 V. Podestavba v provedení H1. Střední stavitelná police. Provedení dokladováno v celkové vizualizaci. Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní	1600	800	710	1			Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní		
2.NP	2.10	G03	020.	výukový monoblok	Pracovní stůl, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Z čela stolu je osazena zapuštěná zásuvka 230 V. Provedení podestavby v H1. Střední stavitelná police. Provedení dokladováno v celkové vizualizaci. Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní	1500	800	710	1					Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní
2.NP	2.10	G03	021.	výukový monoblok	Indukční vaříč	Indukční vaříč, plocha desky 415x415 mm s tolerancí 5% a průměrem cívky min. 300 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu. Provedení indukce dle DIN: 18875				1	Indukční vaříč, plocha desky minimálně 388x388 mm s min.a průměrem cívky min. 300 mm. Detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu.,příkon minimálně 5KW			Rozpor: rozměry 415x415mm tolerancí 5% a průměrem cívky 300mm směřuje na stejného výrobce a dodavatele	
2.NP	2.10	G03	022.	výukový monoblok	Pracovní deska ke stolů, č.p. 016.+019.+020.	Pracovní deska ke stolům, č.p. 016.+019.+020. Deska je vyrobena z 1 ks, možnost dodávky z více ks se svařením na místě. Tloušťka plechu min. 3 mm. Ohyby nahoru a dolů jsou tak zpracovány, že nehrozí žádné ostré hrany – okraje zcela uzavřeny. Uchycení spodních podestaveb nebo výztuh na prac.desce nesmí být pomocí nýtů, šroubů, svorníků, které by procházely skrz pracovní desku. Spodní strana vyztužená profily a na krajích kolem dokola zesílena. Spodní strany desek musí být na viditelných místech zakryty CNS plechem a na spojovaných místech zataženy trvanlivým elastickým materiálem. Dřevotřískas jako výztuha není přípustná. Otvory pro vestavby indukcí 018 a 021. Provedení dokladováno v celkové vizualizaci. Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní	6800	1600	40	1			Rozpor : proč menší blok má desku 4mm a blok 6800x1600 má desku pouze 3 mm ? Provedení dle výrobce obrázek pouze ilustrativní		
2.NP	2.10	G03	023.	výukový monoblok	Stojan se dvěma držáky na turbomixer, napouštěcí baterie k varnému bloku, 2x zásuvka 230V	Stojan se dvěma držáky na turbomixer, napouštěcí baterie k varnému bloku, 2x zásuvka 230V				3			-	-	
2.NP	2.10	G03	024.	výukový monoblok	Ruční turbomixer ponorný	Ruční turbomixer ponorný, variabilní rychlost min. v rozmezí 1500 - 14000 ot/min, nůž, aeromix a trubka vše v nerez u délce min.165 mm, aeromix a nerezový nůž odmontovatelný, celková délka min. 430 mm			430	6	0,22		1,32	-	
2.NP	2.10	G03	026.	výukový monoblok	Skříňka na generátory k indukčním vaříčům	Skříňka na generátory k indukčním vaříčům	350	450	560	4			-	-	

2.NP	2.10	G03	027.	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál pětipolicový, pravý bok uzavřený. Regál musí být vyroben ze čtyř jeklů z oceli AISI 1.4301 min. 40 x 40 x 1,5 mm. Hygienické utěsnění sloupků pomocí výškově stavitelných šroubovacích nožiček. Vyztužení a pevnost zaručí podélné výztuhy polic, které musí být v každé polici. Tloušťka plechu polic min.0,8 mm , všechny řezy a hrany odjehleny. Nosnost jedné police je min. 80 kg. Horní police přetažená přes jekly.	800	400	1800	1			-	-
2.NP	2.10	G03	028.	nerez	Pracovní stůl, police, na nerezovém soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu min.150 mm. Stůl je bez pracovní desky.	450	800	710	1			-	-
2.NP	2.10	G03	029.	nerez	Police	Celonerezová nástěnná police stavitelná nosnost min. 35 kg.	1000	350	300	1			-	-
2.NP	2.10	G03	032.	termika	Multifunkční tlaková pánev 50l	Multifunkční tlaková pánev, kapacita 50-75 l, ovládací panel vlevo. Tlak vody v rozmězi 5 - 6 bar. Min. 4-bodová sonda teploty jádra. Sklopné provedení, plášť a víko musí být zcela vyrobeny z CNS (AISI 304). Vyrobeno podle normy DIN 18857. Procesy: Rychlé vaření, vaření v páře, grilování, smažení, dušení, pečení, fritování, regenerace, rychlé smažení, pomalé vaření, vaření Delta T a vaření přes noc. Plášť a víko jsou vyrobené zcela z oceli AISI 304. Ochrana proti silným proudům vody IPX6. Hygienicky tvarovaná pánev, povrch z chromniklové oceli CrNiMo AISI 316L Dvouplášťové, tepelně izolované sklopné víko. Víko se musí otevírat a zavírat automaticky. Bezpečnostní funkce při zavírání (funkce proti sevření). Vysokorychlostní vaření až do min 110 ° C – provozní tlak min. 0,5 bar. Vaření se musí spustit automaticky zavřením a uzamknutím pánve. Třístupňový systém ochrany proti přetlak. Bezpečnostní kroky - regulace tlaku, monitorování teploty integrované v softwaru. Bezpečnostní přetlakový ventil. Rychlá, energetická a úsporná funkce uvolňování tlaku ke zkrácení doby procesu. Přerušení vysokorychlostního vaření musí být možné kdykoli, pro doplnění nebo současné vaření produktů s různou dobou vaření. Programovatelné stupně uvolňování páry odpovídající produktu. Ruční vaření v min. 9 kategoriích vaření: vysokorychlostní vaření, měkké vaření, vaření, smažení, fritování, regenerace, vaření Delta-T, grilování / smažení zóna a vaření zóna Dotykový display min.9 palcový s vysokým rozlišením, ergonomicky integrovaný do krytu ovládacího panelu. Robustní, chráněný min 3,5 mm tvrzeným bezpečnostním sklem. Automatické vaření v minimálně 9 předběžně přidělených kategoriích. Musí být možné uložit procesy s reprezentacemi obrázků a texty a tvorbou vlastních procesů vaření.	1100	850	900	1	14,7	-	Doporučený objem 75 l jádra. Sklopné provedení	
2.NP	2.10	G03	032a.	termika	Veškeré příslušenství pro vaření v multifunkční pánvi	Dno pánve sendvičové vakuově lisované dno,z oceli tloušťky min. 2,5 mm AISI 316L, odolné proti korozi,Topný systém , roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými tělesy z nerez. Možnost přenosu dat HACCP, procesy vaření. Automatické nahrávání HACCP.				1				Červený

2.NP	2.10	G03	033.	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2, levé dveře	Konvektomat elektrický, levé otevírání dveří, programovatelný, 6x GN1/1, aut. mytí, jehla, bojler i generátor páry a vestavěnou brzdu kola ventilátoru. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Ventilátor s min. 5 rychlostmi. Zařízení musí být vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem. Dvířka musí být opatřena jednoruční rukojetí dvířek s dorazovou funkcí. Zařízení musí být vybaveno minimálně jedním displejem s kapacitní dotykovou obrazovkou. Nejvýše uložený zásuvný rošt nesmí při správné instalaci překročit výšku 1,60 m. Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť nebo k volnému odtoku. Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Požadované režimy / procesy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasteurizace, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování a rovněž funkce zvlhčování a nastavení kynutí pečiva. Nastavitelná teplota varné komory min. v rozmezí od +30°C do +300°C. Vybavení zařízení s plně automatickým měřením vlhkosti s přesností na procenta, regulací a zobrazením stupně vlhkosti ve varném prostoru. Funkce vstřikovávání vody pro rychlé zchlazování zařízení. U 6 kategorií potravin (drůbež, maso, ryby, pokrmy z vajec a dezerty, zelenina a přílohy, pečení pečiva) nebo u 4 tradičních způsobů přípravy (smažení, vaření, pečení, grilování) zařízení musí automaticky rozpoznat velikost, stav a množství přidané potravin y a automaticky zvolí optimální nastavení, aby bylo co nejrychleji dosaženo požadovaného výsledku vaření. Možnost přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu během spuštěného programu. Automatická volba počátečního času s možností nastavení data a času. Zařízení musí být vybaveno plně automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku vody s více stupni čištění.	850	842	804	1		10,8	Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele, příkon spotřebiče +-5%	
2.NP	2.10	G03	033.	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2, levé dveře	Konvektomat elektrický, levé otevírání dveří, programovatelný, 6x GN1/1, aut. mytí, jehla, bojler. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Zařízení musí být vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem. . Zařízení musí být vybaveno minimálně jedním displejem s kapacitní dotykovou obrazovkou. Nejvýše uložený zásuvný rošt nesmí při správné instalaci překročit výšku 1,60 m. Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Požadované režimy / procesy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými teplotami, regulace vnitřní teploty pokrmu, Nastavitelná teplota varné komory od +30°C do +300°C. Vybavení zařízení s plně automatickým měřením vlhkosti, regulací a zobrazením stupně vlhkosti ve varném prostoru. Zařízení musí automaticky rozpoznat velikost, stav a množství přidané potravin y a automaticky zvolí optimální nastavení, aby bylo co nejrychleji dosaženo požadovaného výsledku vaření. Automatická volba počátečního času s možností nastavení data a času.Zařízení vybaveno plně automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku vody . Rozměry spotřebiče +-10% ,vypuštěné texty které směřují na jednoho dodavatele Úprava rozměrových parametrů ,aby mohli technologie dodat všichni účastníci	850	842	804	1		11		
2.NP	2.10	G03	035.	chlazení	Šokový zchlazovač/ zmrazovač (5x GN 1/1)	Šokový zchlazovač/ zmrazovač (5x GN 1/1), kapacita: s roztečí min. 65 mm 4x GN 1/1, s roztečí min. 40 mm 5x GN 1/1, s roztečí min. 20 mm 8x GN 1/1, zchlazení z +90°C na +3°C : min. 25 kg za 90 min.zmrazení z +90°C na -18°C : min. 25 kg za 240 min., vestavěný agregát, teplotní sonda, chlazení vzduchem, chladivo R404A, elektronický ovládací panel. Čtyři zchlazovací cykly: Delikátní +3°C - s teplotou chladícího vzduchu nikdy neklesající pod 0°C, pro ryby, rýži, brambory, těstoviny, tenké produkty atd., Těžké +3°C - pro maso polévky, omáčky, silné produkty atd., delikátní -18°C - pro přímé zmrazení horkých právě dokončených produktů, proces je koncipován tak, aby nedocházelo k lglů efektu, Těžké - 18°C - pro zmrazení studených produktů nebo produktů o teplotě okolí. Výparníky kataforézně musí být ošetřeny proti korozi. Možno vložit produkty i o teplotě +95°C na jehle, tj. minimální hmotnostní ztráta odpařováním. V každém místě komory musí být stejný zchlazovací výkon. Držák GN s možností umístění GN od hloubky 20 mm. Vyjímatelný umyvatelný filtr kondenzátoru, voděodolné provedení ventilátoru a vnitřní komory.	790	840	855	1	1,3		Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele Zchlazení z+90/+3 min 25kg ,zmrazení +90/-18 min. 20kg,tolerance +-5%	
2.NP	2.10	G03	037.	nerez	Pracovní stůl pojízdný	Pracovní stůl pojízdný, spodní police. Strany i záda pohledové – obložené CNS plechem, provedení jako skříňové stoly. Nerezová kolečka, průměr kolečka min. 125 mm, nosnost min. 100 kg / kolo. Dvě kola jsou bržděná a jsou na delší straně stolu. Zadní lem 40/20 mm plně uzavřený, bez ostrých hran.	900	700	900	1			-	-

2.NP	2.10	G03	041.	nerez	Chladicí stůl dvousekcový, na nerezovém soklu, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí stůl dvousekcový na GN, 2x 2 zásuvky + zámky, instalační šachta vlevo. Šířka šachty pro dřež 300x500 mm. Stůl je uzpůsoben pro vkládání GN-nádob nebo plechů. Vnitřek i vnějšek z CNS, izolace, vyjímatelné, magnetické těsnění, zásuvky izolované s děrovanými bočnicemi, teleskopický plnovýsuv, nosnost min. 55 kg. CNS výparník s plně automatickým odtáváním, svod kondenzátu do stavebního protizápachového odpadu. V předu šachty je odnímatelný zákryt. Je vybaven podsvětleným vypínačem a elektronickým regulátorem teploty v zákrytu instalačního prostoru. Filtr nasávaného vzduchu samostatně odnímatelný a jednoduše čistitelný. Stůl musí být na nerezovém samonosném rámovém soklu 150 mm. Stůl je bez pracovní desky. Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro.	1336	700	710	1	0,1	Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing													
2.NP	2.10	G03	042.	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 028.+041., umyvadlo, baterie	Pracovní deska ke stolům č.p. 028.+041., nad instalační šachtou chladicího stolu 041. zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a lokálního prolisu. Zadní lem 40/20 mm.	1800	800	40				Provedení dle výrobce obrázků pouze ilustrativní nemusí být stejný výrobce ale desing												
G04 UMÝVÁRNÝ NÁDOBÍ																									
2.NP	2.13	G04	001.	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál min. s pěti policemi musí být vyroben ze čtyř jeklů z oceli AISI 1.4301 min. 40 x 40 x 1,5 mm. Hygienické utěsnění sloupků pomocí výškově stavitelných šroubovacích nožiček. Vyztužení a pevnost zaručí podélné výztuhy polic, které musí být v každé polici. Tloušťka plechu polic min.0,8 mm , všechny řezy a hrany odjehleny. Nosnost jedené police min. 80 kg, horní police přetažená přes jecky.	1050	300	1800	2				-	-										
2.NP	2.13	G04	002.	nerez	Mycí stůl, dřež, prolam	Pracovní stůl se zabudovaným dřezem 700x500x300 mm, prolam celé desky, spodní police, zadní + levá + pravá ostřiková stěna 200/20mm	1550	700	900	1				-	-										
2.NP	2.13	G04	003.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1				-	-										
2.NP	2.14	G04	005.	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál min. s pěti policemi musí být vyroben ze čtyř jeklů z oceli AISI 1.4301 min. 40 x 40 x 1,5 mm. Hygienické utěsnění sloupků pomocí výškově stavitelných šroubovacích nožiček. Vyztužení a pevnost zaručí podélné výztuhy polic, které musí být v každé polici. Tloušťka plechu polic min.0,8 mm , všechny řezy a hrany odjehleny. Nosnost jedené police min. 80 kg, horní police přetažená přes jecky.	1500	500	1800	2				-	-	-									
2.NP	2.14	G04	006.	nerez	Výstupní stůl k myčce, prolam	Výstupní stůl z myčky, prolam desky jako vedení košů z myčky (koš 500x500 mm), spodní police, zadní + pravý lem 40/20 mm	600	742	900	1				-	-	-									
2.NP	2.14	G04	007.	mytí	Myčka na nádobí průchozí, koš 500x500mm, výkon až 70košů/hod, dvoupřášťové provedení	Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon košů: min. 60košů / hod. (závisí na použitém software a programu), koš 500x500mm, zásuvná výška: min. 440mm +-10%, automatické, min. tři základní mycí programy 0(60, 90,180), samočistící program, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : max. 2,1 l (závisí na použitém software a programu) , USB, automatické otevírání a zavírání, manuální ovládání, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, zařízení na permanentní filtraci mycího roztoku , start programu zavřením krytu, odpadní čerpadlo, hlubokotažená mycí nádrž, možnost použití i v rohové sestavě, kontrola polohy síta, ochrana čerpadla před střepy a jiným znečištěním nerezovým sitem. Speciální program na odstraňování škrobu. Zásobník energie z odpadního vzduchu nebo alternativní řešení se stejným účinkem. Rekuperace tepla z odpadní vody. Kontrola kvality vody je trvale monitorována, čemuž se automaticky přizpůsobuje spotřeba vody. Při malém znečištění zůstává spotřeba vody nízká, zatímco při silnějším znečištění se spotřeba zvyšuje. Autodiagnostika závad. Vyjímatelná mycí a oplachová ramena. Indikátor plného stavu.	710	810	1510/2130	1		7,1	-	Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele, příkon spotřebiče +-5%											
2.NP	2.14	G04	007a.	mytí	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce - 2 ks na talíře, 2 ks na sklo, 1 ks na příbory				1				-	-										
2.NP	2.14	G04	009.	nerez	Vstupní stůl k myčce, prolam, dřež	Vstupní stůl do myčky, vpravo dřež 500x400x250 mm, prolam desky jako vedení košů do myčky (koš 500x500), prolam do 2/3 celkové délky stolu, spodní prostor volný, zadní ostřiková stěna min. 200mm, vlevo pracovní deska s úkosem a levým lemem 40/20 mm	1950/2050	742	900	1			-	-											
2.NP	2.14	G04	010.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1				-	-										

2.NP	2.14	G04	011.	mytí	Myčka podstolová na sklo, výkon až 60košů/hod., koš 500x500mm, dvouplášťové provedení, zabudovaná reverzní osmóza	Myčka podstolová - myčka sklenic, zabudovaná reverzní osmóza, Výbava: sušení - využití odpadního tepla se sušícím samostatným programem v délce min. 2 min., filtrační systém předmytí, aplikace provozních dat, integrované sušení a kondenzace pár, vyjímatelná oplachová a mycí ramena, zásuvná výška min. 305 mm, USB, teoretický výkon až 60 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm, min. 2000 sklenic /hod., spotřeba vody na 1 mycí cyklus: max 2,1 l na koš, dvouplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, min. tři základní mycí programy (60, 90, 120 sec) + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku. Zajištění demineralizované vody v nepřetržitém provozu s nejvyššími nároky na výsledky mytí, zabraňuje znečištění sklenic od soli a vodního kamene - bez nutnosti ručního leštění sklenic a příborů. Funkce studeného oplachu pro možnost přepnutí z horké na studenou vodu pro chladnější sklo bez ztráty času.	600	603 (930)	820	1		6,8	-	Rozpor: Červený text směřující na jednoho výrobce a dodavatele, Reverzní osmóza extrerní
2.NP	2.14	G04	011a.	mytí	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce - 3x na sklo				1			-	-
2.NP	2.14	G04	012.	nerez	Police na koše	Celonerezová nástěnná police na koše do myčky (koš 500x500 mm). Nosnost police min. 15 kg	520	520	500	1			-	-
2.NP	2.14	G04	013.	mytí	Úpravna vody	Úpravna vody garantovaná výrobcem myčky dvokomorová bez nutnosti přerušení chodu při regeneraci	360	360	580	1			-	-
SENZORICKÁ LABORATOŘ														
2.NP	2.26			aktivní zařízení	Chladicí skříň	Chladicí skříň do 550 l nerezová, chlazení ventilátorové, vnější dig.ukazatel teploty, rozsah teplot 0°/+15°C, 5x přestavitelná odkládací plocha, uzamykatelné dveře.	750	730	1800	2	0,46		0,92	
2.NP	2.26			nerez	Nerezová podestavba	Nerezová podestavba - monoblok v provedení podestavby H2, příprava pro zabudování indukci, deska s radiusem, 2 police	2100	1100	670	1				
2.NP	2.26			nerez	Nerezová podestavba	Nerezová podestavba - monoblok v provedení podestavby H2, příprava pro zabudování indukci, deska s radiusem, 2 police	2100	1100	670	1				
2.NP	2.26			nerez	Pracovní deska pro zabudování indukčních desek	Pracovní deska pro zabudování indukčních desek, bez lemů, otvor pro napouštěcí rameno, dřež 500x500, otvor pro baterii	2100	1100	230	1				
2.NP	2.26			nerez	Pracovní deska pro zabudování indukčních desek	Pracovní deska pro zabudování indukčních desek, bez lemů, otvor pro napouštěcí rameno, dřež 500x500, otvor pro baterii	2100	1100	230	1				
2.NP	2.26			aktivní zařízení	Zabudovací indukční sporák	Zabudovací indukční sporák - 2x samostatně ovládaná zóna, min. 6 milimetrové keramické sklo, ukazatel okamžitého výkonu, plotny: 270x270 mm, počet ploten: 2	370	720	6	1		10		Zabudovací indukční sporák - 2x samostatně ovládaná zóna, min. 6 6 milimetrové keramické sklo, ukazatel okamžitého výkonu, plotny: minimálně 270x270 mm, počet ploten: 2 rozměry spotřebiče 350x650
2.NP	2.26			ostatní technologie	Napouštěcí rameno	Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.				1				
2.NP	2.26			ostatní technologie	Baterie stolní páková	Baterie stolní páková.				1				
OSTATNÍ VYBAVENÍ														
2.NP	2.14			vybavení	Vakuový balicí stroj jednolištový	Rozměry komory minimálně: 335 x 320 x 110 mm, svářecí lišta min. 310 mm. Pumpa min. 10 m3/h. Víko z akrylového skla nebo srovnatelného materiálu. Dvojité svár. Nástavec na tekutiny. Max. rozměr sáčků: 300x350 mm. Digitální nastavení času, možnost nastavit dobu vakuování a sváření, tlakoměr, tlačítko pro funkci sváření a tlačítko STOP	440	400	350	2			●	
2.NP	2.14			vybavení	Sous-vide vařič stolní	Hlavice sous-vide s hmotností do 3 kg, spodní cirkulace pro nádoby menší než 45 l, nastavitelná teplota 25-99°C, přesnost na 0,3°C, při poklesu hladiny upozornění, pojistka proti přetížení				2			●	
2.NP	2.14			vybavení	Nářezový stroj hladký nůž	Ocelový nůž hladký, uložení stolu: vodorovné, průměr nože min. 300 mm, maximální průměr řezu (v. x š.): 170x230 mm - nastavení síly řezu: 0-20 mm v toleranci 10%, otáčky nože: od 199 ot./min, provedení eloxovaný hliník nebo vyšší, upínací délka vozíku od 250 mm	350	470	370	2			●	
2.NP	2.14			vybavení	Váha stolní 15 kg	Váživost 6/15 kg, dílek 2/5 g - rozměr vážní plochy 306 x 222 mm v toleranci 10%, provedení vážní plochy nerez, provedení konstrukce plast ABS nebo vyšší, displej min. 24 mm, LCD displej podsvícený, certifikace pro obchodní vážení, ES zkouška váhy, funkce vážení, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů, provozní teplota -10 až + 40 °C	340	330	100	8			●	
2.NP	2.10			vybavení	Ruční ponorný mixér	Kapacita nádoby do 100 l, rychlost min. 9500 ot./min., délka ramene min. 450 mm, celková délka 840 mm s tolerancí 15%				1			●	

- uchazeč musí předložit technické listy či obdobný dokument, ze kterého bude patrné splnění technických parametrů požadovaných zadavatelem u pozic G01.- 003, 006, 008, 014, G02.- 001, 004, 015, 018, 018A, 018B, 018C, 019, 020, 020a, 020b, 026, G03.- 005, 008, 018, 021, 023, 026, 032, 032a, 033, 035, 040, 041, G04.- 007, 011, 013. V dokumentech bude uveden kontakt či odkaz pro možnost ověření informací. Prokazatelná forma je na každém z uchazečů.

uchazeč musí doložit foto s detailem provedení sváru dvou nerezových desek plánovanou pro tuto realizaci

Uchazeč musí **doložit certifikaci pro sváření nerezových desek pod jednu** včetně možnosti referenční prohlídky před uzavřením smlouvy

certifikace pro sváření nerezových desek pod jednu desku neexistuje, je vytvořená vytvořená jední

- Certifikát technický vystavený výrobcí / výrobcem / dovozcem / dovozci monobloku, varné a mycí technologie, který je vystaven na jméno účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie.

- u chladících stolů požaduje zadavatel stejného výrobce jako u ostatního nábytku, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

- zadavatel požaduje s ohledem na navržené indukce použití max.dvou typů generátorů

- s ohledem na indukce jako zcela zásadní technologie provozu požaduje zadavatel každou indukční cívku se samotným generátorem (platí u dvoj a více indukcí)

- uchazeč je povinen předložit detailní specifikaci monobloků včetně vizualizace a detailního popisu

- uvedené rozměry a příkony položek výkazu výměr lze nabídnout s max. tolerancí 10%, není-li uvedeno jinak. Celkové řešení však nesmí mít vliv na dispoziční disproporce a celkový instalovaný příkon

[illegible]