

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

MATERIÁLOVÝ LIST



Výrobek:	Typ -vnější dveře-garážová vrata	Datum:	5/12/2014
č.m. listu:	03-01-04	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Vyobrazení:

-

Specifikace:

Relovací Sekční garážová vrata rozměru 5950/2200 vyrobená dle EN 13241-1. Výška nadpraží je 300mm. Lamely z profilovaného hliníku, tl. 1,0mm, výška profilu cca 120mm, hmotnost profilu cca 5kg/m²

Tažný mechanismus s dvojitými pružinami a dvojitými drátěnými lany v ochraném krytu. Provedení navíjecí hřídele vylučuje násilné zvednutí z venku, ruční zvednutí je možné pouze zevnitř objektu, hřídel je celoplošně opláštěna.

Impulsní řízení s integrovaným osvětlením, vypínací automatika s rozpoznáním překážky.

Elektrický pohon vrat musí být určen pro hromadné garáže do 100 parkovacích stání- Tažná a tlačná síla 1000N.

Ruční vysílače v počtu dle požadavku uživatele.

Pohoná jednotka na konci, ze spodu hřídele.

Ostatní pokyny:

Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace.