

Samojízdný postřikovač

Technické parametry stroje:

Nerepasovaný stroj s plnou tovární zárukou

Motor

splňuje platné emisní normy

maximální výkon motoru minimálně 250 HP

pojezdová přepravní rychlost minimálně 40 km/h

Převodovka a nápravy

odpružení obou náprav

minimální světlá výška min. 1100 mm

stavitelný rozchod v rozmezí min. 2250 – 2400 mm,

pneumatiky s šíří běhounu min. 380 mm

Kabina

kabina s filtrací min. kategorie IV

ovládací displej

sedadlo spolujezdce

pracovní osvětlení LED

rádio s handsfree

Aplikační ústrojí

ocelová ramena s pracovním záběrem min. 24 m

kopírování ramen pomocí minimálně tří ultrazvukových senzorů

automatické kopírování levého a pravého ramene odděleně

minimální objem nádrže 5000 l

minimální objem nádrže na proplachovou vodu 400 l

minimální výkon čerpadla 500 l za minutu s automatickým vypnutím po dosažení požadovaného objemu

automatický systém řízení proplachu postřikového vedení

vypínání po jednotlivých tryskách

držák minimálně na 2 trysky

rozestup trysek 500 mm

osvětlení ramen LED nebo osvětlení každé trysky

Ostatní

satelitní přijímač

možnost variabilní aplikace

možnost vzdálené servisní diagnostiky

katalog náhradních dílů