

V Praze dne 6. června 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XXIII.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 178

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V návaznosti na odpověď č. 12:

Zadavatel upravil rozsah položek skladeb ST/2a, ST/4a, které jsou součástí sadových úprav.

Výkaz výměr F 2.15b obsahuje tyto položky.

		Technické souvrství střešních záhonů - plocha střešních záhonů 794,46 m²		
43	Předběžná	Položení technického souvrství vegetační střechy	m ²	3 972,3
	cena	celkem 5 vrstev = 5 x 794,46 m ² = 3 972,30 m ²		
44	Předběžná	Specifikace technických vrstev - plocha střešních záhonů 794,46 m²		
	cena	Filtrační vrstva (netkaná propylénová folie) např. 400 g/m ²	m ²	794,64
		Drenážní vrstva - profilovaná nopová folie	m ²	794,46
		Drenážní vrstva - keramzit (8-16 mm) = 794,46 x 0,08 = 63,56 m ³	m ³	63,56
		Separáční vrstva - geotextilie proti prokoření např. 200 g/m ²	m ²	794,64
		Extrudovaný polystyrén - desky 6 cm, 794,46 x 0,06m = 47,67m ³ x45 kg/m ³ = 2 145 kg	m ²	794,64

Žádáme zadavatele o sdělení, kterých skladeb střech (ST/....) se týká plocha střešních záhonů výměry 794,46m², vzhledem k tomu, že izolační vrstvy vegetačních střech ST2a a ST/4a jsou obsahem stavební části.“

Odpověď Zadavatele

Jedná se o plochy střešních záhonů (viz popis ve výkazu výměr). Skladba střech je správná. Extrudovaný polystyren slouží jako ochranná a vylehčovací vrstva (nikoliv jako tepelně izolační).

Žádost (dotaz) č. 179

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F3.4 - ÚPRAVA TRAFOSTANICE R1

Rozvaděč RH POLE 1,2 VIZ VÝKRES 102

Prosím o doplnění technické zprávy, jelikož není zřejmé, jestli bude předmětem dodávky úprava stávajícího rozvaděče nebo dodávka nového rozvaděče. Pokud nastane dodávka nového, prosíme o přesnější popis přepojovaných zařízení, jelikož nastane přerušení dodávky energie v době přepojování.

210 81-0006.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm² volně uložený m 12 090,00

210 81-0011.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm² volně uložený m 290,00

Z dokumentace nejsou zřejmé vzdálenosti výše uvedených kabelů. Prosíme o doplnění dokumentace.“

Odpověď Zadavatele:

Co se týče rozvaděče, Zadavatel uvádí, že se jedná o výměnu stávajícího rozvaděče. K novému zařízení budou mimo objektu MCEV II připojeny i stávající kabely odpojené z původního rozvaděče.

Zároveň Zadavatel v návaznosti na výše uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že položky č. 4, 5 a 6 jsou uvedeny v následujícím znění:

5	210 81-0006.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² volně uložený	m	20,00
6	210 81-0011.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm ² volně uložený	m	29,00

Žádost (dotaz) č. 180

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F_1_1_ Objekt MCEVII

Výkaz výměr F-1-1-1k Objektu MCEVII obsahuje položku číslo 716 Kamenný obklad T3... Dle zmiňovaného VV se jedná o obklad kladený lepením na stěnu. Materiálové listy, konkrétně 02-05-07 Kamenný obklad výtahů (T3) specifikuje uložení kamenného obkladu jako zavěšeného na nosné podkonstrukci. Je zde myšleno nosnou podkonstrukcí právě nosná ŽB stěna popřípadě montovaná příčka M10, na které se dané obkladové desky nalepí? Nebo se jedná o nějakou dodatečnou podkonstrukci tvořenou např. z jäcklových profilů?“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že se nejedná o další podkonstrukci, ale o lepení.

Žádost (dotaz) č. 181

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Materiálové listy, konkrétně 02-03-08 Kobercové pásy a čtverce (ozn. F5) mají být dodávány v rolích a čtvercích. Projektová dokumentace však již nespecifikuje, kde je uvažováno s pásy a kde se čtverci. Projektová dokumentace odkazuje pouze na druh podlahy a VV F-1-1-1 v položce č. 702 uvažuje pásy

a čtverce dohromady. Mohl by zadavatel blíže specifikovat, kde budou použity kobercové čtverce a kde pásy?“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že se vždy jedná o čtverce.

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil příslušnou část projektové dokumentace, a to materiálový list v F-1-1-1_002_02-03-08_Kobercové čtverce (F5)_r01. Novou verzi dokumentu poskytuje Zadavatel spolu s těmito dodatečnými informacemi, v souboru Upravena_cast_prilohy_c1_Dokumentace_DI_XXIII.zip.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni zpracovat nabídku v souladu s poskytnutou upravenou částí projektové dokumentace (včetně jejího předložení v rámci nabídky dle čl. 12 odst. 1 Dokumentace).

Žádost (dotaz) č. 182

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„VV F-02-14 Komunikace obsahuje položku č. 44 Drenážní šachtice... Popis této položky odkazuje na výkres č. 101, což by měl být výkres F.2.1.4_800_1 – Situace. Můžeme zadavatele požádat o upřesnění, jak jsou v projektové dokumentaci tyto šachtice popsány? Nemůžeme je zde nalézt.“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že výkaz výměr obsahuje dostatečný popis šachtic. Další požadavky na tyto šachtice nejsou Zadavatelem kladeny.

Žádost (dotaz) č. 183

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„TZ F-1-1-1_001 k objektu SO002 v kapitole 5.6.7.7. Nátěry a malby uvádí, že ŽB sloupy v 1.PP budou opatřeny nátěry pruhovaného vzoru. Předpokládáme správně, že tyto nátěry jsou obsaženy v položce č. 720 VV k tomuto objektu? Může zadavatel dále sdělit, kde je zahrnuto značení parkovacích stání na povrchu podlahy?“

Odpověď Zadavatele

Značení parkovacích stání je zahrnuto v nášlapném uzavíracím nátěru pol. čl. 706 příslušného výkazu výměr.

Označení	Typ, popis:	TL
P/1	Podlaha na terénu - nevytápěné prostory garáží - uzavírací nátěr	
	NÁŠLAPNÁ VRSTVA - uzavírací nátěr - vysoce pružný materiál na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel, překlenující trhliny (součástí je i vodorovné dopravní značení - značení parkovacích míst, dopravní stíny atd.) Nátěr musí splňovat normové hodnoty na protiskluz. Z uzavíracího nátěru provedeny i soklíky do výšky 150 mm.	2 mm
	Průvláknění C25/20 - vrstva usazby (tl. 70-125 mm) prováděná na ocelovém žláku	na mm

Žádost (dotaz) č. 184

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Co se myslí pod přílohou SoD č.5: „Šablony pro DSP vč. metodiky“, kterou máme přiložit k nabídce?“

Odpověď Zadavatele

Jedná se o přílohu, která byla uveřejněna v rámci dodatečných informací V. Tato příloha se nicméně v souladu s odpovědí na dotaz č. 18 (dodatečné informace V.) přikládá až při uzavírání smlouvy s vybraných uchazečem (není ji nutné předkládat v rámci nabídky).

Žádost (dotaz) č. 185

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Dle zadávacích podmínek bodu 12.1. xi) zadavatel požaduje doložit doplněný a řádně podepsaný návrh smlouvy, a to včetně doplněných příloh.

Přílohy smlouvy jsou:

- 1. Smluvní podmínky pro zhotovení stavby*
- 2. Časový a finanční harmonogram*
- 3. Projektová dokumentace*
- 4. Oceněný výkaz výměr*
- 5. Šablony pro DSP vč. metodiky*
- 6. Subdodavatelé*
- 7. Seznam specialistů*
- 8. Přehled činností*

Můžete prosím blíže specifikovat každý bod a jaké dokumenty má ke každému bodu uchazeč doložit?“

Odpověď Zadavatele

Zadavatel již na obdobný dotaz odpovídal, a to v rámci dodatečných informací V. (odpověď na dotaz č. 18).

Žádost (dotaz) č. 186

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Vámi předaný aktualizovaný výkaz výměr MCEV LAB_2NP_VV obsahuje položku.

Poř.č.		délka	2x1500
5	Pracovní deska s folií	výška	30
Kód	HPL, přední postformingová	hloubka	750
750	hrana	bm	1,5

Žádáme zadavatele o sdělení, zda platí celková délka 1,5m, nebo se jedná o chybu a správně je 2x1,5= 3,0m.“

Odpověď Zadavatele

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že položka č. 5 je uvedena v následujícím znění:

Poř.č.		délka	2x1500
5	<i>Pracovní deska s folií</i>	výška	30
Kód	<i>HPL, přední postformingová</i>	hloubka	750
750	<i>hrana</i>	bm	3

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XXIII.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky