


# Mezifakultní centrum environmentálních věd II

## MATERIÁLOVÝ LIST




Výrobek:	<b>Kobercové čtverece (ozn. F5)</b>	Datum:	6/5/2014
č.m. listu:	02-03-08	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	


šedočerná:




zelená:



modrá:



červená:



Použitá barevnost je pouze orientační. Každé podlaží bude laděno do jiného odstínu (od zelené po žlutou).

Specifikace:

100% polyamid, bitumenová podložka, textilní mezivložka. **Dodávka v čtvercích 500x500mm**

Všechny typy povrchů podlah nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Celková tloušťka	-	6mm
Smyškový chlup	-	1/8"
Celková hmotnost	-	1900g/m <sup>2</sup>
Hmotnost kobercového vlasu	-	660g/m <sup>2</sup>
Výška chlupu bez podložky	-	3mm
Třída zátěže	-	Min. 33 (velký provoz)
Počet vpichů	-	167000m <sup>2</sup>
Rozměrově stabilní	-	ano
Třída hořlavosti	EN 13501-1	Cl-s1
Odolnost vůči skvrnám	-	ano
Vhodný pro kolečkové židle	-	ano
Antistatický	-	ano
Stálobarevnost	ISO 105-B02	≥5
Vodotěsnost	ISO 105-E01	≥4
Otěruvzornost	ISO 105-X12	≥3/≥4
Povrchový odpor R <sub>EF</sub>	-	Ohm<10 <sup>9</sup>
Hluková neprůzvučnost	-	24dB

Ostatní pokyny:

Dodávka se soklovým profilem 9 cm.

Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.