

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
01		VÍCEDÍLNÝ PRVEK VSTUPNÍ DVEŘE rám + křídlo: plast bílý (RAL dle výběru investora) dvoukřídle dveře s neotvíravým nadsvětlíkem Uw= min. 1,2 int. / ext. – hliník  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schéma Křídla v interiéru opatřit hrazdovým paníkovým kováním.  výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)  pozn: Musí splňovat požadavky na otevírání dveří na únikových cestách dle ČSN 730802 a ČSN 730810.		1.NP	03	03		
02		VÍCEDÍLNÝ PRVEK VSTUPNÍ DVEŘE rám + křídlo: plast bílý (RAL dle výběru investora) vstupní dveře s neotvíravým nadsvětlíkem Uw= min. 1,2 int. / ext. – hliník  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schéma výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)  pozn: V případě výpadku proudu/požárního poplachu se dveře automaticky odblokují a umožní manuální otevření.  Musí splňovat požadavky na otevírání dveří na únikových cestách Dle ČSN 730802 a ČSN 730810.		1.NP	03	03		
str. 01	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ	REKONSTRUKCE ČZU		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				01.2024

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
03 L		2–dílný prvek BEZBARIÉROVÉ DVEŘE  rám + křídlo: plast bílý (RAL dle výběru investora) Uw= min. 1,2 int. / ext. – hliník  kování celoobvodové: bezpečnostní mechanické provedení viz schéma koule – klika (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní + FAB  výplň: madlo pocelé šířce (skladba dle tech. dat dodavatele)		1.NP	01	01		
04		5–dílný prvek  rám: plast bílý (RAL dle výběru investora) barevnost dle výběru investora parotěs. páska z INT, paropropustná EXT  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema AL natur / nerez mat  výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)		1.NP	03	03		
str. 02	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ	REKONSTRUKCE ČZU		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				01.2024

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
05		5–dílný prvek  rám: plast bílý (RAL dle výběru investora) barevnost dle výběru investora parotěs. páska z INT, paropropustná EXT  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema AL natur / nerez mat  výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)		1.NP	03	03		
06		2–dílný prvek BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA  Bezpečnostní kovová zábrana z ocelových trubek.  Kotvení do podlahy platle 150/150/6 Závítovka 4Xm8 na chemickou kotvu  mat: nerez mat. – kartáčovaná		1.NP	09	09		
str. 03	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ	REKONSTRUKCE ČZU		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				01.2024

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
07		2–dílný prvek VSTUPNÍ TURNIKET Samonosná skříň z nerezového plechu tl. 1,5 mm se skleněnou výplní.  Otočná křídla z tvrzeného bezpečnostního skla.  DC motor s převodovkou a brzdou s uzamčením v krajních polohách.  Optické sensory pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.  Možnost integrace čteček pod horní kryt. V případě výpadku proudu/požárního poplachu se dveře automaticky odblokují a umožní manuální otevření.		1.NP	05	05		
08		2–dílný prvek BEZPEČNOSTNÍ BRANKA  Možnost otevření na obě strany, automatické zavření.  Plynulý a rychlý pohyb, uzamčení v krajních polohách.  Řídící jednotka umožňující integraci s přístupovými nebo vstupenkovými systémy.  Otočná křídla z tvrzeného bezpečnostního skla.  V případě výpadku proudu/požárního poplachu se dveře automaticky odblokují a umožní manuální otevření.		1.NP	01	01		
str. 04	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ	REKONSTRUKCE ČZU		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				01.2024

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
09		vícedílný prvek  rám: plast bílý (RAL dle výběru investora) barevnost dle výběru investora parotěs. páska z INT, paropropustná EXT  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema AL natur / nerez mat  výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)		1.NP	01	01		
10		2–dílný prvek  rám: plast bílý (RAL dle výběru investora) barevnost dle výběru investora parotěs. páska z INT, paropropustná EXT  kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema AL natur / nerez mat  výplň: izolační dvojsklo (skladba dle tech. dat dodavatele)		1.NP	02	02		
str. 04	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ	REKONSTRUKCE ČZU		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				01.2024