



Příloha č. 4 - Technická specifikace

Cisterna 2 ks

Parametry:

Objem cisterny min. 20 000 litrů
Celková hmotnost min. 22 000 kg
Pozinkované provedení cisterny
Integrovaný rám v nádrži pro nízké těžiště stroje
Ukazatel naplnění nádrže v přední části
Min. 2 vlnolamy v nádrži
Nádrž s výřezy na kola
Závěs K80
Povolené zatížení oje min. 3 t
Hydraulicky odpružená oj
Dvouokruhový brzdový systém s regulátorem
Minimální velikost brzdového obložení 410 x 180 mm
Tandemové provedení podvozku
Hydraulické odpružení náprav
Přední náprava pevná
Zadní náprava řiditelná – hydraulicky aretovaná
Rozměr pneumatik min. 750/60 R 30,5
Maximální povolená rychlost min. 40 km/h
COC homologace cisterny
LED světla a osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
Čerpadlo s rotačními písky
Výkon čerpadla min. 6000 l/min
Kloubový hřídel se spojkou pro čerpadlo
Automatické přepínání sání/výtlač hydraulicky
Lapač kamene pro ochranu čerpadla
Systém koncovek Perrot min. 6“
Boční rychloupínací plněný na levé straně min. 6“
Zadní inspekční otvor min. 600 mm
Horní plnění hydraulicky otevíratelné min. 600 x 600 mm
4 bodový hydraulický závěs
Isobusové provedení
Systém automatické změny dávky na základě předpisové mapy
Vypínání sekci



Aplikátor botkový 1 ks

Parametry:

Pracovní záběr min. 15 m
Šnekový rozvaděč
Aplikační botky do lučního porostu
Počet aplikačních hadic k botkám min. 60 ks
Vzdálenost aplikačních hadic 250 mm
Listová pera pro exaktní vedení botky
Opěrná kola aplikátoru proti příčnému pohybu
Lapač kamení
Hydraulicky sklopný do přepravní polohy
Zajištění při dopravě
ISOBUS ovládání
Technické oprávnění pro provoz na komunikacích ČR

Diskový injektor 1 ks

Parametry:

Diskový injektor
Pracovní záběr 6,0 m
Přepravní šířka do 3 m
Nesené provedení
Průměr disků min. 350 mm
Rozdělovací hlava pro aplikaci kejdy/digestátu
Přístupové schůdky (žebřík) k rozdělovací hlavě
Centrální systém mazání