



## DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

(dále jen „**Dodatek**“)

### 1 Smluvní strany:

#### 1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „**Kupující**“) na straně jedné

a

#### 1.2 DAGROS, s.r.o.

Sídlo: K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem  
Zastoupený: 26807203  
IČO: 26807203  
DIČ: CZ26807203  
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 115787  
(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

### 2 Úvodní ustanovení

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2025 kupní smlouvu (PO 1565/2025), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu dvě cisterny, jeden botkový aplikátor a jeden diskový injektor (dále jen „**Smlouva**“), se všemi sjednanými a obvyklými vlastnostmi, součástmi a příslušenstvím tak jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1**“), souvisejícími službami a za kupní cenu stanovenou Smlouvou vycházející z jednotlivých položek oceněného kalkulačního modelu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 2**“).
- 2.2** Smluvní strany se dohodly na potřebě úpravy položek oceněného kalkulačního modelu, který tvoří součást Přílohy č. 1 a Přílohu č. 2 Smlouvy o rozepsání jednotlivých položek oceněného kalkulačního modelu o další sekce, a tedy na změně Přílohy č.1 a Přílohy č. 2 Smlouvy s tím, že touto změnou Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Smlouvy nedochází ke změně předmětu plnění Smlouvy ani ke změně Kupní ceny.

### 3 Předmět Dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Zboží, která tvoří součást Smlouvy, a která nově zní takto:

Česká zemědělská univerzita v Praze  
IČ: 60460709  
Kamýcká 129  
165 00 Praha – Suchbát

Zakázka: Cisterny, aplikátor botkový a injektor

## Cisterna FLIEGL PFW 20 000 ALPHA Line



| Požadované parametry                               | Parametr splněn |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Objem cisterny min. 20 000 litrů                   | ANO             |
| Celková hmotnost min. 22 000 kg                    | ANO             |
| Pozinkované provedení cisterny                     | ANO             |
| Integrovaný rám v nádrži pro nízké těžiště stroje  | ANO             |
| Ukazatel naplnění nádrže v přední části            | ANO             |
| Min. 2 vlnolamy v nádrži                           | ANO             |
| Nádrž s výřezy na kola                             | ANO             |
| Závěs K80                                          | ANO             |
| Povolené zatížení oje min. 3 t                     | ANO             |
| Hydraulicky odpružená oj                           | ANO             |
| Dvouokruhový brzdový systém s regulátorem          | ANO             |
| Minimální velikost brzdového obložení 410 x 180 mm | ANO             |
| Tandemové provedení podvozku                       | ANO             |
| Hydraulické odpružení náprav                       | ANO             |
| Přední náprava pevná                               | ANO             |
| Zadní náprava řiditelná – hydraulicky aretovaná    | ANO             |
| Rozeř pneumatik min. 750/60 R 30,5                 | ANO             |
| Maximální povolená rychlost min. 40 km/h           | ANO             |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| COC homologace cisterny                                     | ANO |
| LED světla a osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO |
| Čerpadlo s rotačními písty                                  | ANO |
| Výkon čerpadla min. 6000 l/min                              | ANO |
| Kloubový hřídel se spojkou pro čerpadlo                     | ANO |
| Automatické přepínání sání/výtlač hydraulicky               | ANO |
| Lapač kamene pro ochranu čerpadla                           | ANO |
| Systém koncovek Perrot min. 6"                              | ANO |
| Boční rychloupínací plněný na levé straně min. 6"           | ANO |
| Zadní inspekční otvor min. 600 mm                           | ANO |
| Horní plnění hydraulicky otevíratelné min. 600 x 600 mm     | ANO |
| 4 bodový hydraulický závěs                                  | ANO |
| Isobusové provedení                                         | ANO |
| Systém automatické změny dávky na základě předpisové mapy   | ANO |
| Vypínání sekcí                                              | ANO |

### Aplikátor botkový FLIEGL SKATE 150



| Požadované parametry                        | Parametr splněn |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Pracovní záběr min. 15 m                    | ANO             |
| Šnekový rozvaděč                            | ANO             |
| Aplikační botky do lučního porostu          | ANO             |
| Počet aplikačních hadic k botkám min. 60 ks | ANO             |
| Vzdálenost aplikačních hadic 250 mm         | ANO             |
| Listová pera pro exaktní vedení botky       | ANO             |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Opěrná kola aplikátoru proti příčnému pohybu      | ANO |
| Lapač kamení                                      | ANO |
| Hydraulicky sklopný do přepravní polohy           | ANO |
| Zajištění při dopravě                             | ANO |
| ISOBUS ovládání                                   | ANO |
| Technické oprávnění pro provoz na komunikacích ČR | ANO |

## Diskový injektor VEENHUIS Fullject X600 P



| Požadované parametry                            | Parametr splněn |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Diskový injektor                                | ANO             |
| Pracovní záběr 6,0 m                            | ANO             |
| Přepravní šířka do 3 m                          | ANO             |
| Nesené provedení                                | ANO             |
| Průměr disků min. 350 mm                        | ANO             |
| Rozdělovací hlava pro aplikaci kejdy/digestátu  | ANO             |
| Přístupové schůdky (žebřík) k rozdělovací hlavě | ANO             |
| Centrální systém mazání                         | ANO             |

| Předmět                                   | Cena bez DPH | Částka DPH | Cena s DPH  |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Cisterna 1 ks                             | 3 165 000,-  | 664 650,-  | 3 829 650,- |
| Vypínání sekcí (systém řízení sekci) 1ks  | 120 000,-    | 25 200,-   | 145 200,-   |
| Cisterna 1 ks                             | 3 165 000,-  | 664 650,-  | 3 829 650,- |
| Vypínání sekcí (systém řízení sekci) 1 ks | 120 000,-    | 25 200,-   | 145 200,-   |

|                        |             |             |              |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Aplikátor botkový 1 ks | 1 685 000,- | 353 850,-   | 2 038 850,-  |
| Diskový injektor 1 ks  | 1 400 000,- | 294 000,-   | 1 694 000,-  |
| CELKEM                 | 9 655 000,- | 2 027 550,- | 11 682 550,- |

- 3.2.** Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Oceněný kalkulační model, která tvoří součást Smlouvy, a která nově zní takto:

| Kalkulační model                        | Počet ks | Cena bez DPH    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cisterna                                | 1        | 3 165 000,00 Kč |
| Vypínání sekčí (systém řízení sekčí)    | 1        | 120 000,00 Kč   |
| Cena celkem cisterna vč. vypínání sekčí | 1        | 3 285 000,00 Kč |

| Kalkulační model                        | Počet ks | Cena bez DPH    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cisterna                                | 1        | 3 165 000,00 Kč |
| Vypínání sekčí (systém řízení sekčí)    | 1        | 120 000,00 Kč   |
| Cena celkem cisterna vč. vypínání sekčí | 1        | 3 285 000,00 Kč |

| Kalkulační model  | Počet ks | Cena bez DPH za ks |
|-------------------|----------|--------------------|
| Aplikátor botkový | 1        | 1 685 000,00 Kč    |
| Injektor          | 1        | 1 400 000,00 Kč    |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>9 655 000,00 Kč</b> |
|----------------------------|------------------------|

**3.3.** Ustanovení Smlouvy tak zůstávají Dodatkem nedotčena.

#### **4 Závěrečná ustanovení**

- 4.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 4.2** Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující dvě.
- 4.3** Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 4.5** Přílohy:
- a) Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Zboží
  - b) Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný kalkulační model

V Praze dne

V Kostomlatech nad Labem dne

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....  
Ing. Jakub Kleindienst  
kvestor

.....  
Ing. Zdeněk Šilar  
jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol

**Zakázka: Cisterny, aplikátor botkový a injektor****Cisterna FLIEGL PFW 20 000 ALPHA Line**

| Požadované parametry                                        | Parametr splněn |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Objem cisterny min. 20 000 litrů                            | ANO             |
| Celková hmotnost min. 22 000 kg                             | ANO             |
| Pozinkované provedení cisterny                              | ANO             |
| Integrovaný rám v nádrži pro nízké těžiště stroje           | ANO             |
| Ukazatel naplnění nádrže v přední části                     | ANO             |
| Min. 2 vlnolamy v nádrži                                    | ANO             |
| Nádrž s výřezy na kola                                      | ANO             |
| Závěs K80                                                   | ANO             |
| Povolené zatížení oje min. 3 t                              | ANO             |
| Hydraulicky odpružená oj                                    | ANO             |
| Dvouokruhový brzdový systém s regulátorem                   | ANO             |
| Minimální velikost brzdového obložení 410 x 180 mm          | ANO             |
| Tandemové provedení podvozku                                | ANO             |
| Hydraulické odpružení náprav                                | ANO             |
| Přední náprava pevná                                        | ANO             |
| Zadní náprava řiditelná – hydraulicky aretovaná             | ANO             |
| Rozměr pneumatik min. 750/60 R 30,5                         | ANO             |
| Maximální povolená rychlost min. 40 km/h                    | ANO             |
| COC homologace cisterny                                     | ANO             |
| LED světla a osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO             |
| Čerpadlo s rotačními písty                                  | ANO             |
| Výkon čerpadla min. 6000 l/min                              | ANO             |
| Kloubový hřídel se spojkou pro čerpadlo                     | ANO             |
| Automatické přepínání sání/výtlač hydraulicky               | ANO             |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Lapač kamene pro ochranu čerpadla                         | ANO |
| Systém koncovek Perrot min. 6"                            | ANO |
| Boční rychloupínací plněný na levé straně min. 6"         | ANO |
| Zadní inspekční otvor min. 600 mm                         | ANO |
| Horní plnění hydraulicky otevíratelné min. 600 x 600 mm   | ANO |
| 4 bodový hydraulický závěs                                | ANO |
| Isobusové provedení                                       | ANO |
| Systém automatické změny dávky na základě předpisové mapy | ANO |
| Vypínání sekcí                                            | ANO |

### Aplikátor botkový FLIEGL SKATE 150



| Požadované parametry                              | Parametr splněn |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Pracovní záběr min. 15 m                          | ANO             |
| Šnekový rozvaděč                                  | ANO             |
| Aplikační botky do lučního porostu                | ANO             |
| Počet aplikačních hadic k botkám min. 60 ks       | ANO             |
| Vzdálenost aplikačních hadic 250 mm               | ANO             |
| Listová pera pro exaktní vedení botky             | ANO             |
| Opěrná kola aplikátoru proti příčnému pohybu      | ANO             |
| Lapač kamení                                      | ANO             |
| Hydraulicky sklopný do přepravní polohy           | ANO             |
| Zajištění při dopravě                             | ANO             |
| ISOBUS ovládání                                   | ANO             |
| Technické oprávnění pro provoz na komunikacích ČR | ANO             |

## Diskový injektor VEENHUIS Fullject X600 P



| Požadované parametry                            | Parametr splněn |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Diskový injektor                                | ANO             |
| Pracovní záběr 6,0 m                            | ANO             |
| Přepravní šířka do 3 m                          | ANO             |
| Nesené provedení                                | ANO             |
| Průměr disků min. 350 mm                        | ANO             |
| Rozdělovací hlava pro aplikaci kejdy/digestátu  | ANO             |
| Přístupové schůdky (žebřík) k rozdělovací hlavě | ANO             |
| Centrální systém mazání                         | ANO             |

| Předmět                                   | Cena bez DPH | Částka DPH  | Cena s DPH   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Cisterna 1 ks                             | 3 165 000,-  | 664 650,-   | 3 829 650,-  |
| Vypínání sekcí (systém řízení sekcí) 1ks  | 120 000,-    | 25 200,-    | 145 200,-    |
| Cisterna 1 ks                             | 3 165 000,-  | 664 650,-   | 3 829 650,-  |
| Vypínání sekcí (systém řízení sekcí) 1 ks | 120 000,-    | 25 200,-    | 145 200,-    |
| Aplikátor botkový 1 ks                    | 1 685 000,-  | 353 850,-   | 2 038 850,-  |
| Diskový injektor 1 ks                     | 1 400 000,-  | 294 000,-   | 1 694 000,-  |
| CELKEM                                    | 9 655 000,-  | 2 027 550,- | 11 682 550,- |

| Kalkulační model                        | Počet ks | Cena bez DPH    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cisterna                                | 1        | 3 165 000,00 Kč |
| Vypínání sekčí (systém řízení sekčí)    | 1        | 120 000,00 Kč   |
| Cena celkem cisterna vč. vypínání sekčí | 1        | 3 285 000,00 Kč |

| Kalkulační model                        | Počet ks | Cena bez DPH    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cisterna                                | 1        | 3 165 000,00 Kč |
| Vypínání sekčí (systém řízení sekčí)    | 1        | 120 000,00 Kč   |
| Cena celkem cisterna vč. vypínání sekčí | 1        | 3 285 000,00 Kč |

| Kalkulační model  | Počet ks | Cena bez DPH za ks |
|-------------------|----------|--------------------|
| Aplikátor botkový | 1        | 1 685 000,00 Kč    |
| Injektor          | 1        | 1 400 000,00 Kč    |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 9 655 000,00 Kč |
|---------------------|-----------------|