

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z 01 DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
03/I	Montovaná sanitární příčka do mokrého prostředí, se dvěma dveřmi. Stávající příčka bude demontována, uložena na stavbě a po dokončení stavebních prací osazena zpět.	stávající	stávající podle potřeby budou doplněny chybějící kotevní prvky	stávající	stávající	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z 02 DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
49/II	Montovaná sanitární příčka do mokrého prostředí, se dvěma dveřmi. Stávající příčka bude demontována, uložena na stavbě a po dokončení stavebních prací osazena zpět.	stávající	stávající podle potřeby budou doplněny chybějící kotevní prvky	stávající	stávající	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z 03 DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
74/III	Montovaná sanitární příčka do mokrého prostředí, s jedněmi dveřmi. Stávající příčka bude demontována, uložena na stavbě a po dokončení stavebních prací osazena zpět.	stávající	stávající podle potřeby budou doplněny chybějící kotevní prvky	stávající	stávající	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z 04 DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
74/III	Montovaná sanitární příčka do mokrého prostředí, s jedněmi dveřmi. Stávající příčka bude demontována, uložena na stavbě a po dokončení stavebních prací osazena zpět.	stávající	stávající podle potřeby budou doplněny chybějící kotevní prvky	stávající	stávající	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z 05 VĚTRACÍ MŘÍŽKA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
předsínky toalet 1.-3. NP	Hliníková větrací mřížka s pevnou žaluzií.	hliníková mřížka	systémové kotvení dle dodavatele	elox, barva bílá	200x400 mm	23

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Rozměr bude upřesněn dle velikosti větracích průduchů po demontáži stávajících mřížek.

Z 06 REVIZNÍ DVÍŘKA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
toalety 1.-3. NP	Systémová instalační dvířka do sádkartonových konstrukcí. Pantová dvířka s tlakovým zámkem.	rám z hliníkového profilu výplň SDK deska 1x 12,5 mm	systémové kotvení dle dodavatele	na SDK desku bude provedena p.ú. S/1.3	500x500 mm	9

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Spodní hrana dvířek bude umístěna v úrovni 2600 mm nad podlahou místnosti.