


DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE




±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :



COLSYS s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno
T: +420 312 278 210
e-mail: kladno@colsys.cz

HIP :

Ing. Lukáš Kroupa

VYPRACOVAL :

Ing. Ondřej Krejza

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Ondřej Krejza

AKCE :

**CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II**
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL :

D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.4.5b SILNOPROUDÉ INSTALACE NN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

KNIHA SVÍTIDEL

1.VYDÁNÍ :

11/02/2015

DATUM :

06/03/2015

ZAKÁZKA :

799

PARÉ :

FORMÁT :

19 X A4

MĚŘITKO :

-

STUPEŇ :

DPS

DÍL :

D-SO01

ČÁST :

ELO

ČÍSLO :

0003

PŘÍLOHA :

VV

REVIZE :

01

KNIHA SVÍTIDEL

Název akce: Centrum ekonomicko–manažerských studií II

Dílčí část: D.1.4.5.b SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE NN ČÁST

Stupeň: DPS (dokumentace pro provádění stavby)

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 – Suchbát, Kamýcká 129, PSČ 165 21

Hlavní projektant: STOPRO SPOL. S.R.O., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5

Datum: 08/2015

Tato kniha slouží jako podklad pro tvorbu standardů při výstavbě a koordinaci se stavební profesí.

1. Svítidlo A




Přisazené LED sv. 3000lm, 31W, 4000K, leštěná mřížka, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, L80B50, 35000h, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3000lm, 31W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20

L – 1282mm



2. Svítidlo A1




Přisazené LED sv. 3800lm, 39W, 4000K, leštěná mřížka, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, L80B50, 35000h, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3800lm, 39W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20

L – 1584mm




3. Svítidlo B



Přisazené LED sv. 4900lm, 50W, 4000K, asymetrický reflektor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, L80B10, 40000h, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 4900lm, 50W, 4000K
Krytí – IP20




4. Svítidlo B1



Přisazené LED sv. 4900lm, 50W, 4000K, asymetrický reflektor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, L80B10, 40000h, IP20, stmívatelné DALI.

Světelný zdroj – LED sv. 4900lm, 50W, 4000K
Krytí – IP20




5. Svítidlo C



Přisazený LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, leštěný reflektor, 50.000h, tělo svítidla z hliníku, IP20.

Světelný zdroj – LED 1900lm, 22W, 4000K
Barva – Bílá
Krytí – IP20



6. Svítidlo C1




Vestavný LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, L80B10, 50.000h, leštěný reflektor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno, IP20

Světelný zdroj – LED 1900lm, 22W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20



7. Svítidlo C2




Vestavný LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, L80B10, 50.000h, leštěný reflektor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno, IP20, stmívatelné DALI

Světelný zdroj – LED 1900lm, 22W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20




8. Svítidlo C3



Přisazený LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, leštěný reflektor, 50.000h, tělo svítidla z hliníku, IP20, stmívatelné DALI.

Světelný zdroj – LED, 1900lm, 22W, 4000K
Barva – Bílá
Krytí – IP20




9. Svítidlo C4



Vestavný LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, L80B10, 50.000h, leštěný reflektor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno, čirý kryt.

Světelný zdroj – LED, 1900lm, 22W, 4000K
Barva – Bílá




10. Svítidlo C5



Přisazený LED downlight 1900lm, 22W, 4000K, leštěný reflektor, 50.000h, tělo svítidla z hliníku, čirý kryt.

Světelný zdroj – LED, 1900lm, 22W, 4000K
Barva – Bílá




11. Svítidlo D1



Závěsné LED sv. 3300lm, 4000K, opálový difuzor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3300lm, 4000K
Barva – Bílá
Krytí – IP20



12. Svítidlo D2



Vestavné LED sv. 3300lm, 4000K, opálový difuzor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3300lm, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20



13. Svítidlo D3




Přisazené LED sv. 3300lm, 4000K , opálový difuzor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3300lm, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20



14. Svítidlo E




Přisazené LED sv. 3800lm, 35W, 4000K, L80B10, 50000h, mikropřismatický difuzor, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20

Světelný zdroj – LED sv. 3800lm, 35W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20



15. Svítidlo H




Vestavné LED sv. 3800lm, rastr 600x600, 44W, 4000K, L80B10, 35000h, parabolická leštěná mřížka, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20


Světelný zdroj – LED sv. 3800lm, 44W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20



16. Svítidlo H1




Vestavné LED sv. 3800lm, rastr 600x600, 44W, 4000K, L80B10, 35000h, parabolická leštěná mřížka, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, IP20, stmívatelné DALI

Světelný zdroj – LED sv. 3800lm, 44W, 4000K

Barva – Bílá

Krytí – IP20




17. Svítidlo K



Vestavné LED sv. 4300lm, 39W, 4000K, L80B10, 35000h, opálový difuzor z PMMA, tělo svítidla z polyesteru, IP66

Světelný zdroj – LED sv. 4300lm, 39W, 4000K

Krytí – IP66



18. Svítidlo L




Svítidlo zářivkové pro montáž na povrch do vnitřních prostor.

Světelný zdroj – 1x T5 14W

Barva – Bílá

Krytí – IP44

Patice – G5



19. Svítidlo N1

Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.

20. Svítidlo N2

Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, vestavné.

21. Svítidlo N3

Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.

22. Svítidlo N4

Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, IP 43, nástěnné.

23. Svítidlo N5

Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, IP43, přisazené. Venkovní provedení.

24. Svítidlo N6

Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené nástěnné. Vnitřní provedení.