TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K/01 OKAPOVÝ ŽLAB

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
akustická zástěna Z.02	Okapový žlab hranatý z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm, rozměr v. x š. 50x70 mm, uložený ve spádu min. 1,5%, čela z pozink. plechu tl. 0,63 mm.	ocelový plech zinkovaný tl. 0,63 mm	kotvení ke střešním panelům zástěny pomocí příponkových pásků	žárový pozink	délka 7,1 bm	1

POZNÁMKA: Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě v návaznosti na akustickou zástěnu Z.02

K/02 OKAPOVÝ SVOD

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
akustická zástěna Z.02	Okapový svod z pozinkovaného plechu kulatý, průměr 70 mm, napojený na žlab K.01, s vyústěním na terén, včetně odskoku provedného pomocí 2 ks kolen 45%	ocelový plech zinkovaný tl. 0,63 mm	objímkami á 1,0 m k akustické zástěně	žárový pozink	délka 2,5 bm	1

POZNÁMKA: Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části.
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě v návaznosti na akustickou zástěnu Z.02