TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z/01 KRYT ROZVODŮ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
012	Kryt potrubních rozvodů z hladkého ocelového plechu, montáž na stěnu místnosti. Kryt vyroben ohýbáním z jednoho kusu.	ocelový plech tl. 1,0 mm	na stěny místnosti pomocí hmoždinek do zdiva	ocelová konstrukce lakovaná	300/510/200 mm (š/v/h)	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z/02 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
	Akustická zástěna sestávající ze střechy a dvou stěn. Nosná konstrukce z ocelových uzavřených jeklů. Výplň z akustických sendvičových panelů (skladba ocelový plech, minerální desky, perforovaný ocelový plech) tloušťky 100 a 50 mm. Střecha zástěny včetně vaznic je s konstrukcí spojena šroubovými spoji, umožňujícími demontáž pro umožnění servisního přístupu k zařízení. Horní hrana střechy opatřena krycím plechem. Spoje mezi stěnami a střechou uzavřeny z vnitřní strany krycí lištou.	ocelové uzavřené jekly rozměr 80/80/4 a 80/60/4 akustické sendvičové panely s minerální výplní a perforovanou vnitřní deskou (ref. výrobky Hipertec Roof Sound a Hipertec Wall Sound). Střešní panely tl. 100 mm, panely zadní stěny tl. 50 mm, boční stěny 100 mm oplechování a lišty pozinkovaný plech tl. 0,55 mm	sloupky ukotveny na základové patky rozměru 300x300 mm hl. 1000 mm pomocí chemických kotev přes kotevní plech	ocelová konstrukce žárově pozinkovaná	půdorysný rozměr střechy 7000x2850 mm výška 3930-2540 mm	1

POZNÁMKA: Dodávkou komplet řešení zástěnu vč. spojovacích a kotevních prvků.
Přesné provedení a požadavky na základové konstrukce dle konkrétního výrobce.
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.
Provedení akustické zástěny nutno koordinovat se závěry akustické studie (viz. příloha této projektové dokumentace).

Z/03 OPLOCENÍ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
	Oplocení v.2,5m z dílců panelového oplocení - svislé a vodorovné svařovaných drátů (typ Nylofor 2D). Svislé ø5mm, vodorovné 2xØ6mm. Rozměr okna 50x200mm svislé obdélníky. Panel šířky 2500mm, výška 2430mm. Čtyřhranné sloupky s horní ucpávkou, kotvení panelů ke sloupkům pomocí systémových příchytek a šroubů. Ke sloupkům budou systémovými úchyty připevněny betonové podhrabové desky 50/200 mm.	ocel pozink, sloupky 60/60 /3000mm, tl. stěny 1,5mm; plotové pole 2500/2430mm; podhrabové desky 50/200/2500 mm	sloupek zabetonován do základové patky - vrtaná prům. 150 mm, sloupek zapuštěn min. 500 mm, sloupky 2,5m od sebe	ocelová konstrukce žárově pozinkovaná	sloupek 60/60/3000, výplň 2500/2430, celková délka oplocení 12,5bm	1

POZNÁMKA: Dodávkou komplet řešení oplocení vč. spojovacích a kotevních prvků.
Přesné provedení a požadavky na základové konstrukce dle konkrétního výrobce.
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Z/04 VSTUPNÍ BRÁNA

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR	POČET (ks)
	Dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána s otvíravými dvířky z tenkostěnných uzavřených profilů, výplň totožná jako navazující oplocení (svařovaná typ Nylofor 2D). Zámek s cylindrickou vložkou, klika/klika	ocel pozink	systémově ke sloupkům oplocení	ocelová konstrukce žárově pozinkovaná	š. 2000mm, v. 2500mm.	1

POZNÁMKA: Vstupní branka bude vzhledově stejná jako oplocení.
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry jednotlivých prvků budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.