TABULKA DVEŘÍ

TABULKA VNITŘNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	ROZMĚRY			OTEVÍ-RÁNÍ DVEŘÍ	UMÍSTĚNÍ							KŘÍDLO DVEŘÍ				ZÁRUBEŇ DVEŘÍ		KOVÁNÍ		ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ				POČET DVEŘÍ A ZÁRUB-NÍ CELKEM	HLUKOVÝ ÚTLUM	POŽÁRNÍ ODOLNOST
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	SVĚTLÁ VÝŠKA	ÚSTÍ ZÁRUBNĚ		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	materiál	povrchová úoprava	větrání	okopní plech	materiál	povrchová úprava	štítek	klika	typ	samozavírač	stavěč	zarážka	práh			
	(mm)	(mm)	(mm)		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks														ks	R´w (dB)	
D/01	1300	2400	150	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33	30 min.
				P	-	1	-	-	-	-	-	D	L	-	-	O	N	RZC	K-K	EZE/S	A	-	-	P2	1		
D/02	900	2100	115 (zdivo)	L	-	1	-	-	-	-	-	DTD	L	-	-	O	N	RZC	K-K	MZC	-	-	-	P1	1	27	-
				P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		

POZNÁMKA:

Dveře D/01

Křídla budou plná, nečleněná, s polodrážkou, sendvičové konstrukce ze dřeva s požární deskou, v povrchové úpravě CPL laminát, dekor dle výběru investora. Dveře budou plynotěsné a prachotěsné s celoobvodovým těsněním.

Na dveřích bude osazeno objektové kování pro silné zatížení, klika/klika se štítkem, s elektromechanickým samozamykacím zámkem s cylindrickou vložkou, 3 závěsy na křídle.

Dveře budou vybaveny samozavíračem s koordinátorem pro dvoukřídlé dveře. Dveřní křídla nesmí být osazeny stavěčem křídla, samozavírač nebude vybaven funkcí fixace otevřeného křídla.

Dveře budou osazeny masivním dubovým prahem, povrchová úprava PU nátěr.

Nové zárubně budou ocelové, montované po omítkách.

Dveře D/02

Křídla budou plná, nečleněná, s polodrážkou, sendvičové konstrukce z MDF desek s dutinkovou dřevotřískovou výplní, v povrchové úpravě CPL laminát, dekor dle výběru investora (předpokládá se totožný s již vyměněnými křídly).

Na dveřích bude osazeno objektové kování pro silné zatížení, klika/klika se štítkem, s cylindrickým zámkem, 3 závěsy na křídle.

Dveře budou osazeny masivním dubovým prahem, povrchová úprava PU nátěr.

Nové zárubně budou ocelové, montované po omítkách.

TABULKA DVEŘÍ - LEGENDA ZKRATEK

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

P	pravé
L	levé

DVEŘNÍ KŘÍDLO

MATERIÁL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		VĚTRÁNÍ		OKOPNÍ PLECH	
O	ocel	N	nátěr/nástřik	P	podříznutí dveří	X	nerezové oplechování spodní části křídla - v. 100 mm
M	MDF	L	CPL laminát	M	větrací mřížka		
DTD	dřevotříska	D	dýha				
D/Al	dřevo/hliník	Al	hliník				
S/Al	prosklené hliníkové	Z/L	zinkování/lakování				
D	dřevo						

ZÁRUBEŇ DVEŘÍ

MATERIÁL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
O	ocel	N	nátěr/nástřik
D	dřevo	Z	zinkování
M	MDF	D	dýha
Al	hliníkový rám		

KOVÁNÍ

ŠTÍTEK		KLIKA	
RZB	rozeta oboustranná - bez otvoru pro zámek	K-K	klika/klika
RZC	rozeta oboustranná - cylindrická	K-KO	klika/koule
RZW	rozeta oboustranná - WC	KO-KO	koule/koule
RZD	rozeta oboustranná - dozická	M	miska
M	miska	M/K	madlo/klika
		P	panikové kování

ZÁMEK

MZW	mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací
MZC	mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
MZD	mech. zadlabací zámek se závorou a dozickou vložkou
MZB	mech. zadlabací zámek bez závory
EZE/S	elektromech. zadlabací zámek elektromagnetický, samozamykací

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÁH

P1	dřevěný práh, dubový, PU nátěr
P2	ocelový práh, broušený neres, dorazové těsnění