



4301/0101/17

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: NUVIA a.s.
Sídlo: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavel Holčák, technický ředitel, na základě plné moci
bank. spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 6618440267/0100
IČO: 255 06 331
DIČ: CZ255 06 331
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2461
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K – vybudování vědeckého pracoviště“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu soubor nábytku do rekonstruovaných laboratoří v 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho instalace.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 3 týdnů od zaslání výzvy kupujícího.
- 3.2. Zahájení montáže a instalace v místě plnění bude zahájeno do 4 týdnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu, přičemž písemná výzva kupujícího bude prodávajícímu doručena nejdříve 2 týdny od uzavření této smlouvy.
- 3.3. Dodávka, montáž resp. instalace zboží dle této smlouvy bude uskutečněna v souladu s časovým harmonogramem, který bude obsahovat rozpis prací pro instalaci a uvedení do provozu nábytku v jednotlivých podlažích místa plnění, tento harmonogram je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 3.4. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 3.5. Místem plnění je 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské, konkrétně místnosti č. 023; 024a; 024 – 031a v areálu sídla kupujícího: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 2 398 183,- Kč bez DPH (slovy: dvě miliony třístadevadesát osm tisíc sto osmdesát tři korun českých).
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.5. Kupující v souvislosti s plněním předmětu smlouvy poskytuje prodávajícímu zálohu ve výši 50% z kupní ceny bez DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím po uzavření této smlouvy.
- 4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Vybudování

excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)“ (reg. č. OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.7. Splatnost faktury (i zálohové) je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchbát. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a koordinovat je s barevností zabudovaných prvků stavby. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 7 vzorků jednotlivých prvků dle přílohy č. 2 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení. V případě, že ani poté nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud

nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.

- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Vladimír Prudík
e-mail: vladimir.prudik@nuvia.cz
tel.: 568 409 811
- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Martin Prajer
e-mail: prajer@fld.czu.cz
tel.: +420 224 383 800
- Jméno: Ing. Radek Rinn
e-mail: rinn@fld.czu.cz
tel.: +420 224 383 518
- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník zadávacího řízení v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 7.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.6. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí

c) odstoupením od smlouvy.

- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram
- b) Příloha č. 2 – Dokumentace řešení interiéru
- c) Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr

9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 22-08-2017

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

.....
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

V Třebíči dne 30.8.2017

Za prodávajícího:
NUVIA a.s.

.....
Ing. Pavel Holčák, technický ředitel,
na základě plné moci

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze



POWER OF ATTORNEY

NUVIA a.s., with its registered office at Třebíč, Modřínová 1094, Postal Code 674 01, identification number 25506331, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section B, Insertion 2461 (the "Mandator")

HEREBY APPOINTS:

Pavel Holčák,
National Identity Card number 206223320, residing at Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Czech Republic, born on 9th of April 1973 in Třebíč, Czech Republic (the "Attorney"),

PLNÁ MOC

NUVIA a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25506331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2461 (dále jen "Zmocnitel") TÍMTO UDELUJE PLNOU MOC:

Pavlu Holčákovi,
Číslo občanského průkazu 206223320, trvale bytem Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Česká republika, narozen dne 9. dubna 1973 v Třebíči, Česká republika (dále jen "Zmocněnec"),

to represent the Mandator and to perform all the actions relating to the Mandator's public projects, including Public Contracts, in case that the value of the individual contract does not exceed 20 million Czech crowns, excluding VAT. The Attorney is in particular, but not exclusively, authorized to submit bids to public contracts, including signing of solemn declaration of the tenderer and contract drafts according to separate act regulating awarding of public contracts.

Further, the Attorney is authorized to represent the Mandator in negotiations, to submit quotations and technical offers, to compile and approve budgets, and to negotiate and sign contracts including subcontracts.

Furthermore, the Attorney is authorized to any action, whether expressly mentioned herein or not, which the Attorney seems to be desirable or necessary in relation to the actions mentioned above.

aby zmocnitel zastupoval a činil za něj veškeré úkony v souvislosti se zakázkami zmocnitele, včetně veřejných zakázek, pokud hodnota dané jednotlivé zakázky nepřesáhne 20 milionů korun českých bez DPH. Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně, oprávněn podávat nabídky na veřejné zakázky, včetně podepisování čestného prohlášení uchazeče a návrhu smluv podle zvláštního zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat zmocnitele při obchodních jednáních, podávat cenové a technické nabídky, sestavovat a schvalovat rozpočty a vyjednávat a podepisovat smlouvy včetně subdodávek.

Zmocněnec je dále oprávněn za Zmocnitele činit jakákoli další jednání a úkony, ať již v této plné moci výslovně uvedené či nikoli, které bude Zmocněnec považovat v souvislosti s úkony výše za vhodné či potřebné.





The Attorney shall be entitled to grant a derivative power of attorney to another person. Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc další osobě.

This Power of Attorney shall remain in force until the December 31, 2017, unless earlier revoked, and shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Tato plná moc je udělena do 31. prosince 2017, pokud nebude vypovězena dříve, a řídí se právním řádem České republiky.

This power of attorney is issued in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail. Tato plná moc je udělena v anglickém a českém jazyce. V případě jakýchkoli jazykových nesrovnalostí je rozhodující verze česká.

In/V Třebíč on/dne 15. 04. 2016 2016


Martin Pazúr
Chairman of the Board/předseda představenstva
NUVIA a.s.


Kancelář: Kancelář
Běžné číslo evidenční knihy: 123456
Ověřeno, že: 15. 04. 2016
bytem: 15. 04. 2016
ježto komitost byla prokázána platným trestním
průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně
podepsal
V Třebíči dne: 15. 04. 2016



The Attorney shall be entitled to grant a derivative power of attorney to another person. Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc další osobě.

This Power of Attorney shall remain and continue in force until the December 31, 2017, unless earlier revoked, and shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

This power of attorney is issued in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

In/V TREBIĆ on/dne 13. 01. 2016 2016



Prashant Joshi

Martin Pazúr

Chairman of the Board/předseda představenstva
NUVIA a.s.

BEŽNÉ číslo ověřovací knihy: 1884/1992
Ověřuji, že Adela Kocubova
bytem Kolín 492
ježto totožnost byla prokázána písemným úředním
průkazem, tuto listinu předem svou vlastnoručně
podpekl.
V Tebici dne 13. 04. 2016





82


PŘÍLOHA Č.1



ČASOVÝ HARMONOGRAM

Doručení výzvy dle čl. 3.1 smlouvy	TM
Doručení výzvy dle čl. 3.2 smlouvy	TD
Zahájení montáže	TD + 4 týdny
Předání zboží	TM + 3 týdny



Tabulka vybavení nábytkem											
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	stůl pracovní - mikroskopy		stůl pro práci vsedě - 24x zásuvka 230V/16A IP44 + 3x datová dvojzásuvka sestava: 1x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 1800 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2550 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 2650 x 800 x 20 mm 1x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 1800 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 750 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tylo kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotřísky - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením	7750x1000/750	1		0,00		0,00

Tabulka vybavení nábytkem					Závazná typologie materiálového složení a provedení... - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
											

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	7		0,00		0,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětimenný kříž s kolečky prům. 50 mm		3		0,00		0,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl laboratorní s vylevkami		stůl pro práci vsedě - 8x zásuvka 230V/16A IP44 + 1x datová dvojzásuvka sestava: 1x stolová konstrukce 1500 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 1x pracovní deska 3250 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 900 x 1000 x 20 mm pro zabudování přístroje 47M 1x servisní stěna 1500 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypelovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např.cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění. čelní hrana, horní i spodní s fazetou	3250x1000/750	1		0,00		0,00


Tabulka vybavení nábytkem								Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení		Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:							
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ													
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl laboratorní s výlevkami			servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístupu k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. 2x výlevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a případem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylén armatura laboratorní poplastovaná: 1x směšovací baterie páková s hadičníkem 1x směšovací baterie páková se sprchou (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzamčení je provedeno pospojením				0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ													
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková pod výlevky			skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškově stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez		1150 x 500 / 670	1		0,00		0,00



74


Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2		0,00	0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl pracovní - chromatografy		stůl pro práci vsedě - 20x zásuvka 230V/16A IP44 sestava: 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2875 x 800 x 20 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např.cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plynná a kapalná média, apod.	5750x1000/750	1		0,00	0,00	


Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení, požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže	
					barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením							

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákrasu barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	4		0,00		0,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 460 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00		0,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
4L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříně		sestava: 4x skříň policová 900 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 2x skříň policová 800 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 4x nástavec skříně 900 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka 2x nástavec skříně 800 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříně - 4x police výškově stavitelná nástavce - 3x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	2600x1200/3000	1		0,00		0,00


Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a ...signové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení	Požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ												
5L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka otevřená pojízdná		skříňka pojízdná konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm kolečka s gumovou obručí, 1 pár s brzdou 1x police výškově stavitelná nosiče police kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	800 x 400 / 750	2		0,00		0,00	
6L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	rozvod plynů Ar / N2 / He		2x ventil Ar 2x ventil N2 2x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 3 pozice ocelový s řetízkem, povrchová úprava vypalovaným lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00	
7L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	rozvod stlačeného vzduchu		2x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												



Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						
8L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě a vestoje - 20x zásuvka 230V/16A IP44 + 4x datová dvojzásuvka sestava: 2x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 880 mm 1x stolová konstrukce 1950 x 750 x 880 mm 1x pracovní deska 2750 x 800 x 38 mm - melamin postforming 2x pracovní deska 3000 x 800 x 20 mm - vysokotlaký laminát 2x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 1950 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba zneprístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	5950x1000/900 + 2800x1000/750	1		0,00		0,00
				servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát / melamin - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením							


Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a signové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení	Požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
8L	024	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOR	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	2		0,00		0,00	
LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2		0,00		0,00	
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00		0,00	



Tabulka vybavení nábytkem				Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti										
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
9L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní s výlevkami		stůl pro práci vestoje sestava: 1x stolová konstrukce 1200 x 650 x 880 mm 1x stolová konstrukce 860 x 650 x 880 mm 1x pracovní deska 2080 x 700 x 20 mm 1x servisní stěna 1200 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 860 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výpíné nohy z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů; konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakového laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. 2x výlevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přepadem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylén armatura laboratorní poplástovaná: 1x směšovací baterie pákovas hadičníkem 1x směšovací baterie páková se sprchou (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením	2080x900/900	1		0,00		0,00	

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení, požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena montáž	Celková cena montáže
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
9L	023	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříňka dvířková pod výlevky		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškově stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	1200x500/820	1		0,00	0,00	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
9L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00	0,00	


Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Zavazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
10L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	laboratorní digestoř		celokovová, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5mm povrchová úprava vnějších ploch epoxidpolyesterovou pryskyřicí barva bílá - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 1380 x 665 x 1200 mm pracovní plocha ve výšce 900 mm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 200 mm, se záchytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu rám dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdovým" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru armatura laboratorní poplastovaná - 1x chladicí voda, 1x Argon, 1x stlačený vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jistice 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložné prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odtah laboratorního boxu 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm s výsuvným systémem - spodní záchytná polypropylénová vana pro uložení chemikálií se vytahuje společně s čelem skříňky horní záchytná vana polypropylénová na plnovýsuvu konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu úložný prostor skříňky - polypropylénové desky o síle min. 0,6cm svařené do jednoho celku čelo výsuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výsuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výsuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. plnovýsuvy - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	1500x960/2300	1		0,00		0,00




Tabulka vybavení nábytkem													
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení	„žadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU													
11L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	Skříň pro uložení chemikálií - odvětrávaná - oddělené sekce hořlaviny/kyselin/z ásady/jedy		požární odolnost 30 min nekoroďující materiál 2x plně dveře uzamykatelné dělená na 4 úložné sekce celková skladovací kapacita - min. 4 x 55 litrů počet perforovaných, výškově stavitelných polic v jedné sekci - 2 ks celkem - 8 ks počet spodních záchytných van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks	1120x550/1980	1		0,00		0,00		
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU													
12L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříň		konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	760x420/2000	2		0,00		0,00		
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU													
13L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní		sestava: 1x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 950 x 520 / 880 mm 2x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 820 x 520 / 880 mm konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	2200x1000/900	1		0,00		0,00		



Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
14L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl váhový		těžká pracovní deska 600 x 600 / 40mm z umělého kamene, umístěná na absorpčních blocích podstavce - systém schopen absorbovat vysoké procento vibrací nad 12Hz a to v celém rozměru pracovní plochy	600x600/750	1		0,00		0,00
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
14L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00		0,00
15L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod plynu Ar		3x ventil Ar - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahvi 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 1 pozice ocelový s řetízkem, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventil pro tlakovou lahev vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00
16L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod stlačeného vzduchu		3x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00
CHROMATOGRF											

Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a ... signové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení. požadované parametry:						
17L	D24a	CHROMATOGRAF	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě: 1x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin postforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá kovová konstrukce - dle volby uživatele, provedené dle stupnice RAL	1400x800/750	1		0,00		0,00
CHROMATOGRAF											
17L	D24a	CHROMATOGRAF	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololák nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	1		0,00		0,00



Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
CHROMATOGRAF											
17L	024a	CHROMATOGRAF	židle laboratorní, pojízdňá		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1		0,00	0,00	
CHROMATOGRAF											
18L	024a	CHROMATOGRAF	skříňky		skříňky na soklu: 1x dvířková se zásuvkou 600 x 520 / 880 mm 1x 4-zásuvková 600 x 520 / 880 1x horní deska 1200 x 600 / 18 skříňky závěsné: 2x otevřená 600 x 320 / 600 konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez		1		0,00	0,00	
19L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod plynů N2 / He		1x ventil N2 1x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně naplnění - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 2 pozice ocelový s řetízkem, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00	0,00	

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení, požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
20L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod stlačeného vzduchu	 	1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubé regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00
STROJOVNA											
21L	025	STROJOVNA	kompresor		pro každodenní náročné profesionální použití chlazený ventilátorem odlučovač vlhkosti a oleje na výstupu Maximální průtok: 850 l/min Plnicí výkon cca: 680 l/min. Maximální provozní tlak: 10 bar Objem tlakové nádoby: 270 l Válec/stupně: 2/2 Otáčky: 1240 ot./min Příkon: 5500 W Elektrické připojení: 400 V + trubky a tvarovky 5m	850x830/1930	1		0,00		0,00




Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA	stůl pracovní		Sestava pro práci vsedě: 1x stolová konstrukce 1100 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin postforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	3900x800/750	1		0,00		0,00
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 870	3		0,00		0,00
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiarmenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2		0,00		0,00



Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení	požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA												
23L	026		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 1400 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, veváfená, při pravém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřísková se vylučuje konstrukce váfená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom 1x stůl 2800 x 600 / 900mm - pracovní deska rovná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřísková se vylučuje konstrukce váfená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby	4200x600/900	1		0,00		0,00	
24L	026		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)		1400x320/600	3		0,00		0,00
25L	024a	CHROMATOGRAF	rozvod stlačeného vzduchu		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1		0,00		0,00	
PŘÍPRAVNA VZORKŮ												
26L	027		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min.50 kg		1900x1000/2000	1		0,00		0,00
26L	027		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min.50 kg		1900x700/2000	1		0,00		0,00


43


Tabulka vybavení nábytkem					Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:					
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ										
27L	027		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřísková se vylučuje konstrukce vafařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2000x600/900	1		0,00	0,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ										
28L	027		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1000x320/600	2		0,00	0,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ										
29L	030		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevařenou při levém okraji prac. desky 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevařenou při pravém okraji prac. desky deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotřísková se vylučuje konstrukce vafařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2100x600/900	2		0,00	0,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ										
30L	030		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1050x320/600	4		0,00	0,00
HMYZ										
31L	030a		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater roštů nosnost police min.50 kg	1600x900/2000	4		0,00	0,00


77


Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení	požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ										
1N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Stůl pracovní		pracovní stůl, desky stolů jsou navrženy z lakované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečněno pomocí rozbitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnoží s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lůbu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stolové konstrukce bude výškově stavitelná (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha jasan, transparentní lak		1800x800x730-925	5		0,00		0,00
2N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kontejner		Kontejner, lepený korpus materiálu LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, kontejner bude smontován a slepen ve výrobě, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metallica.		430x600x580	5		0,00		0,00
3N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Pracovní židle		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakémkoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen výsoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí klíčky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodloužení min. 50 000 cyklů		700 x 700 x 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	5		0,00		0,00
4N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříň kombinovaná		Skříň dveřová 50H kombinovaná, dole plně 20H dveře, uprostřed 20H dveře z kaleného čirého skla, nahoře 10H plně dveře, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, dveře lakovaná dýha, hrana náklížek, korpus materiálu LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámkem. Provedení - dveře dýha přírodní jasan ltransparentní lak, korpus lamina 0851 šedostříbrná metallica.		800x400x1850	4		0,00		0,00


Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm)	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena montáž	Celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	š x h x v					
5N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříň		Skříň dřevová SOH kombinovaná dole 20H dřívka, nahore otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, dveře lakovaná dýha, hrana náklizek, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné zámkem, Provedení - dveře dýha přírodní jasan (transparentní lak, korpus lamino 0851 šedostříbrná metalica.	500x400x1850	1		0,00		0,00
6N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kuchyňka		Kuchyňka dle výkresu, spodní a horní skřínky uzavřené, dvířka - provedení dýha, korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu hrana min. 2 mm, na korpusech ABS min. 0,5 mm, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevření horních dveří min. 150 st, panty s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 128 mm, součástí kuchyně je vestavná chladnička energetická třída A+, využitelný objem minimálně 140 l, krytý dvířky kuchyně, plně vestavná myčka nádobí v úsporné en. třídě A++, na min. 14 sad nádobí, 10 programů mytí, funkce 1/2 náplně, intenzivní program mytí, volně stojící mikrovlnná trouba - elektronické ovládání, gril a mikrovlnný ohřev, průměr talíře 25 cm, výkon gril min. 800W mikrovlnný ohřev 700W, barva šedostříbrná a osvětlení - led lišta s dotykovým ovládáním min. délka 55 cm. Provedení - dveře dýha přírodní jasan, transparentní lak, korpus lamino 0851 šedá metalica.	1800x600x2050	1		0,00		0,00
7N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Věšáková stěna		Věšáková stěna vyrobena z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 6 ks kovových háčků. Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metalica	900x1800	1		0,00		0,00
			Orientační systém		Orientační systém - dveřní tabulky - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fóliová grafika, instalace lepením na dveře.	200x200	18		0,00		0,00
			Orientační systém		Hlavní orientační tabule objektu - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fóliová grafika, instalace lepením na stěnu.	500x500	2		0,00		0,00
NÁBYTEK bez DPH									0,00 Kč		
MONTÁŽ bez DPH									0,00 Kč		
CELKEM bez DPH									0,00 Kč		


Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazné typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl pracovní - mikroskopy		stůl pro práci vsedě - 24x zásuvka 230V/16A IP44 + 3x datová dvojzásuvka sestava: 1x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 1800 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2550 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 2650 x 800 x 20 mm 1x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 1800 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 750 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením	7750x1000/750	1	86 120,00	86 120,00	8 612,00	8 612,00


Název nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
číslo položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						



Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	7	3 360,00	23 520,00	336,00	2 352,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
1L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen výsoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		3	3 700,00	11 100,00	370,00	1 110,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl laboratorní s výlevkami		stůl pro práci vsedě - 8x zásuvka 230V/16A IP44 + 1x datová dvojzásuvka sestava: 1x stolová konstrukce 1500 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 1x pracovní deska 3250 x 800 x 20 mm 1x pracovní deska 900 x 1000 x 20 mm pro zabudování přístroje 47M 1x servisní stěna 1500 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	3250x1000/750	1	78 912,00	78 912,00	7 891,00	7 891,00

Návrh nábytkem		Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková cena montáže
Číslo položky	Místnost										
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl laboratorní s výlevkami		servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. 2x výlevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přepadem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylén armatura laboratorní poplastovaná: 1x směšovací baterie páková s hadičníkem 1x směšovací baterie páková se sprchou (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením			0,00		0,00	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková pod výlevky		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškově stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	1150 x 500 / 670	1	4 615,00	4 615,00	461,00	461,00


Tabulka vybavení nábytkem					Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
2L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2	3 700,00	7 400,00	370,00	740,00
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ											
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	stůl pracovní - chromatografy		stůl pro práci vsedě - 20x zásuvka 230V/16A IP44 sestava: 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 720 mm 1x stolová konstrukce 1750 x 750 x 720 mm 2x pracovní deska 2875 x 800 x 20 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 1750 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístupu k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením	5750x1000/750	1	66 610,00	66 610,00	6 661,00	6 661,00


položky		nabývaní nábytkem													
Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková montáže					
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ															
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	4	3 360,00	13 440,00	336,00	1 344,00				
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ															
3L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00				
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ															
4L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříň		sestava: 4x skříň policová 900 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 2x skříň policová 800 x 600 x 1800 mm, 4x dvířka 4x nástavec skříň 900 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka 2x nástavec skříň 800 x 600 x 1200 mm, 2x dvířka konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškově stavitelná nástavce - 3x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	2600x1200/3000	1	76 331,00	76 331,00	7 633,00	7 633,00				


Tabulka vybavení nábytkem												
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže	
ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ												
5L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka otevřená pojízdná		skříňka pojízdná konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm kolečka s gumovou obručí, 1 pár s brzdou 1x police výškově stavitelná nosiče police kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	800 x 400 / 750	2	5 490,00	10 980,00	549,00	1 098,00	
6L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	rozvod plynů Ar / N2 / He		2x ventil Ar 2x ventil N2 2x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplní - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 3 pozice ocelový s řetízky, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	214 600,00	214 600,00	12 000,00	12 000,00	
7L	023	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	rozvod stlačeného vzduchu		2x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	55 950,00	55 950,00	11 500,00	11 500,00	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												



Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
8L	024	LABORATOR CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě a vestoje - 20x zásuvka 230V/16A IP44 + 4x datová dvjzásuvka sestava: 2x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 2000 x 750 x 880 mm 1x stolová konstrukce 1950 x 750 x 880 mm 1x pracovní deska 2750 x 800 x 38 mm - melamin postforming 2x pracovní deska 3000 x 800 x 20 mm - vysokotlaký laminát 2x servisní stěna 1400 x 200 x 1200 mm 2x servisní stěna 2000 x 200 x 1200 mm 1x servisní stěna 1950 x 200 x 1200 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou	5950x1000/900 + 2800x1000/750	1	91 507,00	91 507,00	9 150,00	9 150,00
				servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plyná a kapalná média, apod. barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát / melamin - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením							


Nábytek				Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje	
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena montáž	Celková cena montáže
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
8L	024	ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololek nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové orientace dvířek dle nákresu barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	2	3 360,00	6 720,00	336,00	672,00
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
8L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2	3 700,00	7 400,00	370,00	740,00
8L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým píštěm: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismu umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěrku nastavení výšky opěrku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrka a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	4 680,00	4 680,00	468,00	468,00


Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h x v	Počet	Jednotková cena	celková cena	Jednotková cena montáž	celková cena montáže
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
9L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní s výlevkami		stůl pro práci vestoje sestavá: 1x stolová konstrukce 1200 x 650 x 880 mm 1x stolová konstrukce 860 x 650 x 880 mm 1x pracovní deska 2060 x 700 x 20 mm 1x servisní stěna 1200 x 200 x 2000 mm 1x servisní stěna 860 x 200 x 2000 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným stolová konstrukce uzpůsobena tak, aby do ní bylo možno vkládat kryt instalačního prostoru a výplně nohou z laminované dřevotřísky o síle 18mm tyto kryty budou použity tam, kde bude třeba znepřístupnit rozvody médií a nebudou použity tam, kde by bránily např. cirkulaci vzduchu kolem radiátorů apod. pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou servisní stěna: konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: konstrukční materiál - ocelový profil 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x police o hloubce 200mm 1x police výškově stavitelná o hloubce 300mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou 1x přemostění o hloubce 200mm z vysokotlakého laminátu, chemicky odolného o síle 2 cm - homogenní materiál bez hranění 1x servisní panel z ocelového plechu o síle 3mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným 1x stoupačka z ocelového plechu o síle 1mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným servisní panel je možno využít k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. servisní panel nebude instalován na místech, kde by bránil přístup k nástěnným instalacím zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plynná a kapalná média, apod. přemostění je je možno využít k instalaci odpadních vpustí, armatur pro plynná a kapalná média, apod. 2x výlevka 450x450/230 keramická s chemicky odolnou glazurou a přepadem instalace - vsazená do pracovní plochy 2x sifon laboratorní - polypropylén armatura laboratorní poplastovaná: 1x směšovací baterie páková s hadičníkem 1x směšovací baterie páková se sprchou (na hadici) barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem kovové konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL stolové konstrukce a servisní stěny jsou pevně spojeny šrouby uzemnění je provedeno pospojením	2060x900/900	1	52 810,00	52 810,00	5 281,00	5 281,00


Název nabytkem															
9. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková montáže				
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU															
9L	023	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříňka dvířková pod výlevky		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) nožky výškově stavitelné, výška 75mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	1200x500/820	1	4 750,00	4 750,00	475,00	475,00				
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU															
9L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní zvýšená, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	4 680,00	4 680,00		0,00				


Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
10L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	laboratorní digestoř		celokovová, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 1,5mm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí barva bílá - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopryskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 1380 x 665 x 1200 mm pracovní plocha ve výšce 900 mm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 200 mm, se záchytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu rám dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzděním" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru armatura laboratorní poplastovaná - 1x chladicí voda, 1x Argon, 1x stlačený vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložné prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odtah laboratorního boxu 1x skříňka 600 x 500 / 720 mm 1x skříňka 900 x 500 / 720 mm s výsuvným systémem - spodní záchytná polypropylénová vana pro uložení chemikálií se vytahuje společně s čelem skříňky horní záchytná vana polypropylénová na plnovýsuvu konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu úložný prostor skříňky - polypropylénové desky o síle min. 0,6cm svařené do jednoho celku čelo výsuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výsuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výsuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytážení apod. plnovýsuvy - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	1500x960/2300	1	252 018,00	252 018,00	10 000,00	10 000,00


Vybavení nábytkem												
č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
11L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	Skříň pro uložení chemikálií - odvětrávaná - oddělené sekce hořlaviny/kyseliny/zásady/jedy		požární odolnost 30 min nekorodující materiál 2x plně dveře uzamykatelné dělená na 4 úložné sekce celková skladovací kapacita - min. 4 x 55 litrů počet perforovaných, výškově stavitelných polic v jedné sekci - 2 ks celkem - 8 ks počet spodních zachytných van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks	1120x550/1980	1	98 000,00	98 000,00	15 000,00	15 000,00	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
12L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	skříň		konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak sokl úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem skříň - 4x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	760x420/2000	2	6 900,00	13 800,00	690,00	1 380,00	
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU												
13L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl laboratorní		sestava: 1x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 950 x 520 / 880 mm 2x skříňka dvířková se zásuvkou, na soklu 820 x 520 / 880 mm konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 20 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana, horní i spodní s fazetou barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez vysokotlaký laminát - šedá s černým jádrem	2200x1000/900	1	40 790,00	40 790,00	4 079,00	4 079,00	




Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
14L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	stůl váhový		těžká pracovní deska 600 x 600 / 40mm z umělého kamene, umístěná na absorpčních blocích podstavce - systém schopen absorbovat vysoké procento vibrací nad 12Hz a to v celém rozměru pracovní plochy	600x600/750	1	9 920,00	9 920,00	992,00	992,00
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU											
14L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	židle laboratorní, pojízdná, polyuretan		výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 opěrný kruh pro nohy délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěráku nastavení výšky opěráku plynový píst k nastavení výšky sedáku opěrák a sedák černý měkčený polyuretan pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00
15L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod plynu Ar		3x ventil Ar - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev Ar - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 1 pozice ocelový s řetízkem, povrchová úprava vypalovaným lakem, barva bílá redukční ventil pro tlakovou lahev vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil Ar rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	70 520,00	70 520,00	10 830,00	10 830,00
16L	024	LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE HMYZU	rozvod stlačeného vzduchu		3x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	44 720,00	44 720,00	12 480,00	12 480,00
CHROMATOGRAF											



název nábytkem														
typ položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková montáž			
17L	024a	CHROMATOGRAF	stůl pracovní		stůl pro práci vsedě: 1x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin postforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	1400x800/750	1	6 530,00	6 530,00	653,00	653,00			
CHROMATOGRAF														
17L	024a	CHROMATOGRAF	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	1	3 360,00	3 360,00	3 380,00	3 380,00			



Tabulka vybavení nábytkem						Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:						
CHROMATOGRAPH											
17L	024a	CHROMATOGRAPH	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětiramenný kříž s kolečky prům. 50 mm		1	3 700,00	3 700,00	370,00	370,00
CHROMATOGRAPH											
18L	024a	CHROMATOGRAPH	skříňky		skříňky na soklu: 1x dvířková se zásuvkou 600 x 520 / 880 mm 1x 4-zásuvková 600 x 520 / 880 1x horní deska 1200 x 600 / 18 skříňky závěsné: 2x otevřená 600 x 320 / 600 konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda sololak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk úchytky nerez		1	12 390,00	12 390,00	1 239,00	1 239,00
19L	024a	CHROMATOGRAPH	rozvod plynů N2 / He		1x ventil N2 1x ventil He - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny jemná regulace s ukazatelem tlaku výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná, pro čisté plyny 1x tlaková lahev N2 - zálohovaný obal 1x tlaková lahev He - zálohovaný obal tlakové lahve včetně náplně - čistota plynů "plyn s vyšší čistotou" objem lahví 50 litrů 1x držák tlakových lahví, nástěnný, 2 pozice ocelový s řetízkem, povrchová úprava vypalovacím lakem, barva bílá redukční ventily pro tlakové lahve vstupní tlak 200 bar, max. výstupní 10 bar ukazatel tlaku v lahvi + ukazatel výstupního tlaku 1x redukční ventil N2 1x redukční ventil He rozvod technických plynů - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	89 100,00	89 100,00	11 000,00	11 000,00


Název nábytkem													
číslo položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže		
20L	024a	CHROMATOGRAPH	rozvod stlačeného vzduchu		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	41 400,00	41 400,00	12 450,00	12 450,00		
STROJOVNA													
21L	025	STROJOVNA	kompresor		pro každodenní náročné profesionální použití chlazený ventilátorem odlučovač vlhkosti a oleje na výstupu Maximální průtok: 850 l/min Plnicí výkon cca: 680 l/min. Maximální provozní tlak: 10 bar Objem tlakové nádoby: 270 l Válec/stupně: 2/2 Otáčky: 1240 ot./min Příkon: 5500 W Elektrické připojení: 400 V + trubky a tvarovky 5m	850x830/1930	1	66 900,00	66 900,00	8 000,00	8 000,00		

Tabulka vybavení nábytkem					Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	stůl pracovní		Sestava pro práci vsedě: 1x stolová konstrukce 1100 x 750 x 720 mm 2x stolová konstrukce 1400 x 750 x 720 mm konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" s výztuhou, vařená z ocelového profilu 50x30 a 30x30mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným pracovní deska: melamin postforming o síle 38 mm barevné provedení: melamin - šedá kovová konstrukce - dle volby uživatele provedené dle stupnice RAL	3900x800/750	1	24 105,00	24 105,00	2 410,00	2 410,00
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	skříňka dvířková se zásuvkou		skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police) záda solotak nožky výškově stavitelné, výška 75mm bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem 1x police výškově stavitelná nosiče polic kovové barevné provedení: laminovaná dřevotřísková - bílá lesk úchytky nerez	450 x 500 / 670	3	3 360,00	10 080,00	336,00	1 008,00
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA											
22L	026	ENTOMOLOGICKÁ TRÍDIRNA	židle laboratorní, pojízdná		výška sedáku min/max (mm): 440 / 540 výška sedáku s extra vysokým pístem: 580 / 890 celková výška min/max (mm): 860 - 98 délka sedáku (mm): 46 šířka sedáku (mm): 490 nosnost (kg): 120 asynchronního mechanismus umožňující nezávislé naklápění sedáku a opěraku nastavení výšky opěraku plynový píst k nastavení výšky sedáku sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní samonosnou síťovinou pětimenný kříž s kolečky prům. 50 mm		2	3 700,00	7 400,00	370,00	740,00

Kód položky		Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
ENTOMOLOGICKÁ TRÍDÍRNA												
23L	026			stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 1400 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, vevařená, při pravém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom 1x stůl 2800 x 600 / 900mm - pracovní deska rovná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby	4200x600/900	1	27 050,00	27 050,00	2 705,00	2 705,00
24L	026			skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1400x320/600	3	8 315,00	24 945,00	831,00	2 493,00
25L	024a	CHROMATOGRAF		rozvod stlačeného vzduchu		1x ventil stlačený vzduch - nástěnná montáž, nebo montáž do panelu servisní stěny hrubá regulace výstup hadičník, nebo rychlospojka - dle pokynů uživatele max. vstupní tlak 10 bar provedení - armatura laboratorní poplastovaná na vstupu do místnosti zařadit odlučovač vlhkosti a oleje nástěnná montáž rozvod stlačeného vzduchu - tlakové trubky a tvarovky v provedení nerez		1	21 950,00	21 950,00	10 480,00	10 480,00
PŘÍPRAVNA VZORKŮ												
26L	027			regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min. 50 kg	1900x1000/2000	1	31 807,00	31 807,00	3 180,00	3 180,00
26L	027			regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater polic nosnost police min. 50 kg	1900x700/2000	1	20 110,00	20 110,00	2 010,00	2 010,00

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
27L	027		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2000x600/900	1	14 650,00	14 650,00	1 465,00	1 465,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
28L	027		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1000x320/600	2	7 830,00	15 660,00	783,00	1 566,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
29L	030		stůl pracovní nerez s výlevkou		stůl pro práci vestoje: 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevařenou při levém okraji prac. desky 1x stůl 2000 x 600 / 900mm s výlevkou vevařenou při pravém okraji prac. desky deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 400x400/250 mm, výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 40 x 40 mm výškově stavitelná rektifikačními šrouby směšovací baterie - nerez sifon kovový - chrom	2100x600/900	2	15 275,00	30 550,00	1 527,00	3 054,00
PŘÍPRAVNÁ VZORKŮ											
30L	030		skříňka závěsná nerez		1x police nerez DIN 1.4301 (AISI 304)	1050x320/600	4	8 602,00	34 408,00	860,00	3 440,00
HMYZ											
31L	030a		regál nerez		nerez DIN 1.4301 (AISI 304) 5 pater roštů nosnost police min.50 kg	1600x900/2000	4	22 312,00	89 248,00	2 230,00	8 920,00

Návrh nábytkem															
Číslo položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáže	celková cena montáže				
	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ													
1N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Stůl pracovní		pracovní stůl, desky stolků jsou navrženy z lakované dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku. Stolové konstrukce bude výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha jasan, transparentní lak	1800×800×730-925	5	9 233,00	46 165,00	462,00	2 310,00				
2N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kontejner		Kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, kontejner bude smontován a slepen ve výrobě, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metallica.	430×600×580	5	3 948,00	19 740,00	197,00	985,00				
3N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Pracovní židle		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěraku řešené pomocí klíčky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodloužení min. 50 000 cyklů	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	5	10 833,00	54 165,00	542,00	2 710,00				
4N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříň kombinovaná		Skříň dveřová 50H kombinovaná, dole plně 20H dveře, uprostřed 20H dveře z kaleného čirého skla, nahoře 10H plně dveře, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, dveře lakované dýha, hrana náklížek, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm,, skříně jsou uzamykatelné zámkem. Provedení - dveře dýha přírodní jasan ltransparentní lak, korpus lamino 0851 šedostříbrná metallica.	800×400×1850	4	9 316,00	37 264,00	466,00	1 864,00				

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Místnost	Název místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (mm) š x h / v	Počet	Jednotková cena	celková cena	jednotková cena montáž	celková cena montáže
5N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Skříň		Skříň dveřová SOH kombinovaná dole 2OH dvířka, nahoře otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, dveře lakovaná dýha, hrana náklížek, korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečků šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámkem, Provedení - dveře dýha přírodní jasan ltransparentní lak, korpus lamino 0851 šedostříbrná metallica.	500×400×1850	1	5 124,00	5 124,00	256,00	256,00
6N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Kuchyňka		Kuchyňka dle výkresu, spodní a horní skříňky uzavřené, dvířka - provedení dýha, korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu hrana min. 2 mm, na korpusech ABS min. 0,5 mm, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevření horních dveří min. 150 st, panty s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 128 mm. součástí kuchyně je vestavná chladnička energetická třída A+, využitelný objem minimálně 140 l, krytá dvířky kuchyně, plně vestavná myčka nádobí v úsporné en. třídě A++, na min. 14 sad nádobí, 10 programů mytí, funkce 1/2 náplně, intenzivní program mytí, volně stojící mikrovlnná trouba - elektronické ovládání, gril a mikrovlnný ohřev, průměr talíře 25 cm, výkon gril min. 800W mikrovlnný ohřev 700W, barva šedostříbrná a osvětlení - led lišta s dotykovým ovládáním min délka 55 cm. Provedení - dveře dýha přírodní jasan, ltransparentní lak, korpus lamino 0851 šedá metallica.	1800×600×2050	1	55 147,00	55 147,00	6 066,00	6 066,00
7N	031, 031a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA, KANCELÁŘ	Věšáková stěna		Věšáková stěna vyrobena z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 6 ks kovových háčků. Barevnost lamina - LTD 0851 šedostříbrná metallica	900×1800	1	3 125,00	3 125,00	156,00	156,00
			Orientační systém		Orientační systém - dveřní tabulky - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fóliová grafika, instalace lepením na dveře.	200x200	18	446,00	8 028,00	22,00	396,00
			Orientační systém		Hlavní orientační tabule objektu - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fóliová grafika, instalace lepením na stěnu.	500x500	2	2 759,00	5 518,00	138,00	276,00
NÁBYTEK bez DPH									#####		
MONTÁŽ bez DPH									229 271,00 Kč		
CELKEM bez DPH									#####		