


generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	<b>Architekti D.R.N.H. s. r. o.</b> <b>Průchodní 2, 602 00 Brno</b> <b>542215008, atelier@drnh.cz</b>  
vypracoval:	Jakub Hrabálek	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	
díl:	D.3.8 GASTROTECHNOLOGIE	
obsah:	<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>	stupeň dokumentace: DVZ datum: 10.2017 formát: A4 měřítko: --- číslo výkresu: <b>D.3.8.02</b>

Položka č.:	Název a popis:	Výrobce:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Připojení elektro:		Připojení plyn:	Připojení ZTI:			Cena za MJ bez DPH:	Cena celkem bez DPH:
							Napětí:	Příkon:		Studená voda	Teplá voda	Odpad		
MYTÍ NÁDOBÍ														
001	Regál pětipolicový			1000x700x1800	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, nosnost police regálů min. 80kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách													
002	Mycí stůl s dřezem			1400x700x900	ks	1				x	x	x	-	- Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), dřez 450x450x250 umístěn v levo, zadní a levý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm													
002.1	Sprcha pro předmytí nádobí				ks	1							-	- Kč
	keramické ventily, držák na stěnu, průměr montážního otvoru 32 mm, samostatné napouštěcí ramínko													
003	Mycí stroj	Meiko	M-iClean UM+	600x600x820	ks	1	400V	6,8kW		x		x	-	- Kč
	na koše 500x500 mm, vsuvná výška 435 mm, dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo, posilovací čerpadlo oplachu, zadní opláštění CNS, samočistící program, jemný start čerpadla, 9 volitelných programů( z toho 3 viditelné na displeji), přípojovací sada													
003.1	Úpravna vody reverzní osmóza	Meiko	Gio Modul	144x550x600	ks	1	230V	0,05kW					-	- Kč
	plně automatické mycím strojem řízené změkčovací zařízení na bázy reverzní osmózy													
004	Mycí stůl s dvěma dřezy			1300x700x900	ks	1				x	x	x	-	- Kč
	celonerezové provedení, lisované dřezy 600x500x300mm a 500x500x300mm, zadní a pravý lem 40mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm													
004.1	Sprcha pro předmytí nádobí				ks	1							-	- Kč
	keramické ventily, držák na stěnu, průměr montážního otvoru 32 mm, samostatné napouštěcí ramínko													
005	Regál čtyř policový			1600x700x1800	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, nosnost police regálů min. 80kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách													
PŘÍPRAVA A REGENERACE														
101	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	RM - gastro	UM-43	400x295x547	ks	1				x	x	x	-	- Kč
	celonerezové provedení, směšovací baterie, kolenové ovládání													
102	Chladicí skříň, bílé provedení	Nosreti	UR 600	780x700x1895	ks	2	230V	3x 0,2kW					-	- Kč
	ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a													

103	Pracovní stůl s dřezem a policí			600x700x900	ks	1				x	x	x	-	- Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a levý lem 40 mm, lisovaný dřez 400x400x250mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm, police s podélnými výztuhami													
103.1	Vodovodní baterie - dodávka mimo gastrotechnologie				ks	1							-	- Kč
	stojánkové provdění													
104	Chladicí stůl na GN, 2 sekce			1350x700x900	ks	1	230V	0,5kW					-	- Kč
	celonerezové provedení s T-PUR izolací, digitální řídicí termostat, agregát v levo, provedení 2x zásuvka a 1x dvířka, zadní a pravý lem													
105	Police nástěnná jednopatrová			1950x300x300	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg													
106	Nástěnný odsavač par				ks	1						x	-	- Kč
	dodávka VZT													
107	Konvektomat elektrický 6xGN 1/1	Rational	SCC 61	847x776x782	ks	1	400V	11kW		x		x	-	- Kč
	elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry, možnost vložení až 6 GN 1/1 nebo 6 GN1/2, automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, teplotní rozsah 30 až 300°C, barevný dotykový displej s min. sedmi provozními režimy, automaticky řízené noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním, individuální programování času pro jednotlivé vsuny, tzv. levelcontrol, teplotní sonda s šesti měřícími body, integrovaná samonavíjecí sprcha , paměť pro nejpoužívanější programy s možností vyvolání na jeden dotek													
107.1	Podstavec pro konvektomat se zásuvy na GN			845x610x900	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, 14 páru vsunů na GN1/1, výšková stavitelnost až 30mm, zemní šrouby na zadních nohách													
108	Indukční varná deska, 2 zóny	Berner	BI2EGQ10	700x400x350	ks	1	400V	7kW					-	- Kč
	dvě kruhové varné zóny o průměru 260mm, sklo CERAN® 650x350x6mm													
109	Pracovní stůl s policí			1750x700x900	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), levý, zadní a pravý lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami, příprava pro vestavbu varné desky													
110	Police nástěnná jednopatrová			1750x300x300	ks	1							-	- Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg													
111	Pracovní stůl s policí			2150x650x900	ks	1							-	- Kč

	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami													
112	Pracovní stůl s dřezem a policí			1300x700x900	ks	1				x	x	x	-	- Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), levý, zadní a pravý lem 40mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis okolo dřezu, police s podélnými výztuhami, dřez 400x400x250 mm													
112.1	Vodovodní baterie - dodávka mimo gastrotechnologii				ks	1							-	- Kč
	stojánkové provdení													
VÝDEJ STUDENÝCH NÁPOJŮ A POKRMŮ														
201	Stůl - pojízdné provedení - bližší specifikace dle požadavků investora				ks	4							-	- Kč
VÝDEJ TEPLÝCH POKRMŮ														
301	Vyhřívavý vozík na talíře			513x525x1038	ks	3	230V	3x 0,7kW					-	- Kč
	slouží k předeheřvu talířů, maximální průměr talíře 330 mm, vyhřívána pružinová šachta, kapacita šachty max 60 ks (dle typu talířů), 4 otočná kolečka, 2 s brzdou													
302	Vyhřívavý výdejní vozík na 3x GN 1/1			1302x700x900	ks	3	230V	3x 2,1kW					-	- Kč
	celonerezové provedení, lisované vany, samostatné ovládání ohřevu a vypouštění, ovládání vozíku na delší straně, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou													
303	Stůl - pojízdné provedení			1000x600x900	ks	2							-	- Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), bez lemu, nohy jekl 40x40 mm, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, police s podélnými výztuhami													
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ														
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1								-	- Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1								-	- Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1								-	- Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1								-	- Kč

Celková cena bez DPH	0,00 Kč	bez DPH
Celková cena včetně DPH	- Kč	s DPH 21%

Všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené názvy výrobků slouží jako referenční typ. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě vyzorkován a písemně odsouhlasen zástupcem investora, případně projektanta.