



LEGENDA

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNÍČ |
|  | ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z EPS |
|  | JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S MALBOU |
|  | CEMENTOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU |

BETON C16/20

OCELOVÁ VÝZTUŽ Ø10 B500

OCELOVÝ TŘMÍNEK
Ø6 B500 PO 150 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE
25mm

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA PRUHU
400

PŘED REALIZACÍ OMÍTKOVÉHO
SOUVRSTVÍ BUDE PROVEDENO
ZAPRAVENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z PES
POMOCÍ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY A
CEMENTOVÉHO LEPIDLA V PÁSU
ŠÍROKÉM MINIMÁLNĚ 400 mm.

ZDIVO ŠÍŘKY 300 mm Z
KERAMICKÝCH TVÁRNÍČ NA
TENKOVRSTVOU SPÁRU