





Legenda zařizovacích předmětů :

Sk. svojcov krali – svojcov krali s razez v ryzem a podrazu  
Um. umyvanje – ryzem propojni 530 mm dalsu podrazu  
Um. umyvanje – ryzem propojni 580 mm dalsu podrazu  
Um. krcni zlozky – ryzem propojni 220 mm dalsu podrazu  
Um. krcni krcni zlozky – ryzem propojni 220 mm dalsu podrazu  
P. dalsi dalsi krcni zlozky – ryzem propojni 400 mm dalsu podrazu  
M. razez v ryzem nashlani – ryzem propojni de ryzu  
M. razez v ryzem nashlani – ryzem propojni 170 mm dalsu podrazu  
M. razez v ryzem nashlani – ryzem propojni 190 mm dalsu podrazu  
M. razez v ryzem nashlani – ryzem propojni 450 mm dalsu podrazu

	drážková kanalizace
	společná kanalizace
	stupační potrubí drážkové kanalizace
	stupační potrubí společné kanalizace

### Poznámka :

Stupenci potrubí spojkové a dělové kanalizace bude provedeno z trubek o tvorokov hrdlových PP s výsokou protikorozií kyselostmi (21 804 1/mn).  
 Dělové odpadní potrubí bude proti rosení opatřeno izolačními mokrými tl. 5 mm.  
 Potrubí bude upraveno objemkami se zvukové izolačními prvky.

V místě prostupů stáv. konstr. bude požad. chráněno zrcadl. Armstrong-Accutrade tl.20 mm. Připojení rozřizovacích předmětů bude vedeno převážně v drábkách ve zdech

Zařizovací předměty budou navrženy ve standardu (dle požadavků investorů) a budou osazeny záporovými uzávěrkami.

Stoupačky spr. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hřídeí.  
Svodeň splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC-KG s min. spodem 2.  
Svodeň dešťové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC-KG s min. spodem 1%.

 $\pm 0,000 = 288,57$ [illegible]