

Vůz pro DEP – ČZU

Celková charakteristika vozidla

- Kategorie vozidla N1
- Celková maximální hmotnost min. 2700 kg
- Osádka – 3 místné provedení vpředu (sedačka řidiče + dvojsedačka spolujezdce)
- Karosérie dodávka, prosklená okna jen v první řadě sedadel, vzadu nákladový prostor izolovaný pevnou přepážkou z plechu a oknem.
- Osvětlení v nákladovém prostoru
- Motor diesel, výkon min. 110kW, Převodovka manuální 6stupňová
- Přední poháněná náprava
- Délka vozu min. 4,6 m max. 5 m
- Výška vozu max. 1,89 m
- Rozměry nákladového prostoru: délka min. 1,8 m; výška min. 1,3 m a max. 1,6 m

Výbava vozu:

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
- Třetí brzdové světlo
- Posilovač řízení
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Elektricky ovládaná okna a jejich sekvenční ovládání
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Samostatné uzamčení kabiny a nákladového prostoru
- Klimatizace
- Osvětlení kabiny a osvětlení nákladového prostoru
- Odkládací prostory v panelech dveří
- Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce v dolní části palubní desky
- Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky
- Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Zadní dvoukřídlé dveře otevíratelné do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně plechové
- Plastovogumová podlážka v kabině, plechová podlaha nákladového prostoru
- Kotevní úchyty v podlaze (min. 6 ks)
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla
- Dvojsedadlo spolujezdce - úložný prostor pod středovým sedákem
- Palivová nádrž o objemu min. 70 litrů
- Plnohodnotné náhradní ocelové kolo
- Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě
- Tažné zařízení nesnímatelné včetně elektroinstalace
- 4x pneumatika pro zimní a 4x pneumatika pro letní provoz
- V nákl. prostoru foliovaná voděodolná překližka s vysoce odolným povrchem a snadnou údržbou (min. 10 mm široká, zatěsnění po obvodu tmelem – proti vniknutí vody pod ní, zabudované kotevní úchyty, zatmelené proti vniknutí vody a pod úrovní podlahy pro možnost posouvání palet v nákl. prostoru)