

OBECNÉ INFORMACE:

VÝPLNĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL JSOU PATRNÉ Z TABULKY DVEŘÍ, POMĚR DĚLENÍ A ROZMĚRY AKCEPTUJEME DLE NABÍDKY VÝROBKU ZHOTOVITELEM V NÁVAZNOSTI NA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, TAKTÉŽ RÁM A OBLOŽKY.


VÝROBCE DOLOŽÍ K VÝROBKU ATEST POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE ZADÁNÍ.

OSTATNÍ VÝPLNĚ DVEŘÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BUDOU TYPOVĚ SLADĚNY S POŽÁRNÍMI DVEŘMI.

TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
VEŠKĚRÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
VZORKY BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ


ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	ALEŠ NĚMEC	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha, Suchbát, 165 00			FORMÁT	
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY - OPRAVA DOMU č.p. 428, Kostelec n.Č.lasy p.č. 2575, k.ú. Kostelec n.Č.lasy APARTMÁNOVÝ DŮM - II. etapa - rekonstrukce domu a oprava fasád III			MĚŘÍTKO	
			DATUM	06/2014
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
TABULKA DVEŘÍ			T1	

OZNAČENÍ	D01	VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1950 stavební otvor v nosné stěně 1100/2000	
MATERIÁL	Dřevo - masiv, vč. rámové zárubně - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	bezpečnostní FAB	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U=1,4 W/m2K	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	VCHODOVÉ DVEŘE DO 1.PP ZATEPLENÍ V KONSTRUKCI POLYSTYRÉNEM	



PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	1	-	-		1
PRAVÉ	-	-	-		-


OZNAČENÍ	D02	VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 1200/1950 stavební otvor v nosné stěně 1300/2000	
MATERIÁL	Dřevo - masiv, vč. rámové zárubně - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé (dvoukřídle)	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	bezpečnostní FAB	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U=1,4 W/m2K	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	VCHODOVÉ DVEŘE DO 1.PP ZATEPLENÍ V KONSTRUKCI POLYSTYRÉNEM	




PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	1	-	-		1
PRAVÉ	-	-	-		-

T1 03 VÝČETKA DVEŘÍ, SCHEMATA

OZNAČENÍ	D03	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 700/1970, stavební 800/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazuovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé / levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	




PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	4	-	-		4
PRAVÉ	7	-	-		7

OZNAČENÍ	D04	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE			
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele				
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 1800/1970 (1800), stavební 1900/2020 (1850)				
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor				
OTEVÍRÁNÍ	levé (dvoukřídle)				
ZASKLENÍ	-				
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno				
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá				
ZÁMEK	dózický				
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
OSTĚNÍ	omítka				
NADPRAŽÍ	omítka				
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku				
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku				
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu				
PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	1	-	-		1
PRAVÉ	-	-	-		-


T1 05 VÝČETKA DVEŘÍ, SCHEMATA

OZNAČENÍ	D05	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1970, stavební 900/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	




PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	2	-	-		2
PRAVÉ	-	-	-		-

OZNAČENÍ	D06	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800+400/1970, stavební 1300/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	levé (dvoukřídle)	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	





PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	1	-	-		1
PRAVÉ	-	-	-		-

OZNAČENÍ	D11	VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/2150 stavební otvor v nosné stěně 900/2200	
MATERIÁL	Dřevo - masiv, vč. rámové zárubně - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazuovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	bezpečnostní FAB	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U=1,4 W/m2K	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	VCHODOVÉ DVEŘE DO 1.NP ZATEPLENÍ V KONSTRUKCI POLYSTYRÉNEM	




PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	1	-		1
PRAVÉ	-	-	-		-

OZNAČENÍ	D12	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE			
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	<div></div>			
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1970, stavební 900/2020				
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor				
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé				
ZASKLENÍ	-				
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno				
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá				
ZÁMEK	bezpečnostní FAB				
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW15DP3				
OSTĚNÍ	omítka				
NADPRAŽÍ	omítka				
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku				
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku				
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu				
PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	3	-		3
PRAVÉ	-	3	-		3


OZNAČENÍ	D13	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE			
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	<div></div>			
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1970, stavební 900/2020				
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor				
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé				
ZASKLENÍ	-				
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno				
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá				
ZÁMEK	dózický				
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
OSTĚNÍ	omítka				
NADPRAŽÍ	omítka				
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku				
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku				
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu				
PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	5	-		5
PRAVÉ	-	4	-		4

OZNAČENÍ	D14	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 700/1970, stavební 800/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazuovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	



PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	5	-		5
PRAVÉ	-	3	-		3


OZNAČENÍ	D21	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1970, stavební 900/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazuovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	bezpečnostní FAB	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW15DP3	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	



PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	-	2		2
PRAVÉ	-	-	1		1


T1 12 VÝČETKA DVEŘÍ, SCHEMATA

OZNAČENÍ	D22	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 800/1970, stavební 900/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazurovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	



PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	-	1		1
PRAVÉ	-	-	2		2

OZNAČENÍ	D23	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	dle dodavatele	
ROZMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	světlý otvor 700/1970, stavební 800/2020	
MATERIÁL	masiv, zárubeň - obložková, masiv - smrk	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lazuovací barva odstín teak, odstín odsouhlasí investor	
OTEVÍRÁNÍ	pravé/levé	
ZASKLENÍ	-	
LIŠTOVÁNÍ	tmeleno	
KOVÁNÍ	klika - klika, kovářsky vyrobené, matná černá	
ZÁMEK	dózický	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	
OSTĚNÍ	omítka	
NADPRAŽÍ	omítka	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	bez požadavku	
AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	bez požadavku	
POZNÁMKA	dveřní podlahová zarážka dveře bez prahu	



PATRO	1.PP	1.NP	2.NP		SOUČET
LEVÉ	-	-	-		-
PRAVÉ	-	-	3		3