P - PROVEDENÉ ČÁSTI !
O - OPRAVA ČÁSTÍ !

## S2 - Pokoje

| | |
|---|---|
| INT.- TESAŘSKÁ PODLAHA - PRKNA tl. 30 mm | - 30mm |
| - POLŠTÁŘE 50/100 PO max. 0,9 m + ZÁSYP | - 50mm |
| - STÁVAJÍCÍ + DOPLNĚNÝ ZÁSYP - VYROVNÁNÍ | |
| - STÁVAJÍCÍ KLENBY | |

## S2b - Koupelny

| | |
|---|---|
| INT.- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI TMELU | - 15mm |
| - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA | |
| - BETONOVÁ MAZANINA + VYROVNÁVACÍ VRSTVA | - 65mm |
| - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE MIN. TL. 0,2 MM - SLEPIT | |
| - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100 Z | - 40mm |
| - NÁSYP - KERAMZIT (DOROVNÁNÍ PODLAHY) | |
| - STÁVAJÍCÍ KLENBY | |

## S4

| | |
|---|---|
| INT.- VARIABILNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY | - 25mm |
| O - OSB tl. 22 mm | - 22mm |
| O - MIRELON | - 3mm |
| - ROŠT Z TRÁMKŮ 80x140 mm MEZI VAZNÉ TRÁMY | |
| - STÁVAJÍCÍ STROP + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm | |
| - SDK ROŠT | - 60mm |
| - SDK tl. 15 mm | - 20mm |

## S6

P KERAMICKÁ KRYTINA - BOBROVKY

| | |
|---|---|
| P - LATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - KONTRALATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - POJISTNÁ HYDROIZOLACE | |
| P - PLOŠNÉ BEDNĚNÍ - OSB | - 15mm |
| - KROKVE + MINERÁLNÍ IZOLACE | - 100mm |
| - SDK ROŠT + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 60 mm | - 65mm |
| - PAROZÁBRANA | |
| - SDK tl. 15 mm | - 15mm |

## S8

EXT- KAMENNÁ DLAŽBA

| | |
|---|---|
| - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | - 150mm |
| - ŠTERKODRŤ | - 250mm |

-TERÉN

## S10

| | |
|---|---|
| P ZÁSYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU (BETONOVÁ DLAŽBA) | |
| P ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ | - 300mm |
| P DRENÁŽ | |

## S12

P KERAMICKÁ KRYTINA - BOBROVKY

| | |
|---|---|
| P - LATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - KONTRALATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - POJISTNÁ HYDROIZOLACE | |
| - KROKVE + MINERÁLNÍ IZOLACE | - 160mm |
| - SDK ROŠT + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 60 mm | - 65mm |
| - PAROZÁBRANA | |
| - SDK tl. 15 mm | - 15mm |

## S14

| | |
|---|---|
| - SCHODY - DŘEVO -MASIV DUB | |
| - SDK ROŠT | - 35mm |
| - SDK | - 15mm |

## POZN:

PROJEKT BUDE V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PŘÍPADNĚ DOPLNĚN O VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI - DODAVATEL STAVBY. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH NEBO ODCHYLKÁCH JE DODAVATEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA PROJEKTU PŘED ZHOTOVENÍM DÍLA. ZA ODBORNOST ZHOTOVENÍ DÍLA ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. ZA VYTYČENÍ PRŮBĚHU SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ŘEŠENÉHO OBJEKTU PŘED NACENĚNÍM STAVEBNÍHO DÍLA.
VZORKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A FINÁLNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM NPÚ

## S4b - Koupelny

| | |
|---|---|
| INT.- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI TMELU | - 15mm |
| - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA | |
| - OSB tl. 22 mm | - 22mm |
| - MIRELON | - 3mm |
| - ROŠT Z TRÁMKŮ 80x140 mm MEZI VAZNÉ TRÁMY | |
| - STÁVAJÍCÍ STROP + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm | |
| - SDK ROŠT | - 60mm |
| - SDK tl. 15 mm | - 20mm |




## S1

| | |
|---|---|
| INT.- KERAMICKÁ DLAŽBA (PŮDOVKY) DO PÍSKOVÉHO LOŽE | - 70mm |
| - NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g / m2 | |
| P - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP + ODVĚTR. (ODVODNĚNÍ) | - 300mm |
| -TERÉN | |

## S2a - Chodby

| | |
|---|---|
| INT.- KERAMICKÁ DLAŽBA (PŮDOVKY) DO MALTOVÉHO LOŽE | - 70mm |
| - NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g / m2 | |
| - STÁVAJÍCÍ + DOPLNĚNÝ ZÁSYP - VYROVNÁNÍ | |

## S3

| | |
|---|---|
| O EXT- KAMENNÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE | - 60mm |
| P - BETONOVÁ KRYCÍ DESKA | - 60mm |
| P - NOPOVÁ FOLIE | - 20mm |
| P - HYDROZIOLAČNÍ FOLIE | - 1,5mm |
| P - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - SPÁDOVÁ VRSTVA | - 100-150mm |
| P - NÁSYP - KERAMZITBETON (DOROVNÁNÍ PODLAHY) | |
| P - STÁVAJÍCÍ KLENBY | |

## S5

| | |
|---|---|
| - MINERÁLNÍ IZOLACE | - 160mm |
| - SDK ROŠT + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 60 mm | - 65mm |
| - PAROZÁBRANA | |
| - SDK - DLE PBŘ | - 15mm |
| - KLEŠTINY | |

## S7

P KERAMICKÁ KRYTINA - BOBROVKY

| | |
|---|---|
| P - LATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - KONTRALATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - POJISTNÁ HYDROIZOLACE | |
| P - KROKVE | - 160mm |

## S9

| | |
|---|---|
| O EXT- KAMENNÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE | - 60mm |
| P - BETONOVÁ MAZANINA S KARI SITÍ | - 60mm |
| P - NOPOVÁ FOLIE | - 20mm |
| P - HYDROZIOLAČNÍ FOLIE | |
| P - BETONOVÁ MAZANINA S KARI SITÍ VE SPÁDU | - 100-150mm |
| P - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP | - 150mm |

## S11 - Boční stěny vikýřů

| | |
|---|---|
| - OMÍTKA | - 2mm |
| - PERLINKA + LEPIDLO | - 3mm |
| P - DESKA CETRIS | - 18mm |
| P - ROŠT + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 40 mm | - 40mm |
| - KONSTRUKCE VIKÝŘE + MINERÁLNÍ IZOLACE | - 100mm |
| - SDK ROŠT | - 35mm |
| - PAROZÁBRANA | |
| - SDK tl. 15 mm | - 15mm |

## S13

| | |
|---|---|
| - SDK PŘEDSTĚNA + PAROZÁBRANA + MINER. IZ. tl. 100 mm (MINERÁLNÍ IZOLACE BUDE VYVÁZÁNA MEZI ROŠT) | - 150mm |
| - VZDUCHOVÁ MEZERA | |
| - KROKVE + MINERÁLNÍ IZOLACE | - 160mm |
| P - POJISTNÁ HYDROIZOLACE | |
| P - KONTRALATĚ 60/40 | - 40mm |
| P - LATĚ 60/40 | - 40mm |
| P KERAMICKÁ KRYTINA - BOBROVKY | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODP.PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | |
| ING. KAREL FOUSEK | ALEŠ NĚMEC | ING. KAREL FOUSEK | |
| | | | |
| INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha, Suchdol, 165 00 | | | FORMÁT A2 |
| AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY - OPRAVA DOMU č.p. 428, Kostelec n.Č.lesy p.č. 2575, k.ú. Kostelec n.Č.lesy | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| APARTMÁNOVÝ DŮM - II. etapa - rekonstrukce domu a oprava fasád III | | | DATUM 06/2014 |
| OBSAH: ŘEZ B-B´ - PO REKONSTRUKCI | | | Č. VÝKR. F.1.18 / PARÉ Č. |