

Požadované parametry stroje

Základní technické parametry

Výška zdvihu (v čepu)	Min. 3 800 mm
HT zdvihové rameno	
6-stupňová hydrodynamická převodovka	
Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě	
Permanentní pohon všech kol	
Odpojení pohonu brzdovým pedálem	
Zámek hydrodynamického měniče ve všech stupních	
Max. jezdivá rychlost min. 35 km/h	
Zakrytování spodku stroje	
Silniční světla a výstražné zařízení v souladu s pravidly silničního provozu	
Fixní přední a výkyvná zadní náprava	
Výkyv zadní nápravy	Min. 10°
Automatický systém centrálního mazání	
Pracovní LED světlomety nejméně 4x vpředu a 6x vzadu	
Kabina s tónovanými skly	
Vytápění kabiny včetně automatické klimatizace	
Integrovaná zadní kamera	
Joystick pro ovládání ramene	
Stěrač čelního (s ostřikovačem) a zadního okna	
Pneumaticky odpružené sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad, loketní opěrka	
Satelitní sledování stroje pomocí GPS, vč. poskytování servisních a provozních informací	
Motor:	
6-ti válcový dieselový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu	
Výkon motoru	Min. 129 kW
Reverz ventilátoru chladiče	

Plnění emisní normy alespoň Euro 5

Pracovní hydraulika:

2 hydraulická čerpadla

Load-sensing ventily

Automaticky odpružené rameno

Nastavení průtoku pomocné hydrauliky na rameni z kabiny

Provozní náplně:

Palivová nádrž

Min. 380 l

Nádrž na aditivum DEF

Min. 70 l

Hydraulická soustava

Max. 220 l

Rozměry:

Šířka stroje (přes blatníky)

Max. 2,6 m

Délka stroje bez nářadí

Max. 7,5 m

Výška stroje

Max. 3,4 m

Světlá výška (střed stroje)

Min. 0,45 m

Pneumatiky:

750/65 R26

Provozní hmotnost:

Provozní hmotnost

13,5 t - 15,5 t

Pracovní příslušenství:

Hydraulicky roztažitelný rozhrnovač siláže - celková šířka:

Min. 4 m

Vysokovýklopná lopata - objem lopaty:

Min. 3 m³