



- Legenda
- světlo stropní (typ montáže dle návrhu osvětlení)
  - světlo vestavné do SDK
  - světlo nouzové, stropní vestavné, bateriové, 1 hodina
  - světlo nouzové, nástěnné, bateriové, 1 hodina
  - detektor pohybu nástěnný
  - spínač č. 1
  - spínač č. 6
  - spínač č. 1/0 IP44
  - zásuvka 230V jednoduchá
  - zásuvka 230V jednoduchá IP44
  - signálizace pro invalidy - tlačítka se 30minutým výhledem
  - signálizace pro invalidy - kontrolní modul s diodami
  - signálizace pro invalidy - napájecí zdroj
  - signálizace pro invalidy - resetovací tlačítka
  - místní ochranné spojení
  - zvoněk
  - kabelový vývod 230V
  - kabelový vývod 400V

Kreslí:	Bohdan Sobotka, DIS	<b>TZB - projekce</b>
Vypracoval:	Bohdan Sobotka, DIS	
HIP:	Mikuláš z Husí 12/382	
Místo stavby:	Kamýčká 1275, 165 00 Praha - Suchbát	
Investor:	ČZU v Praze, Kamýčká 125, 165 00 Praha - Suchbát	
Áčce:	Stavební úpravy KTV ČZU v Praze	
Část:	D.1.2.5+6 - silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	
Výkres:	2. etapa - půdorys 1.NP ELEKTROINSTALACE	
Měřítko:	1:50	
Datum:	04/2025	
Stupeň:	DPS	
Z.č.:	01/25	
Mářítko:	Č. výkresu:	D.1.2.5+6.4