

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 19-5504550287/0100
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: LUTO Invest, s.r.o.

Sídlo: Kolocova 711/32, 107 00 Praha 10 - Dubeč
Zastoupený: Ing. Tomáš Luňák, jednatel
bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 223184249/0300
IČO: 28457978
DIČ: CZ28457978
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 142966
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka interiérového vybavení do Dřevařského pavilonu FLD“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu soubor nábytku do učeben, pracoven a dalších místností nacházejících se v Dřevařském pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho instalace.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 20 dnů od zahájení jeho montáže a instalace v místě plnění.
- 3.2. Zahájení montáže a instalace v místě plnění bude zahájeno do 2 týdnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu, přičemž písemná výzva kupujícího bude prodávajícímu doručena nejdříve 6 týdnů od uzavření této smlouvy.
- 3.3. Dodávka, montáž resp. instalace zboží dle této smlouvy bude uskutečněna v souladu s časovým harmonogramem, který bude obsahovat rozpis prací pro instalaci a uvedení do provozu nábytku v jednotlivých podlažích místa plnění, tento harmonogram je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 3.4. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 3.5. Místem plnění je Dřevařský pavilon Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) v areálu sídla kupujícího: Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol; novostavba bude realizována na pozemcích p. č. 1627/34, p. č. 1627/35 a část pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol.
- 3.6. Kupující výslovně upozorňuje, že místo plnění – budova Dřevařského pavilonu bude vybudována během roku 2015, dodání a montáž zboží budou možné dle průběhu stavby, přičemž prodávající se zavazuje svou činnost koordinovat se zhotovitelem stavby popř. ostatními dodavateli na stavbě.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši

Cena bez DPH 8 967 929,00 Kč (slovy:
osmmilionůdevětsetšedesátsedmtisícdevětsetdvacetdevět korun českých)
DPH (sazba 21%) 1 883 265,09 Kč
Cena celkem 10 851 194,09 Kč vč. DPH

- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.

- 4.4. Kupující uhradí cenu na základě vystaveného daňového dokladu maximálně do limitu 90 % celkové ceny dle čl. 4.2. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla (tzv. zádržné) bude kupujícím uhrazeno po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí zboží.
- 4.5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Dřevařský pavilon FLD“ (reg. č. OP VaVpl CZ.1.05/4.1.00/16.0353) financovaného ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícím.
- 4.7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchbátka. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícím nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
- 4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a koordinovat je s barevností zabudovaných prvků stavby. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 7 vzorků jednotlivých prvků dle přílohy č. 2 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení. V případě, že ani poté nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení

této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.

- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Tomáš Luňák
e-mail: tomas.lunak@luto.cz
tel.: +420 777 153 953
- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: prof. Ing. Marek Turčani, PhD.
e-mail: turcani@fld.czu.cz
tel.: +420 22438 4874

Jméno: Ing. Jan Bomba, Ph. D.
e-mail: bomba@fld.czu.cz
tel.: +420 22438 3867
- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky

nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
- 7.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.6. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpověď
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy

- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram
 - b) Příloha č. 2 – Projekt interiéru (dokumentace pro výběr zhotovitele)
 - c) Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr
- 9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne - 3 -08- 2015

V Praze dne 18.8.2015

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
LUTO Invest, s.r.o.



Ing. Jana Vohralíková, kvestorka



Ing. Tomáš Luňák



LUTO Invest, s.r.o.
Kolocova 711/32, 107 00 Praha 10
IČ: 28457978, DIČ: CZ28457978

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

Časový harmonogram

Činnost	Týden / den																			
	1.							2.							3.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Převzetí staveniště patra	1																			
Montáž kuchyňských linek a vestavěných prvků	1																			
Montáž posluchárny včetně obkladů	1																			
Montáž laboratorních stolů	1																			
Instalace skříňového a stolového nábytku a kontejnerů	1																			
Instalace Informačního systému	1																			
Instalace vitrin a regálů	1																			
Instalace sedacího nábytku	1																			
Instalace ostatního mobiliáře	1																			
Předání patra	1																			


legenda



SUMÁŘ NABÝTKY

PRACOVNÍ STOLY	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
PS1		1600 × 800 × 750	pracovní stůl, desky stůl jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zášlepek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přední část přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	4	7	8	2	21	3 294,00	99 174,00
PS1.1		1600×800×730-930	pracovní stůl, desky stůl jsou navrženy z dyhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminia, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přední část přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha přírodní ořech.			5		5	7 615,00	38 075,00
PS2		1400×600×750	pracovní stůl, desky stůl jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zášlepek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přední část přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	1	2	10	1	14	2 862,00	40 348,00
PS3		780×980×750	pracovní stůl, desky stůl jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové čtverhranné a spojovací kování k bočním stolům, na které bude připevněny. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá	1				1	1 600,00	1 600,00
PS4		1600×400×730	pracovní stůl, desky stůl jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtverhranné (nohy umístěny v rozích stolu) rámové, nohy o profilu 40×40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně toki stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U. Bylo dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby tahoz profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, stoly desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá. Nůžno kovit ka stěně.	6				6	2 347,00	14 082,00

PS5	1600x600x750		pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy Varu T spojené kovovým lůbem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, spojný vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zásepů), zadní část desky 750 mm, přičemž ale nebude v zádním místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stůlovou deskou, kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lůbu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost					14	4	54	72	3 000,00	216 000,00
PS5.1	1600x600x730-930		pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy z dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy Varu T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, spojný vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovové provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v zádním místě přecházet přes obrys desky, ostatní část jsou z AL sříkaného barvou RAL 9006. Stůl bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu, umístěným na lůbu stolu a dále deskou. Stůlové konstrukce bude výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixací na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha přírodní ořech.						1		1	6 652,00	6 652,00
PS6	2000x600x750		pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy Varu T spojené kovovým lůbem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, spojný vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zásepů), zadní část desky 750 mm, přičemž ale nebude v zádním místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stůlovou deskou, kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lůbu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.					14		1	15	3 588,00	53 820,00
PS7	1200x750x720		lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím, kovové podnoží Varu obráceného písmene U – chromovaná trubka o průměru 30 mm v rozích spojené na pokos, kluzáky kupolovitý tvar, fixace podnoží v rozložení stávu pomocí pružného plechu zafixovaného v desce, pracovní deska z topkové plekty 12, 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-šedá, po celém obvodu rovné světlé šedé plastové ABS hrana 2 mm, hmotnost max. 17,5 kg pro snadnou manipulaci.						6		6	15 351,00	92 106,00
PS8	1300x500x750		pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm spojené kovovými lůby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně lůby spojeny v rozích svazem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými lůby těchto profilů, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stůlovou deskou, kabelovým kanálem, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, stůlové desky upřaťují kovovými zavíracími maticemi pro bezproblémovou opravovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.						7		7	2 241,00	15 987,00

PS81	950×500×750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40×40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, stolkové desky opatřeny kovovými zavrtávacími maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnosti podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	1	1	1	1 741,00	1 741,00
PS9	1900×600×750	 pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslapek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, Barevnosti podnože RAL 9006, Barevnost pracovního lubu a trojúhelníka s povrchovou úpravou práškovou barvou, Nosnost minimálně 1000 kg, Modulární dílenský stůl - 2 moduly (levý a pravý), Modul - zásuvková skříň šířka 900 mm se stavitelnou polici 4x zásuvka - 2x100, 2x200, centrální zamykání, Pracovní deska spárovka buk minimální tloušťky 40 mm, Barevné provedení kovového korpusu a dvířek světlá šedá RAL 7035.	3	3	3	3 518,00	10 554,00
PS10	2700 × 800 × 870	 Pracovní stůl, podnoží stolu bude robustní celokovové 6-nohé, rámové, nohy o profilu 50×50 mm spojené kovovými luby a trojúhelníky s povrchovou úpravou práškovou barvou, Nosnost minimálně 1000 kg.	1	1	1	11 000,00	11 000,00
PS10.1	2500×700×870	Modulární dílenský stůl - 2 moduly (levý a pravý), Modul - zásuvková skříň šířka 900 mm se stavitelnou polici 4x zásuvka - 2x100, 2x200, centrální zamykání, Pracovní deska spárovka buk minimální tloušťky 40 mm, Barevné provedení kovového korpusu a dvířek světlá šedá RAL 7035.	2	2	2	26 809,00	53 618,00
PS10.2	2800 × 800 × 830	Pracovní stůl, podnoží stolu bude robustní celokovové 6-nohé, rámové, nohy o profilu 50×50 mm spojené kovovými luby a trojúhelníky s povrchovou úpravou práškovou barvou, Nosnost minimálně 1000 kg.	1	1	1	11 000,00	11 000,00
PS11.1	1800×900×730-930	 pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy z dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného barvou RAL 9006, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, Stolkové konstrukce bude výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici), stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, Provedení dýha přírodní dřevě.	1	1	1	8 039,00	8 039,00
PS12.1	2*2500×700 + 2*1200×700 výška 750	 jedinci stůl, sestává 4 stůlů do čtverce, 2* stůl rovný, 2* stůl na obou koncích čtveroblouky, desky stolu jsou navrženy z dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm, Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného barvou RAL 9006, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou, Stolkové konstrukce bude výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici), stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, Provedení dýha přírodní dřevě.	1	1	1	31 321,00	31 321,00

PS13.1	1100×800×730-930	pracovní stůl, desky stolu navrženy z dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s reflektací bude celokovové provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného havaru RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stílovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na libou stůl a dále bočním krytem na noze. Stůl budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stílové konstrukce bude vysokého stavění (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časové nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stůl budou zároveň umožňovat reflektaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýna přírodní ořech.	1				6 855,00	6 855,00
PS14	1800×800×750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s reflektací bude celokovová (bez plastových záslapek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stílovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v libou stůl a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stůl budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stůl budou umožňovat reflektaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	3				3 047,00	9 144,00
PS14.1	1800×800×730-930	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy z dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s reflektací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného havaru RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stílovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na libou stůl a dále bočním krytem na noze. Stůl budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stílové konstrukce bude vysokého stavění (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časové nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stůl budou zároveň umožňovat reflektaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýna přírodní ořech.	1				8 144,00	8 144,00
PS15	2100×800×750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s reflektací bude celokovová (bez plastových záslapek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stílovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v libou stůl a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stůl budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stůl budou umožňovat reflektaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	4				3 541,00	14 164,00
PS16	900×800×750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozdělitelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s reflektací bude celokovová (bez plastových záslapek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stílovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v libou stůl a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stůl budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stůl budou umožňovat reflektaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	1				2 247,00	2 247,00

PS17		1800x800x750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy varu T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zásepek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabelů z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.		5	12	7 635,00	15 410,00
PS17.1		1600-800-730-530	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy z ohybované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy varu T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z AL sříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabelů z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stolové konstrukce bude výškově savitelná (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduše a časově nenáročné (fixací na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha přírodní olše.		5	12	21 544,00	129 264,00
PS18		1800-750x720	lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím, kovové podnoží varu obráceného písmene U - chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, kluzké kupolevité tvar, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zatřezovaného v desce pracovní desky z topolové překližky tl. 25 mm s vysokolehkým laminátem, dekor bílo-šedá, po celém obvodu rovinná světlá šedá plastová ABS hrana 2 mm. Ze spodní strany stolové desky ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztuží desku a zabráňují jejímu prohnutí, hodnotnost max. 17,5 kg pro standardní pracovní desku.		1	1	2 306,00	2 306,00
PS19		1200-600x730	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy varu T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zásepek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabelů z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.		30	30	2 175,00	65 280,00
PS20		800x500x730	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy varu T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, spodní vodovodná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových zásepek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryté kovovými kryty. Stoly budou řešit průchod kabelů z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.					

PS21		2600x600x730	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mosťového typu, 3" nohy tvaru T spojené kovovým lubeem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kabelem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, spodní vodotěrná část podnože s reflexkací bude celokovová (bez plastových záložek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolečnou deskou kabelovým kabelem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty. Stůl budou ještě průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stůl budou umožňovat reflexkaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.					1	5 176,00	5 176,00
PS22		1400x800x735-750	pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové mosťového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubeem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kabelovým kabelem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozbořitelných konstrukčních spojů, spodní vodotěrná část podnože s reflexkací bude celokovová (bez plastových záložek), zaoblená, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky. Stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolečnou deskou kabelovým kabelem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze, rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty. Stůl budou ještě průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní deskou. Stůl budou umožňovat reflexkaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	4		4	8	3 141,00	25 128,00	
PS23		1800x800x760	Katreda, půdorysné rozměry 1800x800mm, výška 762mm, dva moduly. Materiál z MDF desek barevné provedení dle požadavků investora. Podrobněji viz výkres. V desce stolu bude instalován nezavazový dířez 450x450 mm s deskou směřovacími bariérami, rozbočovacími. Katreda, půdorysné rozměry 2400x800mm, výška 762mm. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou dle požadavků investora dva moduly AV technologií dle dodavce prvky. Katreda, půdorysné rozměry 2000x800mm, výška 762mm, dva moduly. 1. modul - uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet, ve spodní části dvířek bude umístěn nasávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici o rozměrech 400x400mm. 2. modul - 3 polohověitelné police, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet. Zada katredy opatřena 2x dvířky, možností uzamykání pomocí servisního klíče, mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu vyříznut otvor pro přípojně místo. 2x kabelová průchodka, šíře desky stolu a boků 36mm, spodní část a vnitřní boky modulu 26mm, šířka zad 15mm, kovové panely a madla, detaily a barevné provedení dle požadavků investora. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou	1			1	5 674,00	5 674,00	
PS24		2400x800x760	Katreda, půdorysné rozměry 2400x800mm, výška 762mm. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou dle požadavků investora dva moduly AV technologií dle dodavce prvky. Katreda, půdorysné rozměry 2000x800mm, výška 762mm, dva moduly. 1. modul - uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet, ve spodní části dvířek bude umístěn nasávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici o rozměrech 400x400mm. 2. modul - 3 polohověitelné police, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet. Zada katredy opatřena 2x dvířky, možností uzamykání pomocí servisního klíče, mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu vyříznut otvor pro přípojně místo. 2x kabelová průchodka, šíře desky stolu a boků 36mm, spodní část a vnitřní boky modulu 26mm, šířka zad 15mm, kovové panely a madla, detaily a barevné provedení dle požadavků investora. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou	1			1	5 611,00	5 611,00	
PS25		2000x800x760	Katreda, půdorysné rozměry 2000x800mm, výška 762mm, dva moduly. 1. modul - uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet, ve spodní části dvířek bude umístěn nasávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici o rozměrech 400x400mm. 2. modul - 3 polohověitelné police, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet. Zada katredy opatřena 2x dvířky, možností uzamykání pomocí servisního klíče, mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu vyříznut otvor pro přípojně místo. 2x kabelová průchodka, šíře desky stolu a boků 36mm, spodní část a vnitřní boky modulu 26mm, šířka zad 15mm, kovové panely a madla, detaily a barevné provedení dle požadavků investora. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou	2	1	5	8	6 168,00	49 344,00	
PS26		3000x800x760	Katreda, půdorysné rozměry 3000x800mm, výška 762mm, dva moduly. 1. modul - uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet, ve spodní části dvířek bude umístěn nasávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici o rozměrech 400x400mm. 2. modul - 3 polohověitelné police, modul vybaven dvířky s možností instalace el. zámku a čtečky karet. Zada katredy opatřena 2x dvířky, možností uzamykání pomocí servisního klíče, mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu vyříznut otvor pro přípojně místo. 2x kabelová průchodka, šíře desky stolu a boků 36mm, spodní část a vnitřní boky modulu 26mm, šířka zad 15mm, kovové panely a madla, detaily a barevné provedení dle požadavků investora. Materiál z MDF desek. Podrobněji viz výkres. V desce stolu budou	1			1	8 047,00	8 047,00	
CENA CELKEM PRACOVNÍ STOLY										
1 118 229,00										
LABORATORNÍ										
STOLY	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x h x v (mm)	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry				CELKEM KS	Cena Kč/sk bez DPH	Cena celkem bez DPH	
LST		1500x600x800	Laboratorní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu nerez, minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1 mm obklopuje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nika nejsou ponechány ostré rohy, podnoží stolu - osově nosná konstrukce - bude robustní celokovové čtyřnohý (nohy umístěny v rozích stolu), rámcová, nohy o profilu minimálně 40x40 mm spojení kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, stůl bude vybaven nerez dířezem, který je součástí nerezové desky stolu a vodotěrné bariéry. Barevnost podnože RAL 9006.				1	5 647,00	5 647,00	

ZDLE		Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry				Cena			
ZDLE		Rozměr š × hl × v (mm)					CELKEM	KS	DPH	CELKEM bez DPH
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP				
Z1		šířka 470 mm, výška 760 mm, výška sedu 450mm, hloubka 490 mm.	81	16		126	223		4 092,00	1 090 916,00
Z2		šířka 470 mm, výška 760 mm, výška sedu 450mm, hloubka 490 mm.	12	2			14		6 275,00	87 850,00
Z3		1725 × 530 × 760								
Z4		600 × 800 × 810-940 výška sedáku 440-560 mm	6	4	3		13		15 577,00	202 501,00
Z5		700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-560 mm	3		1		4		1 176,00	4 704,00
Z5.1		700 × 700 × 1230-1370 výška sedáku 440-560 mm	3	2	18	11	34		10 544,00	358 495,00
Z6		470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm	24				36		3 278,00	118 008,00

Základní typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry

Z1 Zdravotní stohovací židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dřevěného sedáku a opěráku. Hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový s tubulí, výrobený z vysoké kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák z vysoké kvalitní, ergonomicky tvarované překližky, spodní část sedáku je opatřena plastovým výšletem, který zajišťuje ochranu při stohování, požadavek stohování bez dotyku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nehy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení – dřina přírodní buk nebo bříza, povrchová úprava polyuretanový lak, tubulíni zadové opěrky a výška 145 mm, Celková hmotnost sedáku s odložitelností proti otevírání min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev. Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 10 let.

Z2 Zdravotní stohovací židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dřevěného sedáku a odložitelného opěráku. Hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový s tubulí, výrobený z vysoké kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák z vysoké kvalitní, ergonomicky tvarované překližky, spodní část sedáku je opatřena plastovým výšletem, který zajišťuje ochranu při stohování, požadavek stohování bez dotyku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nehy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení – dřina přírodní buk nebo bříza, povrchová úprava polyuretanový lak, tubulíni zadové opěrky a výška 145 mm, Celková hmotnost sedáku s odložitelností proti otevírání min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev. Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 10 let.

Z3 3-místné sezení do haly, 3* sedák z tvarované překližky, spojený sedák s opěrákem - sklořepná, překližka na konci sedáku je zahnutá směrem dolů, podnož nerezová skládající se ze dvou centrálních čtvercových podnoží spojených librem na každém sedu sedáku úhelníkem. Barevnost sedáku dle výběru.

Z4 otobna pracovní židle na 5-ti ramenním křídle – černý nylon, kloubová mechanika pro nastavení sklonu opěráku + plynový píst pro výškové nastavení sedáku, výškové nastavení opěráku, výškové stavitelný opěrák, opěrák i sedák vyroben z bukové překližky, sedák šířka min. 450 mm, hloubka min. 410 mm, kolečka na tvrdý povrch, nosnost min. 120 kg.



Z5 Otobna kancelářská židle na 5-ti ramenním křídle – černý nylon, synchronní mechanika s arací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklořepná konstrukce, tedy neodložitelný sedák od opěráku. Přeměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí tlakové konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoké kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odpoči opěráku řešeno pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 450 mm, Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm, Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 8 barev.




Z5.1 Otobna kancelářská židle na 5-ti ramenním křídle – černý nylon, synchronní mechanika s arací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklořepná konstrukce, tedy neodložitelný sedák od opěráku. Přeměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí tlakové konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoké kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odpoči opěráku řešeno pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 450 mm, Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm, Nosnost min. 120 kg. Celková hmotnost sedáku s odložitelností proti otevírání min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev, předpokladový odcin hrubé.



Z6 Zdravotní školní stohovací židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový s tubulí, výrobený z vysoké kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák z vysoké kvalitní, ergonomicky tvarované překližky, spodní část sedáku je opatřena plastovým výšletem, který zajišťuje ochranu při stohování, požadavek stohování bez dotyku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nehy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silničkovy pro snížení přenosu tlaku, tubulíni zadové opěrky a výška 145 mm. Barevnost sedáku a opěráku výběr z min. 5 možností (bílá, zelená, černá, červená, šedá) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 5 let.

Z7	530 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zadové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z výsoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulinou, která bez přerušení probíhá zepředu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podlážně - průběžné podlážně ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrka opatřeny výsoce kvalitní, samonosnou síťovinou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetvářená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrky je tuhá konstrukce z lištné hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrky je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchytcené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce. Materiál polyamid vyztužený skelným vlákny. Minimální stohovatelnost 15 ks židli. Nosnost min. 110 kg. Hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Barevnost sítě výběr z minimálně 8 barev.	12	4	13	29	5 218,00	151 322,00
Z7.1	580 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zadové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z výsoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulinou, která bez přerušení probíhá zepředu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podlážně - průběžné podlážně ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrka opatřeny látkou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetvářená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrky je tuhá konstrukce z lištné hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrky je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchytcené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce, materiál polyamid vyztužený skelným vlákny. Minimální stohovatelnost 15 ks židli. Nosnost min. 110 kg. Hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Čalounění s odolností proti otěru min. 100 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev, předpokládány odstíny hnědý.	25	19	4	48	2 231,00	109 968,00
Z8	610 × 600 × 910-1030 výška sedáku 440-520 mm	otbočná pracovní židle na 5-ti ramenném klíži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací min. v 5-ti polohách s horizontálním posuvem sedáku + plynový pist pro výškové nastavení sedáku, výškové nastavení opěrky systémem UP-DOWN, čalounění výškové stabilizační opěrky, zezadu krytý plastem, šifra opěrky naroté min. 450 mm, výška min. 450 mm, čalounění sedák, šifra min. 500 mm, hloubka min. 450 mm, područky výškové stabilizační, nosnost min. 120 kg, kolečka na tvrdý povrch, čalounění s odolností proti otěru min. 150 000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev.						
Z9	600 × 600 × 810-940 výška sedáku 440-560 mm	otbočná pracovní židle na 5-ti ramenném klíži – černý nylon, asynchronní mechanika s aretací min. v 5-ti polohách + plynový pist pro výškové nastavení židle, výškové nastavení opěrky, výškové stabilizační opěrky, opěrka i sedák vyroben z černého polyuretanu, sedák šifra min. 460 mm, hloubka min. 430 mm, kolečka na tvrdý povrch, nosnost min. 120 kg.	2			2	1 659,00	3 318,00
Z51		sedadlo se sklápěcími sedáky vhodné do posluštění, uspořádání sedadel v řadách se společnou kovovou nohou, sadadlo bez područek, osová vzdálenost sedáček C-C od 460 mm, sedák a opěrka tvarovaná celobuková překlážka dokončená kvalitním lakem, příslušné čalounění – sedák, látko s odolností 150.000 cyklů, výběr minimálně z 10 barev, Kovové části lakované komakitem dle RAL, palety, pružinový systém sklápění s plastovým krytem, pružinové mechaniky uchyceny do podlahy, pevný stolek. Barevnost: buková překlážka dýha přírodní, kovové části RAL 9005 šedá, látko předpokládán barevnost vinová	166			166	3 412,00	566 392,00
CELKEM ŽIDLE								2 973 260,00

SK4	1200×600×2100	skříň třídvéřová rozdělena svislou příčkou na 300mm široký šatní oddíl vybavený šatní tyčí a 900mm na umyvadlo, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s lumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestným zámek, barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá. Umyvadlo není součástí skříň, je již stavbou instalováno na stěnu.	1	1	20	4	30	5 565,00	5 565,00
SK5	600 × 500 × 1800	Kovová šatní skříň na soku - 2 oddělení, dvoudveřová (dvoukřídlá dvířka s jedním zámek uprostřed) - celosvařovaná, síťka oddělení. 300 mm. V každém oddělení oddílací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky. Dvoudveřové dveře - větší odolnost proti násilnému vniknutí. Dveře ubíjeny na kovových těpech (skryté panty) - zabezpečeno tvarlivé otevírání, dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Uzamykání: Cylindrický zámek. Větrací otvory v lemu korpusu - šatní skříň jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříň. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035.	6	6	20	4	30	2 711,00	81 330,00
SK6	900×400×2100	skříň dvířková 50H, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s lumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixována v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestným zámek, barevnost lamina - tmavě modrá RAL 5000	14	14			14	4 771,00	66 794,00
SK7	600×600×2100	skříň dvířková 50H, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s lumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixována v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestným zámek, barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	2	2			2	4 195,00	8 392,00
SK8	900×400×2100	skříň dvířková 50H, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s lumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixována v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestným zámek, barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	4	4	4		4	4 799,00	19 196,00
SK9	1200×400×750	skříň dvířková 20H, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s lumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixována v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestným zámek, barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	4	4	4	5	9	3 141,00	28 269,00




SK11	800x600x2100		skříň dveřová SOH, úhel otevření dveří min. 110 st. paný s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená puda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, puda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytíky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámkem, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	2	7	5	3	17	5 200,00	88 400,00
SK12	1200x400x2100		skříň dveřová SOH, úhel otevření dveří min. 110 st. paný s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená puda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, puda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytíky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámkem, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	8	10	6	24	5 786,00	138 864,00	
SK12.1	1200x400x2100		skříň dveřová SOH, úhel otevření dveří min. 110 st. paný s tlumeným dovíráním, materiál dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená puda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, puda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytíky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámkem, uprostřed skříně je umístěna svísla mezišlána Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.			1	1	2	19 893,00	39 786,00
SK13	900x300x2100		skříň dveřová SOH, úhel otevření dveří min. 110 st. paný s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená puda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, puda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytíky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámkem, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	1				1	4 467,00	4 467,00
SK14	600x600x2100		skříň šatní dveřová, úhel otevření dveří min. 110 st. paný s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená puda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, puda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytíky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámkem, skříň je vybavena jednou polici a šatní tyčí Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	3		1	1	5	3 833,00	19 165,00

SK14.1		600×600×2100	skříň dveřová 50H , úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, materiál dýhovaná dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou, skříň musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně dýhované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámek, uprostřed skříň je umístěna svislá mezistěna Bavevnost hrany dno/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stůlů. Skříň je vybavena jednou polici a šatní tyčí. Provedení dýha přírodní ořech evropský.	2	2	13 949,00	27 898,00
SK15		1200×400×1950	spisovna skříň s křídlovými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámekem s obložnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), třibodový uzamykací mechanismus, jednohlávková vyztužená dveře, 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 KG, Povrchová úprava práškovou barvou, Barva šedá - RAL 7035	3		5 735,00	17 205,00
SK16.1		1200×400×1500	skříň dveřová 40H , úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, materiál dýhovaná dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou, na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně dýhované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámek, uprostřed skříň je umístěna svislá mezistěna Bavevnost hrany dno/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stůlů. Provedení dýha přírodní ořech.	2		15 242,00	30 484,00
SK17		320×400×1950	celokovová skříň, osazená křídlovými dveřmi v rámu uloženými na kovových šepcech. Sklo je bezpečnostní kalené. Uzamykání skříň cylindrickým zámekem s obložnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. 4x kovové police s plošnou nosností 60 Kg a jsou výškově stavitelné po 25 mm. Povrchové upraveno kvalitní nářádkovou vrstvou barvou. Bavevnost světlá šedá	3		5 506,00	16 518,00
SK18		1500×600×2100	skříň třídvéřová rozdělena vvislou příčkou na 300mm široké šatní oddíl vybavený šatní tyčí a 900mm na umyvadlo, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříň, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámek, Bavevnost není součástí skříň, je již stavbou instalováno na stěně.	1	1	6 624,00	13 248,00
SK18.1		1500×600×2100	skříň třídvéřová rozdělena vvislou příčkou na 300mm široké šatní oddíl vybavený šatní tyčí a 900mm na umyvadlo, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, materiál dýhovaná dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříň, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámek, Provedení dýha přírodní ořech evropský. Umyvadlo není součástí skříň, je již stavbou instalováno na stěně.	1	1	23 734,00	23 734,00
SK19		800×400×2100	skříň dveřová 50H kombinovaná, cele plně 20H dveře, nahore prosklené 3 OH dveře z kaleného číreho skla v hliníkovém rámečku, úhel otevření dveří min. 110 st. panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicestým zámekem. Bavevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá	4		5 760,00	23 040,00

SK20		920x400x1950	celokovová skříň, osazená křídlovými posuvnými dveřmi v ramu uloženými na kovových cepech. Skříň je bezpečnostní kadeň. Uzamykání skříňe cylindrickým zámkem s odtoknou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. 4x kovové police s plšnou nosností 60 kg a jsou výškově stavitelné po 25 mm. Povrchově upraveno kvalitní, oděškovou, vyzdobovací hranou. Barvosvětla světlá šedá.			2		2	5 506,00	11 012,00
SK21	Dle výkresu č. 15	660x250x1450	skříň otevřená, materiál LTD tloušťky 25 mm (korpus a police), půda, po celém obvodu police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 9 ks police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá. Nulno kovit ke stěně			14		14	1 926,00	26 954,00
SK22	Dle výkresu č. 15	800x350x1500	skříň otevřená 40H, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříňe, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, police a dnosoklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříňe volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá.			12		12	2 188,00	26 255,00
SK23	Dle výkresu č. 15	800x500x1500	skříň otevřená oboustranně knihovna, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm, půda, police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 18 mm, umístěné uprostřed skříňe, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 ks police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá.			30		30	3 122,00	93 650,00
SK23A	Dle výkresu č. 15	800x250x1500	skříň otevřená knihovna, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm, půda, police a dnopatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 2 ks police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá.			8		8	1 664,00	13 472,00
SK24	Dle výkresu č. 15	800x250x900	skříň otevřená knihovna, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm, půda, police a dnopatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, záda jsou fixované v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 2 ks police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá.			5		5	1 471,00	7 355,00
SK25		600x600x2080	skříň dveřová 50H, lunei otevřená dveřmi min. 110 cm, panty s tlumeným dovraťním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříňe, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříňe nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříňe, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříňe volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, skříňe jsou uzamykátelné třicestým zámkem, Barvosvětla lamina - RAL 7035 světlá šedá.			1		1	3 833,00	3 833,00



SK26.1		700x400x2100	skříň dvířková 50H, úhel otevírání dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, materiál dýhovaná dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má reifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovláčených zavrtací skříň, skříň má pohledová záda ve shodném dezeru s korpusem a dveřmi z oboustranně dýhované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce skříně, bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicetistupňovým zámekem, Barevnost hrany dno/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnoží pracovních stolků, Provedení dýha přírodní dřech evropský.				8	8	13 111,00	104 888,00
CENA CELKEM SKŘÍNĚ										1 184 472,00

KONTEJNERY	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Popis	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena KS bez DPH	Cena celkem bez DPH
KO1		430x600x580	kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřena po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamýkání s blokadí zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako tužkovnicu, zásuvky plastové, vysunuti zásuvek 100% (přovýšuv), brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - RAL 7035 světlá šedá.	3	10	22	6	41	3 376,00	138 415,00
KO1.1		430x600x580	kontejner, lepený korpus materiál dýhovaná dřevotřísková tloušťky 19 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřena po celém obvodu hranou 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm hranami, centrální zamýkání s blokadí zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako tužkovnicu, zásuvky plastové, vysunuti zásuvek 100% (přovýšuv), brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové zápusťné s roztečí 128 mm, Provedení dýha přírodní dřech evropský.			4		4	10 282,00	41 123,00
CENA CELKEM KONTEJNERY										179 544,00

KUCHYŇSKÉ LINKY	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena KS bez DPH	Cena celkem bez DPH
KL1	Kuchyňská linka - dle výkresu č. 14		Kuchyňská linka dle výkresu, spodní a horní skříňky, dvířka a korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu ABS min. 2 mm, na korpusích min. 0,5 mm, pracovní deska, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevírání dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 160 mm, Barevnost lamina - dvířka RAL 4004 tmavě vínová, korpusy RAL 7040 šedá, pracovní deska RAL 7037	1				1	12 071,00	12 071,00
KL2	Kuchyňská linka - dle výkresu č. 14		Kuchyňská linka dle výkresu, spodní a horní skříňky, dvířka a korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu ABS min. 2 mm, na korpusích min. 0,5 mm, pracovní deska, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, zásuvky s přovýšovem dotahem a zatlučením, úhel otevírání dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 160 mm, Barevnost lamina - dvířka RAL 4004 tmavě vínová, korpusy RAL 7040 šedá, pracovní deska RAL 7037 součástí kuchyně je vestavba mikrovlnná trouba, provedení nerez, vnitřní objem min. 22 l, elektronické ovládání, displej, 4 úrovně výkonu, výkon minimálně 750W, vestavní chladička energetická třída A+, využitelný objem minimálně 140 l, krytá dvířka, kuchyňská	1				1	33 647,00	33 647,00
KL3	Kuchyňská linka - dle výkresu č. 14		Kuchyňská linka dle výkresu, spodní a horní skříňky, dvířka a korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu ABS min. 2 mm, na korpusích min. 0,5 mm, pracovní deska, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, zásuvky s přovýšovem dotahem a zatlučením, úhel otevírání dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 160 mm, Barevnost lamina - dvířka RAL 4004 tmavě vínová, korpusy RAL 7040 šedá, pracovní deska RAL 7037 součástí kuchyně je vestavba mikrovlnná trouba, provedení nerez, vnitřní objem min. 22 l, elektronické ovládání, displej, 4 úrovně výkonu, výkon minimálně 750W, vestavní chladička energetická třída A+, využitelný objem minimálně 140 l, krytá dvířka, kuchyňská		1			1	33 647,00	33 647,00
KL4	Kuchyňská linka - dle výkresu č. 14		Kuchyňská linka dle výkresu, spodní a horní skříňky, dvířka a korpusy LTD 18 mm, hrany na dvířkách po obvodu ABS min. 2 mm, na korpusích min. 0,5 mm, pracovní deska, pracovní deska postforming o tloušťce 38 mm, včetně nerez dřezu a pákové směšovací baterie, úhel otevírání dveří min. 110 st, party s tlumeným dovíráním, úchytky nerez s roztečí 160 mm, Barevnost lamina - dvířka RAL 4004 tmavě vínová, korpusy RAL 7040 šedá, pracovní deska RAL 7037		1		1	2	15 918,00	31 836,00

[illegible][illegible]

VĚŠÁKOVÁ STĚNA	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x h x v (mm)	Zavazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
VS1	Věšáková stěna - dle výřezu č. 15	1100×1800	věšáková stěna vyrobená z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 10 ks kovových dvoulůžků.	6	3	4	18	31	2 120,00	65 720,00
VS2	Věšáková stěna - dle výřezu č. 15	1700×1800	věšáková stěna vyrobená z LTD desky tloušťky 18 mm, po obvodu opatřeno ABS hranou minimálně 2 mm, na desce umístěno 16 ks kovových dvoulůžků.		2			2	2 665,00	5 330,00
VS3			Dvojřádek kovový, povrchová úprava satín chrom. Montáž na akustický obklad.		80			80	25,00	2 000,00
CENA CELKEM VĚŠÁKOVÉ STĚNY										73 050,00

AKUSTICKÝ OBJEKAD	Tvarové a designové řešení	Rozměr š × h × v (mm)	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM m²	Cena Kč/s bez DPH	Cena celkem bez DPH
AKU	Akustický obklad - dle výkresu č. 11		Akusticky dřevěný perforovaný obklad dřívované desky tl. 12 mm 122 x 244 cm horizontální kladení, světlé spáry s měděným AL naskem tl. 2 mm, vodovzdorné š. 20 mm na AL profilu (40 x 10 mm), svistla rosná konstrukce dřívové latě 60 x 40 mm a 450 mm (černý nátěr) sokl (ukončení) lemovanec AL uzavíracím profilem L (vzorek RAL 7040).	1				110	2 342,00	257 620,00
CENA CELKEM ATYP										257 620,00

VÝSTAVNÍ VITRILINÝ	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Závažná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
VV1		900 × 100 × 900	Uzamykatelná vitrina, korpus LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, RAL 7035, jednokřídlová nahoru vyklápěné dveře z kaleného bezpečnostního skla v hliníkovém rámu, plna zeda uvnitř nabeperná dekorativní plot tl. 2 mm RAL 3003, zámek je umístěn v korpusu vitriny.	8	49	40	59	156	3 486,00	543 816,00
VV2	App, dle výkresu	1200 × 600 × 2100	Vitriny vysoké jsou vyrobené ze skla Float u UV filtrem čtře minimální tloušťky 8 mm a jsou spojené do sestav dle výkresu, 3 police, strop, dno, 1 stěna odevrací, vitrina je uzamykatelná, prachotěsného provedení, 1x celkový rozměr 2400 × 600 × 2100 mm - dvojnásob, 1x celkový rozměr 3600 × 600 × 2100 mm - trojnásob, 1x celkový rozměr 4800 × 600 × 2100 mm - čtyřnásob.			9		9	36 418,00	327 762,00
VV3	App, dle výkresu	1200 × 600 × 1000	Vitrina pultová provedení: celoskleněná vitrina ze skla Float s UV filtrem čtře minimální tloušťky 8 mm slepená UV lepidlem s pevně vleprou skeněnou polici s odnímatelným uzamykatelným víkem, prachotěsné provedení.			15		15	23 176,00	347 640,00
VV4	App, dle výkresu	1200 × 600 × 2100	Vitriny vysoké jsou vyrobené ze skla Float s UV filtrem čtře minimální tloušťky 8 mm a jsou spojené do sestav dle výkresu, 3 police, strop, dno, 1 stěna odevrací, vitrina je uzamykatelná, prachotěsného provedení, 1x celkový rozměr 4800 × 600 × 2100 mm - čtyřnásob.			4		4	35 676,00	142 704,00
VV5	App, dle výkresu	1800×600×1000	Vitrina stělková provedení: celoskleněná vitrina ze skla Float s UV filtrem čtře minimální tloušťky 8 mm slepená UV lepidlem.			2		2	22 353,00	44 706,00
CENA CELKEM VÝSTAVNÍ VITRINY										1 406 628,00

ATYP SV	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Závažná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
		380 × 380 × 1800	Kovový stojanový vázeč s držákem na desky s otáčnou hlavou, povrchová úprava sítinbořadým práskovým lakovem RAL 9006, počet háčků: 12			5	1	6	1 940,00	11 540,00
CENA CELKEM ATYP										11 540,00

Informační systém	Tvarové a designové řešení	Rozměr š x hl x v (mm)	Závažná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM KS	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
ISO1	Informační systém - dle výkresu č. 13	93 × 93	Síťbový elox, boční profil – ořvy, zaslepený APT – černé, tezaná foliová grafika, fixační sada.					20	476,00	9 520,00
ISO2	Informační systém - dle výkresu č. 13	309 × 93	Síťbový elox, boční profil – ořvy, zaslepený APT – černé, dělicí lišta, děleno 93×6×210 mm, tezaná foliová grafika, fixační sada.					43	1 024,00	44 032,00
ISO3	Informační systém - dle výkresu č. 13	206 × 93	Síťbový elox, boční profil – ořvy, zaslepený APT – černé, dělicí lišta, děleno 93×6×110 mm, tezaná foliová grafika, fixační sada.					9	941,00	8 469,00
ISO4	Informační systém - dle výkresu č. 13	309 × 93(210)	Síťbový elox, boční profil – ořvy, zaslepený APT – černé, dělicí lišta, děleno 93×6×210 mm, plektápes pro vložení DIN A4 na sítku, tezaná foliová grafika, fixační sada.					14	1 847,00	25 858,00
ISO5	Informační systém - dle výkresu č. 13	850 × 3 × 1900	Kompozitní deska, tezaná foliová grafika, instalace lepením na stěnu.					1	5 294,00	5 294,00
ISO6	Informační systém - dle výkresu č. 13	450 × 3 × 950	Kompozitní deska, tezaná foliová grafika, instalace lepením na stěnu.					1	1 471,00	1 471,00
ISO7	Informační systém - dle výkresu č. 13	450 × 3 × 1070	Kompozitní deska, tezaná foliová grafika, instalace lepením na stěnu.					1	1 618,00	1 618,00
ISO8	Informační systém - dle výkresu č. 13	450 × 3 × 750	Kompozitní deska, tezaná foliová grafika, instalace lepením na stěnu.					1	1 118,00	1 118,00
CENA CELKEM VÝSTAVNÍ VITRINY										97 380,00

DOPRAVA A MONTÁŽ

CENA CELKEM BEZ DPH	247 616,00	247 616,00
CELKEM DPH 21%		8 567 929,00
CENA CELKEM S DPH		1 893 265,09
		10 851 194,09